



Električni nizkodvižni viličar z ergonomskim dvigom

EJE C20

Dvižna višina: 662 mm / Nosilnost: 2000 kg

JUNGHEINRICH

Ergonomski paletni voziček, ki se vedno obnese.

Preprosto in hitro komisioniranje lahkega blaga.

Okreten in ergonomski električni nizkodvižni viličar EJE C20 je prilagodljiv pomočnik za premikanje in komisioniranje blaga. Poleg dviga opornih krakov ga odlikuje še enojni teleskop z dvižno višino 752 milimetrov.

Blago se dvigne na ergonomsko višino, polpalette pa se hitro in učinkovito prevzamejo. Električni ročni paletni viličar je torej pravi pomočnik za trgovino.

EJE C20 z veliko hitrostjo, dobrim pospeškom in majhno porabo se zlasti obnese za hitro in učinkovito premikanje blaga.

Tudi pri modelu EJE C20 je varnost na prvem mestu. Nizko vpeta ročica zagotavlja potrebno razdaljo med vozilom in upravljavcem. Pri manevriranju v zelo tesnem prostoru pripomore k večji varnosti še tipka za polžjo vožnjo z dvignjeno ročico.



Uporabite podatke v svojo korist.

Uporabite podatke iz svojih vozil, da prihranite čas, energijo in stroške ter povečate učinkovitost. Naš telematični bralnik (tovarniško) vam zagotavlja brezplačen začetni paket za upravljanje voznega parka, ki ga lahko prilagodljivo nadgradite z različnimi komponentami strojne in programske opreme.

Pregled vseh prednosti

- Dodaten dvig teleskopa za ergonomsko delo.
- Zmogljiv in varčen trifazni asinhronski vozni motor, ki ne potrebuje vzdrževanja.
- Kratek sprednji del zagotavlja okretnost in kompaktnost.
- Neokrnjeno manevriranje pri dvignjeni ročici
- Dober pospešek in velika hitrost.

Paletni voziček znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Vrhunska moč z izpopolnjenim upravljanjem baterije: Zelo velika kapaciteta baterije, opsijsko vgrajen polnilnik in preprosta zamenjava baterije omogočajo še daljše delovanje, zmogljivost pa je seveda še vedno izjemna.

Učinkovita trifazna asinhronska tehnologija.

- Visoki izkoristki in odlično upravljanje energije.
- Močni pospeški.
- Vozno stikalo za zvezno uravnavanje hitrosti vožnje.
- Hitro spreminjanje smeri vožnje.
- Brez oglenih krtačk: vozni motor ne potrebuje vzdrževanja.
- Dve leti jamstva za pogonski motor.

Izpopolnjeno upravljanje baterije.

- Baterije s kapaciteto do 250 Ah omogočajo dolgo uporabo.
- Baterije 2 PzB 200 Ah z zamenjavo zvrha.
- Baterije 2 PzS 250 Ah z zamenjavo s strani (opcija).
- Vgrajen polnilnik (24 V/30 A) za vse vrste baterij za preprosto polnjenje na običajni omrežni vtičnici (opcija).



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Optimizirana manipulacija raznih palet ter opsijsko ločen dvig teleskopa in dvig opornih krakov zmanjšajo nevarnost nesreč in zagotavljajo boljšo varnost pretoka blaga in med komisioniranjem.

Varna manipulacija palet


- Zaprte sanice na konicah vilic za optimiziran prečni prevzem evropalet ali zaprtih palet.
- Za odvzem polovične palete z evropaleta.
- Za odvzem polovičnih/četrtinskih palet z evropalet (opcija).

Optimalna lega v ovinkih.

- Vzmetena in dušena oporna kolesa, ki so fiksno povezana prek nihajnih vilic ProTracLink, porazdelijo oporno silo glede na vožnjo.
- Primerno za uporabo na nakladalnih klančinah ter za natovarjanje in raztovarjanje tovornih vozil.
- Enakomerna porazdelitev bremena na vsa kolesa pri vožnji naravnost naprej.
- Samo na zunanje oporno kolo v ovinku.

Zmanjšan obseg vzdrževanja.

- Trifazni asinhronski motor brez oglenih krtačk ne potrebuje vzdrževanja.
- Enodelen sprednji pokrov, pritrjen s samo dvema vijakoma, omogoča preprost dostop do vseh sklopov.
- Krmilni sistem in priključki so pred prahom in vlago zaščiteni po stopnji IP54.
- Patentiran sistem ProTracLink: S samodejno izravnavo nivoja se zmanjša obraba opornih koles ob poševnem navozu na klančino.



Individualnost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

V hladilnici, trgovini, za pretok blaga ali samo komisioniranje lahko z majhnimi dodatki, denimo zaščitno rešetko ali pa pisalnim pultom z razsvetljavo, te modele prilagodite zahtevam uporabe.

Vedno dobro obveščeni

- Parametri vožnje, nastavljivi z instrumentoma CanDis in CanCode (opcija).
- Prikazovalnik CanDis (opcija) z dodatnim prikazom delovnih ur in pomnilnikom servisnih podatkov.
- Kontrolnik izpraznjenosti baterije (tribarvna svetilna dioda) z izklopom dviga.
- Aktiviranje vozila s kodo PIN in izbira treh vozniških programov z instrumentom CanCode (opcija).

Impulzni krmilnik

- Hitrost, nastavljena z voznim stikalom, se ohrani ne glede na vožno situacijo (vzpon ali spust).
- Samodejno zaviranje ob nenadzorovanem drsenju na klančini.
- Individualna nastavitve voznih parametrov (pospeška, končne hitrosti in motorne zavore).
- Na voljo so trije vozni programi (opcija).
- Rekuperacija energije pri zaviranju z generatorsko zavoro.
- Raven hrupa med vožnjo je zelo nizka.

Dodatna oprema

- Pisalni pult z razsvetljavo.
- Zaščitna rešetka.
- Preprosto sproščanje zavore s posebnim zaklepnim stikalom.
- Hladilniška izvedba.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/ obremenitev	Največja dvizna višina	Hitrost vožnje brez bremena	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)	Dvizna hitrost brez bremena
EJE C20	2000 kg	662 mm	6 km/h	2217 mm	0,2 m/s

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH