




Elektrický ručně vedený nízkozdvižný vozík s ergonomickým zdvihom

EJE C20

Výška zdvihu: 662 mm / Nosnosť: 2000 kg

JUNGHEINRICH

EJE C20



Tabuľka VDI

Označenie	1.1	Výrobca (skrátené označenie)		Jungheinrich
	1.2	Typová značka výrobcu		EJE C20
	1.3	Pohon		Elektrický
	1.4	Obsluha		S pešou obsluhou
	1.5	Nosnosť/záťaž	Q kg	2000
	1.5.1	Menovitá nosnosť/záťaž pri zdvihu zdvihadieho zariadenia	Q kg	700
	1.5.2	Menovitá nosnosť/zataženie pri zdvihu ramena kolesa	Q kg	2000
	1.6	Vzdialenosť ťažiska bremena	c mm	600
	1.8	Vzdialenosť bremena	x mm	893
	1.9	Rázvor kolies	y mm	1333
Hmotnosti	2.1.1	Vlastná hmotnosť (vrát. batérie)	kg	523
	2.2	Zaťaženie nápravy s bremenom vpredú/vzadu	kg	800 / 1729
	2.3	Zaťaženie nápravy bez bremena vpredú/vzadu	kg	390 / 133
Kolesá/podvozok	3.1	Pneumatiky		Polyuretán (PU)
	3.2	Veľkosť pneumatík, vpredú		Ø 230 x 70
	3.3	Rozmery pneumatík, vzadu		Ø 85 x 95
	3.4	Pridavné kolesá		Ø 100 x 40
	3.5	Kolesá, počet vpredú/vzadu (x = poháňané)		1x +2/2 oder 4
	3.6	Rozchod kolies, vpredú	b10 mm	510
	3.7	Rozchod kolies, vzadu	b11 mm	338
Základné rozmery	4.3	Voľný zdvih (h2)	h2 mm	540
	4.4	Zdvih (h3)	h3 mm	540
	4.6	Inicializačný zdvih	h5 mm	122
	4.9	Výška rukoväti oja v pozícii pojazdu min./max.	h14 mm	750 / 1237
	4.15	Výška v spustenom stave	h13 mm	90
	4.19	Celková dĺžka	l1 mm	1734
	4.20	Dĺžka vrátane zadnej časti vidlíc	l2 mm	584
	4.21.1	Celková šírka	b1 mm	720
	4.22	Rozmery vidlice	s/e/l mm	60 x 180 x 1150
	4.25	Rozovretie na vonkajšiu hranu vidlíc	b5 mm	530
	4.32	Svetlá výška v strede rázvoru kolies	m2 mm	30
	4.34.1	Šírka pracovnej uličky (paleta 1000 x 1200 priečne)	Ast mm	2322
	4.34.2	Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne)	Ast mm	2217
	4.35	Polomer otáčania	Wa mm	1513
Výkonové údaje	5.1	Rýchlosť jazdy s bremenom/bez bremena	km/h	6 / 6
	5.2	Rýchlosť zdvihu s bremenom/bez bremena	m/s	0,14 / 0,2
	5.3	Rýchlosť spúšťania s bremenom/bez bremena	m/s	0,14 / 0,2
	5.8	Max. stúpavosť s bremenom/bez bremena	%	8 / 20
	5.10	Prevádzková brzda		generátorická

El. motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	1,1
	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3	kW	1,2
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	24 / 150
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	151
	6.6.1	Spotreba energie podľa cyklu EN	kWh/h	0,31
	6.6.2	CO2 ekvivalent podľa EN16796	kg/h	0,2
	6.7	Výkon prekládky	t/h	100
	6.8.1	Spotreba energie pri max. výkone prekládky	kWh/h	0,63
Iné	8.1	Druh riadenia jazdy		AC
	10.7	Hladina akustického tlaku podľa normy EN12053	dB (A)	61

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

- č. VDI 4.34: spustená nosná časť: + 24 mm
- č. VDI 4.33 spustená nosná časť: + 49 mm
- č. VDI 1.8: 1.9: 4.35: spustená nosná časť: + 56 mm
- č. VDI 1.9: 4.19: 4.20: 4.34: 4.34.1: 4.35: s bočnou výmenou batérie: M LBE = S + 77 mm

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17
SK-903 01 Senec
Tel. +420 2 49205811
Fax +420 2 49205812
info@jungheinrich.sk
www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v
Norderstedte, Moosburgu a Landsbergu
sú certifikované, rovnako ako naše
centrum originálnych dielov v
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.



**JUNGHEINRICH**