



## **Komisionirni viličar za drobni material**

**EKM 202**

Dvižna višina: 3000 mm / Nosilnost: 215 kg



EKM 202



# Razpredelnica VDI

|                        |        |                                                                        |        |                      |
|------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|
| Splošni podatki        | 1.1    | Proizvajalec (kratko poimenovanje)                                     |        | Jungheinrich         |
|                        | 1.2    | Tipška oznaka                                                          |        | EKM 202              |
|                        | 1.3    | Pogon                                                                  |        | Elektro              |
|                        | 1.4    | Upravljanje                                                            |        | Komisionirni viličar |
|                        | 1.5    | Nosilnost/obremenitev                                                  | Q kg   | 215                  |
|                        | 1.9    | Medosna razdalja                                                       | y mm   | 1045                 |
| Teže                   | 2.1    | Lastna teža                                                            | kg     | 645                  |
|                        | 2.2    | Osna obremenitev z bremenom spredaj/zadaj                              | kg     | 520 / 340            |
|                        | 2.3    | Osna obremenitev brez bremena spredaj/zadaj                            | kg     | 233 / 412            |
| Kolesa/podvozje        | 3.1    | Kolesa                                                                 |        | Poliuretan (PU)      |
|                        | 3.2    | Velikost koles spredaj                                                 |        | Ø 200x50             |
|                        | 3.3    | Velikost koles zadaj                                                   |        | Ø 300x65             |
|                        | 3.5    | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo)                         |        | 2/2x                 |
|                        | 3.6    | Kolotek sprednjih koles                                                | b10 mm | 568                  |
|                        | 3.7    | Kolotek zadnjih koles                                                  | b11 mm | 652                  |
| Osnovne mere           | 4.2    | Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)                                | h1 mm  | 1452                 |
|                        | 4.4    | Dvig (h3)                                                              | h3 mm  | 3000                 |
|                        | 4.5    | Višina iztegnjenega teleskopa (h4)                                     | h4 mm  | 4452                 |
|                        | 4.8    | Višina sedeža/stojišča                                                 | h7 mm  | 324                  |
|                        | 4.9    | Višina ročaja upravljalnega droga v položaju za vožnjo, najmanj/največ | h14 mm | 1046 / 1046          |
|                        | 4.14   | Stojna višina v dvignjeni legi                                         | h12 mm | 3324                 |
|                        | 4.16   | Dolžina nakladalne površine                                            | l3 mm  | 595                  |
|                        | 4.18   | Širina nakladalne površine                                             | b9 mm  | 681                  |
|                        | 4.19   | Celotna dolžina                                                        | l1 mm  | 1528                 |
|                        | 4.21.1 | Celotna širina                                                         | b1 mm  | 750                  |
|                        | 4.32   | Oddaljenost od tal na sredini med osema                                | m2 mm  | 65                   |
|                        | 4.35   | Radij obračanja                                                        | Wa mm  | 1250                 |
|                        | 4.38.1 | Doseg komisioniranja                                                   | mm     | 5324                 |
| Podatki o zmogljivosti | 5.1    | Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena                                 | km/h   | 8 / 8                |
|                        | 5.2    | Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena                             | m/s    | 0,14 / 0,19          |
|                        | 5.3    | Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena                              | m/s    | 0,27 / 0,2           |
|                        | 5.8    | Največje vzpenjanje z bremenom/brez bremena                            | %      | 15 / 15              |
|                        | 5.10   | Delovna zavora                                                         |        | Električno           |

|                                                                                                                                                                                          |      |                                       |        |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------|----------|
| Elektromotor/elektronika                                                                                                                                                                 | 6.1  | Vozni motor, moč S2 60 min            | kW     | 1        |
|                                                                                                                                                                                          | 6.2  | Dvižni motor, moč pri S3              | kW     | 2,2      |
|                                                                                                                                                                                          | 6.4  | Napetost baterije, nazivna kapaciteta | V / Ah | 24 / 190 |
|                                                                                                                                                                                          | 6.5  | Teža baterije                         | kg     | 120      |
| Drugo                                                                                                                                                                                    | 8.1  | Način krmiljenja vožnje               |        | AC       |
|                                                                                                                                                                                          | 10.7 | Hrupnost po EN12053                   | dB (A) | 60       |
| - Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti. |      |                                       |        |          |

- Št. VDI 4.4: višina teleskopa pri spuščениh vilicah znaša 1.452 mm
- Št. VDI 4.4: višina teleskopa pri dvignjenih vilicah znaša 4.452 mm

**Jungheinrich, d.o.o.**

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**