



Selecionadora de pedidos horizontal

ECE 225 / 227

Altura de elevação: 125 mm / Capacidade de carga: 2500-2700 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

A base sólida para maior desempenho de seleção.

Robustamente construída para aplicações intensivas.

Nossas selecionadoras de pedidos horizontal flexíveis e eficientes da Série 2 combinam o mais alto desempenho de seleção com eficiência energética otimizada e conforto de condução de primeira classe. Usando vários níveis operacionais, elas cobrem requisitos de armazenamento individuais com facilidade. Seleção de pedidos com a ECE - isso significa processos de seleção de pedidos otimizados com desempenho máximo.

Selecionando pedidos confortavelmente, com segurança e sem perda de tempo: Capacidades de bateria particularmente altas garantem o mais alto desempenho de seleção de pedidos, mesmo em operações econômicas de vários turnos. A construção robusta com dimensões compactas permite curvas rápidas com a melhor aceleração do mercado. Uma plataforma de operação do operador amortecida e elevável hidraulicamente fornece proteção contra impacto.

O espaçoso banco do operador com volante da direção multifuncional ajustável em altura e controles fáceis de alcançar oferecem um alto nível de conforto. Sistemas de assistência como luzes diurnas DayLED, holofotes de piso ou o opcional curveCONTROL garantem a segurança necessária.



Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com a Garantia de Lítio Plus da Jungheinrich, oferecemos a você uma promessa de desempenho a longo prazo de até 8 anos com as nossas baterias de lítio de alta qualidade. Temos certeza de que a alta potência e a longa vida útil da nossa tecnologia de lítio irão convencê-lo. Portanto, garantimos que você poderá voltar fácil e rapidamente para a tecnologia que usou originalmente dentro de 6 meses após a entrega.



Use seus dados a seu favor.

Utilize os dados da sua empilhadeira para poupar tempo, energia e custos, e aumentar a eficiência. A nossa caixa de telemetria (de fábrica) fornece a você um pacote inicial de gerenciamento de frota gratuito que pode ser expandido de forma flexível para incluir vários componentes de hardware e software.

Condições de garantia

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todos os benefícios em um olhar

- Desempenho de seleção otimizado com redução no consumo de energia
- Motor potente com alta aceleração
- jetPILOT para operação intuitiva como em um carro
- Extensas opções para um local de trabalho otimizado
- Operação remota semi-automática easyPILOT (opcional)

Sua selecionadora de pedidos Jungheinrich para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Nossas selecionadoras de pedidos horizontais pontuam com o menor consumo de energia em sua classe - juntamente com o mais alto desempenho de seleção e o mais alto nível de conforto de deslocamento.

Conceito de acionamento eficiente e de alto desempenho

- Alta aceleração e velocidade final.
- Pacote de opcionais no equipamento drivePLUS com motor 3,2-kW de alta eficiência, para desempenho ainda maior, potência de aceleração e direção.
- Velocidade de curva segura através do opcional curveCONTROL dependente da carga.
- Pacote de opcionais no equipamento drive&ecoPLUS para maior economia de energia.

Mudança flexível entre opções operacionais

- Grandes distâncias (a partir de aprox. 10 metros): Condução com jetPILOT.
- Médias distâncias: Operação remota com Jungheinrich easyPILOT, que permite total concentração no processo de separação de mercadorias (opcional).
- Curtas distâncias: Posicionamento no palete certo e ajuste fino através, por exemplo, da operação por teclado no encosto do banco (opcional).

Disponível com tecnologia de bateria de lítio

- Alta disponibilidade devido ao tempo extremamente curto de carregamento.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Redução de custos por não precisar de manutenção (em comparação com as baterias chumbo-ácido).
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Seleção de pedidos com autonomia e sempre mantendo o controle: O instrumento de indicação central, vários programas de direção e o controle EasyAccess tornam isso possível.

Construção robusta para as mais severas aplicações

- Tampa de acionamento com proteção anti-impacto e proteção da estrutura do chassis, de aço de alta resistência.
- Garfos de carga resistentes à torção com cinemática de barras de tração previnem dobras nas travessas, mesmo com cargas pesadas e braços das rodas longos.
- 2,5 t para o transporte simultâneo de até 3 paletes.

Plataforma de operação do operador elevável hidráulica (HP)

- Para seleção de pedidos freqüentes no segundo nível da estanteria (opcional).
- Elevação rápida e segura do operador até a altura da tampa da bateria.
- Operação da plataforma através do pedal, deixando as mãos livres para a seleção de pedidos.
- O jetPILOT opcional pode ser levantado juntamente com a plataforma (HP-LJ) para possibilitar o posicionamento do equipamento mesmo com a plataforma elevada.

Instrumento de indicação através do display centralizado para um monitoramento completo

- Ativação do equipamento com EasyAccess via softkey, PinCode ou cartão transponder opcional.
- O display de 2 polegadas informa sobre o estado da carga da bateria, horas de operação, velocidade de deslocamento e códigos de erro.
- Escolha de 3 programas de condução por softkey (opcional).



Individualidade

Uma empilhadeira tão individual quanto o seu negócio.

Maior segurança e prazer de condução - o volante multifuncional jetPILOT não é apenas premiado, mas também oferece uma aderência segura em todas as situações.

Posto de trabalho ideal para o mais alto desempenho de seleção

- Opções de armazenamento diversificadas e individualizáveis.
- Plataforma de operação do operador amortecida e ajustável adicional (opcional).
- Elevação rápida da carga opcional ao pressionar o botão de elevação duas vezes.

Volante multifuncional jetPILOT

- Operação intuitiva e confortável, como em um automóvel, e parada mais segura.
- Alívio de sobrecarga no pescoço e na coluna durante condução em curvas.
- Operação com uma só mão e retorno automático do volante para a posição de saída em linha reta.
- Ajustes podem ser feitos de acordo com os tamanhos individuais do corpo.

Outras opções de equipamentos

- Grande variedade de acessórios, para ajustes individuais à sua aplicação.
- Outros acessórios para trabalhar no segundo nível da estanteria.
- Suporte para opções robusto e universalmente aplicável, por exemplo, para componente de transmissão de dados via rádio.
- Maior conforto na operação devido à plataforma de operação do operador opcional montada em mola para redução das vibrações humanas.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máxima)	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura do corredor de trabalho (palete 800x1200 na posição longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
ECE 225	2500 kg	125 mm	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s
ECE 225 HP	2500 kg	125 mm	12,5 km/h	4020 mm	0,1 m/s
ECE 227 (AU)	2700 kg	125 mm	12,5 km/h	3870 mm	0,1 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpão 2

CEP 13295-000

Itupeva – SP

Tel. +55 11 3511-6295

[contato@jungheinrich.com.br](mailto: contato@jungheinrich.com.br)

www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são ISO 9001
certificadas, assim como nosso Centro de ISO 14001
Peças Originais em Kaltenkirchen.

