



## Elektrikli 4 tekerlekli forklift

**EFG BC 316-330**

Kaldırma yüksekliği: 3000-6500 mm / Yük kapasitesi: 1600-3000 kg



# Her durum için çevik dört tekerlekli forkliftimiz.

## Basit ve etkileyici derecede güçlü.

BC yapı serisinin güçlü ve sağlam EFG akülü 4 tekerlekli forkliftleri, çeşitli nakliye ve istifleme çalışmaları için mükemmeldir. 3 tona kadar taşıma kapasitesi ve 5 metreye kadar yüksek rezidüel taşıma kapasitesiyle, sağlamlık ve manevra kabiliyetinin optimum birleşimini sunarlar.

ZF şanzımanlı iki motorlu ön tekerlek tahriki ve akıllı kumanda teknolojisi, düşük tüketimde üstün performans sunar. Yüksekten bağlanan salınlı aks, ağırlığın her dört tekerleğe eşit dağıtılmasını sağlar ve büyük sürüş yolundaki engebeleri dengeler - üstün sağlamlık ve sürüş güvenliği için.

Optimum fiyat / performans oranına sahip yüksek kaliteli bir forkliftten anladığımız: ciddi kalite kontrolleri ve sağlam bileşenler her zaman güvenilir işletimi ve düşük aşınmayı garanti eder.



## Tasa yok. Taviz yok.

Jungheinrich lityum iyon Guarantee Plus ile yüksek kaliteli lityum iyon akülerimizde size 8 yıla kadar uzun vadeli performans vaadi veriyoruz. Lityum iyon teknolojimizin yüksek gücünün ve uzun kullanım ömrünün sizi ikna edeceğinden eminiz. Bu nedenle teslimattan sonra 6 ay içerisinde basit ve hızlı bir şekilde önceden kullandığınız teknolojinize geri dönebileceğinizi garanti ediyoruz.

## Tek bakışta tüm avantajlar

- Sağlam mast kalitesi ve 5 m'ye kadar yüksek rezidüel taşıma kapasitesi
- Maksimum ürün hareketi için akıllı Jungheinrich kontrolü
- ZF şanzımanlı iki motorlu ön tekerlek tahriki sayesinde asgariye düşürülmüş dönme yarıçapı
- curveCONTROL sayesinde daha çok güvenlik ve daha fazla konfor
- Optimum görüş için kavisli operatör koruyucu tavanı

# Maksimum müşteri avantajı için Jungheinrich rafınız.



## Verimlilik

En verimli araçlarla maksimum performans.

Yüksek verimli 48 V akülerle birlikte, kanıtlanmış üç fazlı akım teknolojisine sahip bakım gerektirmez elektrikli motorlar, her zaman düşük enerji tüketimi ile yüksek performans sağlar - doğru akım motorlarından % 30'a kadar daha verimli.

### Enerji bakımından verimli işletim

- Düşük enerji tüketiminde yüksek performans için kanıtlanmış üç fazlı akım teknolojisi.
- En uygun şekilde getirilmiş enerji verimliliği sayesinde uzun kullanım süreleri.
- Rejeneratif frenleme sayesinde enerji geri kazanımı.
- Mükemmel hızlanma, optimum sürüş ve kaldırma hızı ve ayrıca maksimum işlem performansı için Jungheinrich kontrolü.

### Bakım gerektirmeyen çift motorlar

- ZF şanzımanlı iki motorlu ön tekerlek tahriki sayesinde asgariye düşürülmüş dönme yarıçapı ve daha az lastik aşınması.
- Tozlu ve nemli ortamlarda bile uzun kullanım ömrü.
- IP54'e kadar tamamen kapalı ve korumalı.
- Hızlı çalışma döngüleri için yüksek tork.

### Lityum iyon teknolojisi ile temin edilebilir

- Aşırı kısa şarj süreleri sayesinde yüksek kullanılabilirlik.
- Akü değişimi gerekli değildir.
- Kurşun asit akülere nazaran daha uzun kullanım ömrü ve bakım gerektirmez olma özelliği sayesinde masraftan tasarruf etme.
- Gaz oluşumu söz konusu olmadığından şarj odalarına ve havalandırmaya ihtiyaç yoktur.



## Güvenlik

Güvenli çalışma için en iyi koşullar.

Virajlarda veya belirli bir kaldırma yüksekliğinden itibaren hız düşürme gibi akıllı asistan sistemleri ve çeşitli güvenlik opsiyonları, depodaki güvenliği artırır.

### Rahat ve güvenli kullanım

- Virajlarda otomatik hız azaltması için curveCONTROL.
- Koltuk boş olduğunda tahrik ve hidrolik fonksiyonlarının devre dışı bırakılması.
- Sağlam asansör profili ile birlikte alçak forklift ağırlık merkezi sayesinde yüksek rezidüel taşıma kapasitesi.
- Elektronik bileşenler arasında arabirim üzerinden güvenilir veri aktarımı.
- Tüm araç için IPX5 koruma türü.

### Ek güvenlik fonksiyonları

- Yayaların yakın alanda uyarılması için Floor-Spot.
- Farklı modlara sahip flaş lamba.
- Temas şalterli emniyet kemeri.
- Güvenilirliği yüksek ve servis masrafı düşük bakım gerektirmeyen ıslak diskli fren.
- Belirli bir kaldırma yüksekliğinden itibaren driveCONTROL sürüş hızı kontrolü.



## Bireysellik

İşiniz kadar özel bir araç.

Dikkat çekici tasarım, sağlam fonksiyonlar ve kendini kanıtlamış kalite: EFG BC akülü forkliftimizle, maksimum performans ve üstün esneklikle ikna eden bir araç seçmiş olursunuz.

### Güçlü ve dikkat çekici tasarım

- Optimum forklift sağlamlığı için dayanıklı şasi tasarımı.
- Asansör ve çatal taşıyıcı, yüke ve sürüş yoluna iyi görüş sağlar.
- LED çalışma lambası, karanlık bölgelerde en iyi yön buluşu sunar ve bakım maliyetlerini azaltır.
- Forkliftin kompakt yapı şekli ve asgariye düşürülmüş dönme yarıçapı, en dar alanlarda kullanımlara izin verir.

### Çeşitli donanım opsiyonları

- Flaş lamba, uyarı alanı lambaları ve sesli uyarı sinyali ile kapsamlı güvenlik paketi.
- Soğuk hava deposu modelinde temin edilebilir.
- 3.000 ile 6.500 mm arasında kaldırma yükseklikleri.
- Kabin opsiyonları dış alanda kullanım imkanlarını en uygun şekilde getirir.

# Genel bakış

Uygulamalarınız için doğru çözümler:

| İsim           | Kapasite /<br>yük | Kaldırma yüksekliği<br>(maks.) | Yüksüz sürüş<br>hızı | Çalışma koridoru genişliği (800x1200<br>dikey palet) | Yüksüz kaldırma<br>hızı | Toplam<br>yükseklik |
|----------------|-------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------|
| EFG BC<br>316  | 1600 kg           | 6500 mm                        | 15 km/h              | 3712 mm                                              | 0,53 m/s                | 2080 mm             |
| EFG BC<br>320  | 2000 kg           | 6500 mm                        | 15 km/h              | 3712 mm                                              | 0,44 m/s                | 2080 mm             |
| EFG BC<br>325k | 2500 kg           | 5000 mm                        | 18 km/h              | 3847 mm                                              | 0,5 m/s                 | 2200 mm             |
| EFG BC<br>325  | 2500 kg           | 5000 mm                        | 18 km/h              | 3967 mm                                              | 0,5 m/s                 | 2200 mm             |
| EFG BC<br>330  | 3000 kg           | 5000 mm                        | 18 km/h              | 4142 mm                                              | 0,32 m/s                | 2200 mm             |

Jungheinrich İstif Makinaları San. ve Tic. Ltd. Şti.

Ekşioğlu Mahallesi  
Yeni Şile Otoban Yolu Üzeri  
Şehitler Caddesi No:47  
34794 Alemdağ – İstanbul  
Tel. 0216 430 0 800 pbx  
Faks 0216 312 47 08  
Santral 444 JUNG(5864)  
info@jungheinrich.com.tr  
www.jungheinrich.com.tr

Norderstedt, Moosburg ve Landsberg'deki  
Alman üretim tesislerimiz ve  
Kaltenkirchen'deki yedek parça merkezimiz  
sertifikalıdır.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrich koridor araçları, Avrupa  
güvenlik yönetmeliklerine uygundur.



**JUNGHEINRICH**