



Gerbeur électrique avec levée des bras porteurs **EJD 118i**

Hauteur de levée: 1000-1520 mm / Capacité de charge: 1800 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

pour une utilisation quotidienne permanente.

Pour une maniabilité maximale lors de la préparation de commandes.

Le faible poids propre et la maniabilité élevée font de notre gerbeur électrique accompagnant compact et polyvalent EJD 118i un outil parfait et peu encombrant pour les manipulations dans les camions ou le transport en double-charges sur des rampes et des sols irréguliers.

L'EJD 118i promet une efficacité maximale grâce à sa batterie lithium-ion à grande durée de vie avec une recharge intégrée pour une flexibilité maximale. La barre de stabilisation ProTracLink assure une conduite stable, tandis que l'hydraulique proportionnelle de série garantit une levée et une descente maîtrisées.

Le mât simplex étroit du gerbeur permet une vue panoramique optimale à tout moment, par exemple lors de l'utilisation dans les magasins fréquentés par du public. Des réflecteurs pour une meilleure visibilité ainsi qu'un long timon avec un espace suffisant entre le chariot et l'opérateur offrent un haut niveau de sécurité lors de chaque exploitation de travail.



Avec la garantie Li-ion Jungheinrich, nous vous promettons des performances à long terme, jusqu'à 8 ans, sur nos batteries lithium-ion de haute qualité. Nous sommes convaincus que les performances élevées et la longue durée de vie de notre technologie lithium-ion vous donneront entière satisfaction. C'est la raison pour laquelle nous vous garantissons de pouvoir revenir simplement et facilement à la technologie que vous utilisez à l'origine dans les 6 mois suivant la livraison.



Utilisez les données de vos chariots pour économiser du temps, de l'énergie et de l'argent et pour améliorer leur efficacité. Avec notre boîtier télématique (départ usine), vous disposez, sur demande, du pack de démarrage FMS gratuit pour la gestion de flotte, qui peut être complété de manière flexible par différents composants matériels et logiciels.

* Conformément à nos conditions de garantie - voir le site web pour plus de détails

Tous les avantages en un coup d'œil

- Chariot universel flexible pour différents domaines d'utilisation.
- Combinaison intelligente des avantages des transpalettes et des gerbeurs.
- Batterie lithium-ion innovante avec technologie de charge intégrée.
- Comportement de conduite stable avec une maniabilité élevée.
- Faible niveau sonore grâce à silentDRIVE.

Votre gerbeur Jungheinrich pour un maximum de bénéfices



Performance maximale avec les chariots les plus efficaces.

La disponibilité élevée de nos batteries lithium-ion, associée à la polyvalence de l'EJD 118i en matière de maniement de palettes, font de cet appareil un chariot fiable et multi-talent dans le travail quotidien varié dans l'entrepôt.



Un chariot aussi unique que votre activité.

Vous êtes à la recherche d'un vrai talent universel pour votre entreprise ? Que ce soit pour l'utilisation en double-charges, le chargement et le déchargement, le chargement en camion ou la préparation de commandes : grâce à de nombreuses options supplémentaires, l'EJD 118i s'adapte rapidement à tous les types d'utilisation.

- Levée et dépose précises et en douceur de la charge grâce à l'hydraulique proportionnelle de série.
- Transport fiable de palettes superposées sur les rampes et les sols irréguliers.
- Maniabilité et agilité maximales, même dans les zones d'entrepôt étroites.
- Technologie lithium-ion intégrée de série pour une disponibilité maximale.
- Sélection possible entre deux batteries : batterie lithium-ion 40 Ah ou batterie lithium-ion 110 Ah.
- Charge facile sur toutes prises secteur standards 230 V par simple branchement avec le chargeur intégré.



Les meilleures conditions pour un travail en toute sécurité

Que ce soit dans des espaces restreints ou dans des magasins à forte fréquentation : l'EJD 118i offre une sécurité maximale grâce à son comportement de conduite particulièrement stable et à la meilleure vue panoramique dans toutes les situations de travail.

- Dimensions compactes pour les espaces étroits.
- Distance suffisante entre l'opérateur et le chariot grâce au long timon de sécurité.
- Répartition optimale de la force d'appui selon la situation de conduite par des roues stabilisatrices suspendues et amorties reliées par la barre de stabilisation brevetée ProTracLink.
- Idéal pour l'utilisation sur des rampes de chargement et le chargement et le déchargement de camions.

Aperçu des modèles

Le modèle approprié pour vos applications :

Nom	Capacité de charge/ charge	Hauteur de levée (max.)	Vitesse de traction sans charge	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Vitesse de levée sans charge
EJD 118i	1800 kg	1520 mm	6 km/h	2192 mm	0,27 m/s

Les matériels Jungheinrich sont conformes
aux normes européennes de sécurité.
ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de Norderstedt,
Moosburg et Landsberg en Allemagne sont
certifiées.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features the word "JUNGHEINRICH" in a bold, black, sans-serif font. A red arrow points upwards from the letter "J", and a red arrow points downwards from the letter "H".