



Transpalette électrique

EJE 222r / 225r

Hauteur de levée: 122 mm / Capacité de charge: 2200-2500 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

sur la rampe.

Chargement et déchargement rapide des camions en toute sécurité.

Nos transpalettes électriques accompagnants robustes et performants EJE 2r sont les assistants parfaits pour un chargement et déchargement efficaces des camions sur les rampes.

Un compensateur de rampe breveté permet de compenser de manière simple et rapide les différences de hauteur et de faciliter le chargement et déchargement de la première rangée de palettes dans le camion.

Un moteur à courant triphasé puissant à rendement élevé fournit des performances impressionnantes, tandis qu'une électronique de commande de pointe et une tête de timon parfaitement adaptée à l'opérateur permettent un travail sûr et intuitif.

La fiabilité maximale est obtenue grâce à un châssis stable, des fourches renforcées et une technologie de capteurs sans contact intégrés dans la tête de timon. En matière de longévité, les transpalettes EJE convainquent par leurs batteries longue durée garantissant des utilisations intensives, un entretien réduit et une faible usure.



Avec la garantie Li-ion Jungheinrich, nous vous promettons des performances à long terme, jusqu'à 8 ans, sur nos batteries lithium-ion de haute qualité. Nous sommes convaincus que les performances élevées et la longue durée de vie de notre technologie lithium-ion vous donneront entière satisfaction. C'est la raison pour laquelle nous vous garantissons de pouvoir revenir simplement et facilement à la technologie que vous utilisez à l'origine dans les 6 mois suivant la livraison.



Utilisez les données de vos chariots pour économiser du temps, de l'énergie et de l'argent et pour améliorer leur efficacité. Avec notre boîtier télématique (départ usine), vous disposez, sur demande, du pack de démarrage FMS gratuit pour la gestion de flotte, qui peut être complété de manière flexible par différents composants matériels et logiciels.

* Conformément à nos conditions de garantie - voir le site web pour plus de détails

Tous les avantages en un coup d'œil

- Compensation de niveau par compensateur de rampe.
- Long timon de sécurité avec protection pour les pieds à 4 niveaux.
- Système ProTracLink pour une excellente stabilité de conduite.
- Châssis en acier robuste pour une grande longévité.
- Manœuvres rapides et faciles grâce à la partie motrice courte.

Votre transpalette Jungheinrich pour un maximum de bénéfices clients.




Performance maximale avec les chariots les plus efficaces.

Une gestion professionnelle des batteries et une excellente efficacité garantissent une grande disponibilité, même pour les applications difficiles. La technologie asynchrone avancée assure des réactions rapides et des changements de direction immédiats.



Les meilleures conditions pour un travail en toute sécurité.

Le châssis en acier robuste et une construction de fourches renforcée assurent une capacité de charge particulièrement élevée pour les applications intensives, tandis que les roues stabilisatrices amorties garantissent une tenue sûre dans les virages, même avec un chargement lourd.



Un chariot aussi individuel que votre activité.

À l'avenir, votre cariste pourra surmonter facilement des pentes allant jusqu'à 15 % : le compensateur de rampe breveté s'adapte parfaitement à chaque application, en option également pour une utilisation en entrepôt frigorifique.

- Rendement élevé avec un excellent bilan énergétique.
- Accélération puissante.
- Inversion rapide du sens de marche sans temporisation.
- Garantie de deux ans sur le moteur de translation.
- Longues durées d'utilisation grâce aux capacités de batteries allant jusqu'à 375 Ah.
- Utilisations sur plusieurs postes grâce à la sortie latérale de la batterie disponible en option.
- Chargeur intégré en option pour une recharge facile à n'importe quelle prise de courant.
- Fonction de recharge rapide permettant des processus de charge efficaces pendant un poste.
- Pas de changement de batterie nécessaire.
- Économies grâce à une durée de vie plus longue et à l'absence de maintenance contrairement aux batteries plomb-ouvert.
- Pas de salle de charge ni de ventilation nécessaires, car aucune émanation de gaz.

- Tablier de protection du châssis en acier de haute qualité de 7 mm.
- Capacités de charges élevées grâce à une construction renforcée des fourches.
- Garantie de deux ans sur le moteur de translation.
- Accélération puissante.
- Roues stabilisatrices suspendues et amorties avec barre de couplage ProTracLink pour une force d'appui optimale selon la situation de conduite.
- Parfait pour une utilisation sur rampes de quai ainsi que pour le chargement et déchargement de camions.
- Moteur à courant triphasé sans balais ne nécessitant aucun entretien.
- Facilité d'accès à tous les composants grâce au capot avant monobloc fixé par 2 vis.
- Protection sûre contre les poussières et l'humidité grâce à l'étanchéité de la commande et de la prise selon l'indice de protection IP 54.
- Usure plus faible des roues stabilisatrices grâce au système ProTracLink breveté.
- Barre de couplage en option avec des roues stabilisatrices larges et une roue motrice large garantissent une conduite sûre, même en présence de rails au sol (par ex. remorques d'entrepôts frigorifiques).

- Compensateur de rampe breveté pour égalisation de niveau sur des rampes en pente jusqu'à 15 %.
- Chargement sans problème de la première rangée de palettes dans le camion à l'aide d'un compensateur de rampe.
- Vitesse proportionnelle en fonction de l'angle d'inclinaison du timon (4 niveaux d'inclinaison en option).
- Commande intuitive grâce à un code couleur clair, à des touches avec des symboles résistants à l'abrasion et à l'interrupteur à bascule permettant une commande optimale dans chaque position du timon.
- Bouton de vitesse lente facilement accessible sur le côté inférieur de la tête de timon.
- Fiabilité maximale grâce aux capteurs sans contact protégés selon l'indice de protection IP 65.
- Écran 2 pouces en option avec affichage de l'état de charge de la batterie, de l'horamètre et des codes d'erreurs.
- Sélection de 3 programmes de conduite.
- Activation du chariot en option par clé ou via Softkey, code PIN ou transpondeur.
- Dosseret repose-chARGE.
- Version pour entrepôt frigorifique.
- Chargeur intégré.
- silentDRIVE pour une utilisation à faible niveau sonore.

Les matériels Jungheinrich sont conformes
aux normes européennes de sécurité.
ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de Norderstedt,
Moosburg et Landsberg en Allemagne sont
certifiées.



 **JUNGHEINRICH**