



Empilhadeira elétrica com operador a pé **EJC 212-230**

Altura de elevação: 2500-6000 mm / Capacidade de carga: 1200-3000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

A robusta empilhadeira patolada para aplicações intensivas.

Levante cargas pesadas com segurança a alturas elevadas.

A potente e robusta EJC da série 2, com grande altura de elevação e alta capacidade residual de carga, é perfeita para operações intensivas de carregamento e descarga de cargas pesadas em grandes alturas de elevação. Além disso, os nossos sistemas de assistência operationCONTROL, que alerta quando a capacidade residual de carga é excedida, ou positionCONTROL, para pré-seleção da altura de elevação, garantindo uma movimentação segura e eficiente das mercadorias.

Devido à coordenação otimizada entre o comando e nossos potentes motores trifásicos e de baixa manutenção, o consumo de energia dessas empilhadeiras robustas é significativamente baixo. O motor de elevação também impressiona pela sua potência, mas é silencioso e permite um empilhamento particularmente suave e preciso.



Sem preocupação. Sem comprometer sua operação !

Com a Garantia de Lítio Plus da Jungheinrich, oferecemos a você uma promessa de desempenho a longo prazo de até 8 anos com as nossas baterias de lítio de alta qualidade. Temos certeza de que a alta potência e a longa vida útil da nossa tecnologia de lítio irão convencê-lo. Portanto, garantimos que você poderá voltar fácil e rapidamente para a tecnologia que usou originalmente dentro de 6 meses após a entrega.



Use seus dados a seu favor.

Utilize os dados da sua empilhadeira para poupar tempo, energia e custos, e aumentar a eficiência. A nossa caixa de telemetria (de fábrica) fornece a você um pacote inicial de gerenciamento de frota gratuito que pode ser expandido de forma flexível para incluir vários componentes de hardware e software.

Condições de garantia

* De acordo com nossos termos de garantia - consulte o site para obter detalhes.

Todos os benefícios em um olhar

- Alturas de elevação até 6 m e altas capacidades de carga residuais.
- Controle de direção elétrica opcional para um trabalho livre de cansaço.
- Hidráulica proporcional para elevação e descidas sensíveis.
- Barra do timão longa e segura e ótima visibilidade nos garfos.

Sua empilhadeira patolada Jungheinrich para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

O uso particularmente prolongado devido à alta capacidade da bateria e a uma função de carga rápida opcional - para operação em vários turnos, a troca da bateria pela lateral é rápida e descomplicada.

Inteligente tecnologia de açãoamento e controle

- Motores com tecnologia de corrente alternada para maior eficiência, reduzindo os custos operacionais através da combinação perfeita advinda do comando desenvolvido por nós.
- Alto grau de eficiência com excelente economia de energia.
- Forte aceleração e mudanças rápidas de direção.
- Proteção contra reversão em rampas.
- Motor de tração livre de manutenção sem escovas de carvão.

Período de uso prolongado

- Longos períodos de uso devido a capacidade da bateria de até 375 Ah.
- Carregador integrado (opcional) para o carregamento simples em qualquer tomada elétrica de 230-V (até no máx. 270 Ah dependendo do tipo de bateria, também disponível com função de carregamento rápido para uma carga dentro de um turno).

Tecnologia de bateria de lítio

- Alta disponibilidade devido ao tempo extremamente curto de carregamento.
- Não é necessária a troca da bateria.
- Economia de custos devido a uma vida útil mais longa e baixa manutenção, em comparação às baterias chumbo-ácido.
- Sem necessidade de salas ventiladas especiais para carregamento, uma vez que não há formação de gás.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Além de facilidade na operação, vem a segurança: A longa e segura barra do timão junto com o design fechado do equipamento e as saias puxadas para baixo proporcionam alta segurança para o usuário.

Sempre informado

- Display de 2 polegadas incluindo indicador de carga (opcional) como instrumento de indicação e ajuste central.
- Estado de carga da bateria, horímetro e mensagens de ocorrências.
- Escolha de três programas de condução.
- Ativação por interruptor de chave ou EasyAccess via softkey, PinCode ou cartão transponder opcional.

Empilhamento e coleta seguros

- Controle intuitivo de todas as funções de elevação e descida com o controlador multifuncional.
- Elevação suave e precisa da carga devido ao motor hidráulico com controle de velocidade e redução de ruído.
- Suavidade na descida da carga devido ao sistema hidráulico proporcional.
- Redução automática da velocidade de deslocamento com carga elevada.
- Conceito de quatro rodas para alta estabilidade.



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Tudo em um olhar: no display de 6 polegadas (opcional), é possível exibir alturas de elevação, capacidade residual de carga, aviso de sobrecarga e pesagem delicada no suporte de opções.

Prático porta-objetos

- Porta-documentos no capô dianteiro.
- Porta-objetos no painel de instrumentos.
- Bandeja para canetas e prancheta.

Equipamento adicional

- Display adicional de 6 polegadas (opcional) para sistemas de assistência.
- Rodas de suporte com rolete duplo para reduzir o desgaste.
- Grade de proteção de carga em diferentes alturas.
- Versão para utilização em frigoríficos.
- Possibilidade de conexão, por exemplo, com terminal, scanner ou impressora.

Montagem que facilita a manutenção

- Tampa do motor fácil de abrir com apenas 2 parafusos.
- Abertura para manutenção na parte frontal.
- Roda de apoio com mecanismo de baioneta para a fácil troca de roda com o equipamento apenas ligeiramente levantado.
- Conjunto eletrônico do timão completamente vedado contra umidade e sujeira, conforme norma IP65.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máxima)	Velocidade de deslocamento sem carga	Largura do corredor de trabalho (palete 800x1200 na posição longitudinal)	Velocidade de elevação sem carga
EJC 212	1200 kg	6000 mm	6 km/h	2118 mm	0,4 m/s
EJC 214	1400 kg	6000 mm	6 km/h	2228 mm	0,3 m/s
EJC 216	1600 kg	6000 mm	6 km/h	2228 mm	0,3 m/s
EJC 220	2000 kg	6000 mm	6 km/h	2300 mm	0,34 m/s
EJC 230	3000 kg	6000 mm	5,5 km/h	2532 mm	0,15 m/s

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpão 2

CEP 13295-000

Itupeva – SP

Tel. +55 11 3511-6295

[contato@jungheinrich.com.br](mailto: contato@jungheinrich.com.br)

www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são ISO 9001
certificadas, assim como nosso Centro de ISO 14001
Peças Originais em Kaltenkirchen.

