



# Μηχάνημα οριζόντιας συλλογής παραγγελιών

## **ECE 225 / 227**

ύψος ανύψωσης: 125 mm / Φέρουσα ικανότητα: 2500-2700 kg

# Η στέρεη βάση για μέγιστη απόδοση στη συλλογή παραγγελιών

## Στιβαρή κατασκευή για σκληρή χρήση

Τα ευέλικτα και αποδοτικά μηχανήματα οριζόντιας συλλογής παραγγελιών Jungheinrich της κατασκευαστικής σειράς 2 συνδυάζουν μέγιστη απόδοση συλλογής παραγγελιών, βέλτιστη ενεργειακή απόδοση και άριστη οδηγική άνεση. Με τη βοήθεια διαφόρων επιπέδων χειρισμού ικανοποιούν άνετα τις εξατομικευμένες απαιτήσεις κάθε αποθήκης. Συλλογή παραγγελιών με το ECE. Αυτό σημαίνει βελτιστοποιημένες διαδικασίες που ανταποκρίνονται σε μέγιστες απαιτήσεις επιδόσεων. Συλλογή παραγγελιών με άνεση, ασφάλεια και χωρίς καθυστερήσεις: Η ιδιαίτερα μεγάλη χωρητικότητα μπαταρίας εγγυάται μέγιστη απόδοση συλλογής παραγγελιών ακόμα και στην οικονομικά αποδοτική λειτουργία σε πολλές βάρδιες. Η στιβαρή κατασκευή με τις μικρές διαστάσεις επιτρέπει ταχεία πορεία σε στρώφες με την καλύτερη δυνατή επιτάχυνση. Η υδραυλικά ανυψούμενη πλατφόρμα θέσης οδηγού με αμορτισέρ προσφέρει προστασία από κραδασμούς. Η ευρύχωρη θέση οδηγού με ρυθμιζόμενο σε ύψος τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών και εύκολα προσβάσιμα στοιχεία χειρισμού προσφέρει απόλυτη οδηγική άνεση. Την απαραίτητη ασφάλεια εγγυώνται τα συστήματα υποβοήθησης, όπως το φως πορείας ημέρας DayLED, το Floor-Spot ή το προαιρετικό curveCONTROL.



### Χωρίς καμία ανησυχία. Χωρίς συμβιβασμό.

Με το Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus σας παρέχουμε μια μακροχρόνια εγγύηση απόδοσης έως και 8 ετών στους υψηλής ποιότητας συσσωρευτές ιόντων λιθίου. Είμαστε σίγουροι ότι η αυξημένη απόδοση και η μακρά διάρκεια ζωής της τεχνολογίας ιόντων λιθίου που προσφέρουμε θα σας εντυπωσιάσουν. Εγγυόμαστε ότι έως και 6 μήνες μετά την παράδοση, μπορείτε να επιστρέψετε εύκολα και γρήγορα στην αρχική τεχνολογία που χρησιμοποιείτε.



### Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα σας για το δικό σας όφελος.

Χρησιμοποιείτε τα δεδομένα των μηχανημάτων σας για την εξοικονόμηση χρόνου, ενέργειας και κόστους, καθώς και για την αύξηση της αποδοτικότητας. Με το Telematikbox (εκ του εργοστασίου), έχετε στη διάθεσή σας ένα δωρεάν, βασικό πακέτο διαχείρισης στόλου, το οποίο μπορεί να επεκταθεί εύκολα με διάφορα εξαρτήματα υλικού και λογισμικού.

### Όροι εγγύησης

\* Σύμφωνα με τους όρους εγγύησής μας. Παρακαλώ ανατρέξτε στον ιστότοπό μας για λεπτομέρειες.

## Όλα τα πλεονεκτήματα με μια ματιά

- Βέλτιστη απόδοση συλλογής παραγγελιών με ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας
- Πανίσχυρος κινητήρας υψηλής επιτάχυνσης

- jetPILOT για έξυπνο χειρισμό παρόμοιο με τα επιβατικά οχήματα
- Ολοκληρωμένη σειρά επιλογών για βέλτιστη θέση εργασίας
- Ημιαυτόματος χειρισμός με κοντρολ easyPILOT (προαιρετικά)

# Μηχάνημα συλλογής παραγγελιών Jungheinrich



## Απόδοση

Μέγιστη ισχύς με τα αποδοτικότερα μηχανήματα στην αγορά

Τα μηχανήματα οριζόντιας συλλογής παραγγελιών κερδίζουν τις εντυπώσεις με τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στην κατηγορία τους, σε συνδυασμό με κορυφαία απόδοση συλλογής παραγγελιών και μέγιστη οδηγική άνεση.

Ισχυρό και αποδοτικό σύστημα μετάδοσης κίνησης

- Υψηλή επιτάχυνση και τελική ταχύτητα.
- Δυνατότητα επιλογής του πακέτου εξοπλισμού drivePLUS με τον εξαιρετικά αποδοτικό κινητήρα 3,2 kW για ακόμα υψηλότερες επιδόσεις στην οδήγηση και την επιτάχυνση.
- Προαιρετικό curveCONTROL σε συνάρτηση με το φορτίο για ταχύτητα σε στροφές με ασφάλεια
- Προαιρετικό πακέτο εξοπλισμού drive&ecoPLUS για πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας

Ευέλικτη εναλλαγή δυνατοτήτων χειρισμού

- Μεγάλες αποστάσεις από περίπου 10 μέτρα και άνω: Οδήγηση με jetPILOT
- Μεσαίες αποστάσεις: Τηλεχειρισμός με Jungheinrich easyPILOT για την πλήρη συγκέντρωση στη διαδικασία συλλογής παραγγελιών (προαιρετικά)
- Μικρές αποστάσεις: Τοποθέτηση στη σωστή παλέτα και ακριβής προσαρμογή μέσω π.χ. της βηματικής λειτουργίας στο στήριγμα πλατής (προαιρετικά).

Διαθέσιμο με τεχνολογία ιόντων λιθίου

- Εξαιρετικά σύντομοι χρόνοι φόρτισης για μεγάλη διαθεσιμότητα
- Δεν απαιτείται αλλαγή συσσωρευτή.
- Μηδενική απαίτηση συντήρησης σε σύγκριση με τους συσσωρευτές μολύβδου-



## Ασφάλεια

Άριστες προϋποθέσεις για ασφαλή εργασία

Άνετη συλλογή παραγγελιών και απόλυτη εποπτεία σε κάθε περίπτωση: Με το κεντρικό όργανο ενδείξεων, διάφορα προγράμματα οδήγησης και σύστημα ελέγχου EasyAccess.

Ανθεκτική κατασκευή, ιδανική για την πιο σκληρή χρήση


- Κάλυμμα χώρου μετάδοσης κίνησης με προστασία από τα χτυπήματα και ανυψωμένη ποδιά πλαισίου από χάλυβα υψηλής ποιότητας.
- Περώνη φορτίου ανθεκτική στις στρεβλώσεις, με κινηματική τεχνολογία ράβδων έλξης, που προστατεύει ακόμα και τα βαριά φορτία και τους μεγάλους μήκους βραχίονες τροχού από κάμψη σε υπερυψωμένα σημεία του οδοστρώματος.
- Φέρουσα ικανότητα 2,5 t για την ταυτόχρονη μεταφορά έως και 3 παλετών.

Υδραυλικά ανυψούμενη πλατφόρμα θέσης οδηγού (HP)

- Για συχνή συλλογή παραγγελιών από το δεύτερο επίπεδο ραφιών (προαιρετικά)
- Γρήγορη και ασφαλής ανύψωση του οδηγού έως το ύψος του προστατευτικού καλύμματος μπαταρίας
- Χειρισμός της πλατφόρμας από τον ποδοδιακόπτη. Έτσι τα χέρια μένουν ελεύθερα για τη συλλογή παραγγελιών.
- Το προαιρετικό jetPILOT μπορεί να ανυψωθεί μαζί με την πλατφόρμα (HP-LJ), ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση της θέσης του οχήματος ακόμα και με ανυψωμένη πλατφόρμα.

Κεντρικό όργανο ενδείξεων και ρυθμίσεων για πλήρη εποπτεία

- Ενεργοποίηση του μηχανήματος με το σύστημα EasyAccess, μέσω πλήκτρου softkey, κωδικού Pin ή με προαιρετική ανέπαφη κάρτα.
- Η οθόνη 2" εμφανίζει την



## Εξατομίκευση

Ένα περionoφόρο μηχανήμα τόσο μοναδικό όσο και η επιχείρησή σας

Μεγαλύτερη οδηγική ασφάλεια και απόλαυση και ασφαλές κράτημα σε κάθε περίπτωση με το βραβευμένο τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών jetPILOT

Η τέλεια θέση εργασίας για μέγιστη απόδοση συλλογής εμπορευμάτων

- Πολλές δυνατότητες απόθεσης με δυνατότητα εξατομίκευσης.
- Ρυθμιζόμενη πλατφόρμα θέσης οδηγού με επιπλέον αποσβεστήρα (προαιρετικά).
- Γρήγορη ανύψωση του φορτίου με προαιρετικό διπλό πάτημα του πλήκτρου ανύψωσης

Τιμόνι πολλαπλών λειτουργιών jetPILOT

- Εύχρηστος και άνετος χειρισμός, όπως σε ένα I.X., καθώς επίσης και σταθερό κράτημα.
- Στην πορεία σε στροφές δεν επιβαρύνονται ο αυχένας και η σπονδυλική στήλη του οδηγού.
- Χειρισμός με το ένα χέρι και αυτόματη επαναφορά του τιμονιού στην ευθεία πορεία.
- Δυνατότητα ρύθμισης ανάλογα με το ύψος χειριστή.

Περισσότερες επιλογές εξοπλισμού

- Ολοκληρωμένη σειρά παρελκομένων για εξατομικευμένη προσαρμογή στις δικές σας απαιτήσεις χρήσης
- Επιπλέον παρελκόμενα για εργασία στο δεύτερο επίπεδο ραφιών
- Στα εξαρτήματα πρόσθετου εξοπλισμού περιλαμβάνεται και η στιβαρή προαιρετική μπάρα γενικής χρήσης, π.χ. για εξαρτήματα ασύρματης μετάδοσης δεδομένων.
- Ακόμη πιο άνετος χειρισμός χάρη στην πλατφόρμα εποχούμενου χειριστή με την προαιρετική ανάρτηση που προσφέρει μείωση των κραδασμών στους οποίους εκτίθεται το ανθρώπινο σώμα.

# Επισκόπηση

Η κατάλληλη λύση για τις εφαρμογές σας:

| όνομα        | φέρουσα ικανότητα / φορτίο | Υψος ανύψωσης (μ. έγιστο) | Ταχύτητα οδήγησης χωρίς φορτίο | Πλάτος εργασίας (παλέτα 800x1200 κατά μήκος) | Ταχύτητα ανύψωσης χωρίς φορτίο |
|--------------|----------------------------|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------|
| ECE 225      | 2500 kg                    | 125 mm                    | 12,5 km/h                      | 3870 mm                                      | 0,1 m/s                        |
| ECE 225 HP   | 2500 kg                    | 125 mm                    | 12,5 km/h                      | 4020 mm                                      | 0,1 m/s                        |
| ECE 227 (AU) | 2700 kg                    | 125 mm                    | 12,5 km/h                      | 3870 mm                                      | 0,1 m/s                        |

Jungheinrich Hellas ΕΠΕ

Φιλιππουπόλεως 10, Θέση Λουτρό

13678 Αχαρνές

Τηλ. 210 2447800

Φαξ 210 2447799

info@jungheinrich.gr

www.jungheinrich.gr

Τα εργοστάσια παραγωγής στο  
Norderstedt, Moosburg και Landsberg  
είναι πιστοποιημένα όπως αντίστοιχα  
και το κέντρο διακίνησης  
ανταλλακτικών στο Καλτενκίρχεν

ISO 9001  
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**