



Sähkökäyttöinen lavansiirtovaunu

AME 15

Nostokorkeus: 115 mm / Kantavuus: 1500 kg

Tehokas

Kevyt

Pysäyttämätön niin myymälässä, tuotannossa kuin kuorma-auton mukana.

Jungheinrichin AME 15 käyden ajettavat lavansiirtovaunut ovat optimaalinen ratkaisu ahtaisiin tiloihin ja painorajoitettuihin työympäristöihin. Niiden erinomainen ketteryys ja vahva suorituskyky takaavat vaivattoman suoriutumisen vaativista logistiikkaprosesseista.

Kompaktit mitat ja alhainen omapaino tekevät niistä ykkösvalinnan päivittäiseen sisäiseen kuormalavakuljetukseen ja kuorma-autokuljetuksiin. Intuiitiivinen käyttö ja molemminpuolinen yhden käden hallinta helpottavat jokaista työtehtävää.

Jungheinrichin AME 15 -aisaohjattujen lavansiirtovaunujen erinomainen ajo- ja kaarreaajovakaus tekee päivittäisestä työskentelystä äärimmäisen turvallista. Vahvistettu teräsrakenne ja suojatut tukipyörät tekevät niistä erittäin kestäviä ja pitkäikäisiä.

Myös niiden taloudellisuus on erinomainen: uusin litiumioniteknikka takaa alhaisen energiankulutuksen, välivarausmahdollisuuden sekä huoltovapaan ajomoottorin, jotka kaikki varmistavat korkean käytettävyyden päivittäisessä käytössä.

Edut pähkinäkuoressa

- Tehokas keskikokoinen sähkökäyttöinen käyden ajettava lavansiirtovaunu, ihanteellinen kuorma-autokuljetuksiin.
- Intuiitiivinen ja turvallinen käyttö sekä erinomainen ajo- ja kaarreaajovakaus.
- Optimoitu kestävyys vahvistetun teräsrakenteen ja suojattujen tukipyörien ansiosta.
- Litiumioniakku ja alhainen energiankulutus takaavat korkean käytettävyyden.
- Luotettava Jungheinrich-laatu ja pitkäikäiset komponentit.

Jungheinrichin lavansiirtovaunu

ajaa asiakkaan etua.



Tehokkuus

Maksimaalista suorituskyykyä tehokkaimpien trukkien avulla.


Huoltovapaa, kestävä ja taloudellinen jokapäiväisessä käytössä.



Turvallisuus

Parhaat edellytykset turvalliselle työskentelylle.

Kevyt käsitellä ja hyvin suunniteltu suojaus ihmisille, koneille ja tavaroille.



Yksilöllisyys

Trukki, joka on yhtä yksilöllinen kuin yrityksesikin.

Jungheinrichin kestävillä AME 15 sähkökäyttöisillä käyden ajettavilla lavansiirtovaunuilla kuljetat tavarat joustavasti ja luotettavasti sekä sisä- että ulkokäytössä.

Ihanteellinen päivittäiseen käyttöön.

- Alhainen energiankulutus.
- Wartungsfreier Fahrmotor.
- Kevyt, ketterä ja kompakti.
- Parannettu kestävyys ja suorituskyyky.

Optimaalinen energiatehokkuus

- Tehokkaat varausprosessit ilman kallista varausinfrastruktuuria.
- Kustannustehokas pidempien elinkaarien ansiosta.
- Joustava käyttö litiumioniakun välivarauksen ansiosta.
- Helppo varaus pistorasiasta mukana tulevan varaajan avulla.
- Automaattinen kytkentyminen pois päältä, kun trukkia ei käytetä – auttaa säästämään kustannuksia ja suojelemaan ympäristöä.

Luotettava litiumioniteknikka

- Huoltovapaa akku säästää aikaa ja kustannuksia.
- Pika- ja välivaraus takaavat korkean käytettävyyden.
- Jopa kolminkertainen käyttöikä verrattuna lyijyhappoakkuihin.
- Laadukas akkujen hallintajärjestelmä takaa käyttövarmuuden.

Intuiitiivinen ja kätevä käyttö

- Kaksi vetopyörän viereen sijoitettua jousitettua tukipyörää lisäävät vakautta.
- Turvallinen ja herkkä ohjaus hyvin säädetyin ohjelmiston ja alustan ansiosta.
- Korkea kaltevuusnousukyky: 8 %.
- Täysin integroidut, suojatut tukipyörät.
- Hidasajopainike siirtelyyn.
- Kaksi ajo-ohjelmaa säädetyille nopeuksille (2,5 km/h ja 5,5 km/h).
- Haarukoiden työntymissyvyyden tarkka hallinta estää lavojen ja trukkien vaurioitumisen.
- Tandem-haarukkapyörät ja suojatut poikittaislavarullat mahdollistavat lavojen mukavan poikittaiskäsitelyn.

Monipuolinen käyttö

- Ohjausaisan pää, jossa molemminpuolinen käyttö yhdellä kädellä.
- Trukin tila on havaittavissa erittäin näkyvien LED-nauhojen kautta.
- Helppo pääsy PIN-koodilla.
- Kaikki valvontalaitteet, näyttö mukaan lukien, on koottu selkeästi ohjausaisaan.
- Haarukan merkintä 800 mm:n kohdalla tarkkaa lavojen poikittaiskäsitelyä varten.
- Saatavilla eri haarukkapituuksia.

Mallivalikoima

Sopiva malli sovelluksiisi:

Nimi	Kantavuus/ kuorma	Nostokorkeus (enint.)	Ajonopeus kuormatta	Käytäväleveys (lava 800 x 1 200 pitkittäin)	Nostonopeus kuormatta	Kokonaiskorkeus
AME 15 (530 x 800, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530 x 1 150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

Jungheinrich Lift Truck Oy

Ahjonkulma 1

04220 Kerava

Tel. 010 616 8585

Fax 010 616 8580

info@jungheinrich.fi

www.jungheinrich.fi

Saksan tuotantolaitokset Norderstedtissä,
Moosburgissa ja Landsbergissa ovat
sertifioituja Kaltenkirchenin
varaosakeskuksen ohella.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trukit täyttävät
eurooppalaiset turvallisuusvaatimukset.



 **JUNGHEINRICH**