



Chariot élévateur électrique à 4 roues



EFG 316-320


Hauteur de levée: 2020-7000 mm / Capacité de charge: 1600-2000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

EFG 316-320





EFG 316-320

EFG 316k, EFG 316	Levée (h3)	Hauteur du mât replié (h1)	Levée libre (h2)	Hauteur du mât déployé (h4)	Inclinaison du mât avant / arrière
Mât double ZZ	2900 mm	1965 mm	1375 mm	3490 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2065 mm	1475 mm	3690 mm	7 / 6 °
	3180 mm	2105 mm	1515 mm	3770 mm	7 / 7 °
	3300 mm	2165 mm	1575 mm	3890 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2265 mm	1675 mm	4090 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2365 mm	1775 mm	4290 mm	7 / 7 °
Mât duplex ZT	4000 mm	2515 mm	1925 mm	4590 mm	7 / 7 °
	3000 mm	2060 mm	150 mm	3590 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2110 mm	150 mm	3690 mm	7 / 6 °
	3300 mm	2210 mm	150 mm	3890 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2310 mm	150 mm	4090 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2410 mm	150 mm	4290 mm	7 / 7 °
Mât triple DZ	4000 mm	2560 mm	150 mm	4590 mm	7 / 7 °
	4500 mm	2810 mm	150 mm	5090 mm	7 / 7 °
	4250 mm	1975 mm	1385 mm	4840 mm	7 / 4 °
	4400 mm	2025 mm	1435 mm	4990 mm	7 / 4 °
	4640 mm	2105 mm	1515 mm	5230 mm	7 / 5 °
	4700 mm	2125 mm	1535 mm	5290 mm	7 / 5 °
EFG 318k, EFG 318, EFG 320	4800 mm	2165 mm	1575 mm	5390 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2235 mm	1645 mm	5590 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2415 mm	1825 mm	6090 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2585 mm	1995 mm	6590 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2765 mm	2175 mm	7090 mm	7 / 5 °
	7000 mm	2935 mm	2345 mm	7590 mm	7 / 5 °

				déployé (h4)	avant / arrière
Mât double ZZ	2900 mm	1972 mm	1330 mm	3542 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2072 mm	1430 mm	3742 mm	7 / 6 °
	3180 mm	2112 mm	1470 mm	3822 mm	7 / 7 °
	3300 mm	2172 mm	1530 mm	3942 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2272 mm	1630 mm	4142 mm	7 / 7 °
	3700 mm	2372 mm	1730 mm	4342 mm	7 / 7 °
Mât duplex ZT	4000 mm	2522 mm	1880 mm	4642 mm	7 / 7 °
	2020 mm	1577 mm	150 mm	2632 mm	7 / 5 °
	3000 mm	2067 mm	150 mm	3612 mm	7 / 6 °
	3100 mm	2117 mm	150 mm	3712 mm	7 / 6 °
	3300 mm	2217 mm	150 mm	3912 mm	7 / 7 °
	3500 mm	2317 mm	150 mm	4112 mm	7 / 7 °
Mât triple DZ	3700 mm	2417 mm	150 mm	4312 mm	7 / 7 °
	4000 mm	2567 mm	150 mm	4612 mm	7 / 7 °
	4500 mm	2817 mm	150 mm	5112 mm	7 / 7 °
	4250 mm	1982 mm	1340 mm	4892 mm	7 / 6 °
	4400 mm	2032 mm	1390 mm	5042 mm	7 / 6 °
	4640 mm	2112 mm	1470 mm	5282 mm	7 / 5 °
	4700 mm	2132 mm	1490 mm	5342 mm	7 / 5 °
	4800 mm	2172 mm	1530 mm	5442 mm	7 / 5 °
	5000 mm	2242 mm	1600 mm	5642 mm	7 / 5 °
	5500 mm	2422 mm	1780 mm	6142 mm	7 / 5 °
	6000 mm	2592 mm	1950 mm	6642 mm	7 / 5 °
	6500 mm	2772 mm	2130 mm	7142 mm	7 / 5 °
	7000 mm	2942 mm	2300 mm	7642 mm	7 / 5 °

Tableau VDI

		Jungheinrich													
		EFG 316k		EFG 316		EFG 318k		EFG 318		EFG 320					
1.1		Électrique													
1.2		Siège													
1.3		1600						1800		2000					
1.4		500													
1.5		344						364							
1.6		1400						1508							
1.7		1400						1508							
1.8		1362 / 1632						1474 / 1491							
1.9		1399 / 1760						1512 / 1618							
2.1.1		1503 / 1787													
2.2		2994						2965							
2.3		3159						3130							
2.4		3290						4753 / 537							
2.5		3995 / 599						4033 / 532							
2.6		4413 / 546						4437 / 493							
2.7		1508													
2.8		1508													
3.1		Pneus						Super-élastique (SE)							
3.2		18 x 7-8						200 / 50-10							
3.3		16 x 6-8													
3.4		2x/2													
3.5		904						914							
3.6		830													
3.7		b10 mm													
3.8		b11 mm													
4.1		7 / 6													
4.2		2060						2067							
4.3		150													
4.4		3000													
4.5		3590						3612							
4.6		2040													
4.7		920													
4.8		410													
4.9		580													
4.10		3144						3252							
4.11		3164						3272							
4.12		1994						2102							
4.13		2014						2122							
4.14		1060						1120							
4.15		40 x 80 x 1150						40 x 100 x 1150							
4.16		2A													
4.17		980													
4.18		97						105							
4.19		100													
4.20		3407						3530							
4.21		3427						3550							
4.22		3603						3729							
4.23		3623						3749							
4.24		1859						1985							
4.25		1859						1985							
4.26		498						562							
4.27		562						562							

Données de performance	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge	km/h	17 / 17			
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge	m/s	0,51 / 0,74		0,46 / 0,74	0,4 / 0,63
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,55 / 0,55			
	5.5	Effort au crochet avec / sans charge	N	2150 / 2450	2100 / 2450	2000 / 2300	
	5.6	Effort au crochet max. avec / sans charge	N	13000 / 11900		12500 / 12200	12500 / 12500
	5.7	Capacité de franchissement des pentes avec / sans charge	%	7,3 / 12,3	7 / 11,5	6,2 / 10,7	5,9 / 10,5
	5.8	Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge	%	27 / 30	27 / 33	25 / 29	25 / 32
	5.9	Temps d'accélération avec / sans charge	s	5,7 / 5,2		5,8 / 5,2	5,9 / 5,5
	5.10	Frein de service		Frein à friction (mécanique)			
	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	4,5			
Moteur électrique / système électronique	6.1.1	2. Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	4,5			
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	11,5			
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35/36		DIN 43531 A			
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	48 / 625	48 / 750	48 / 625	48 / 750
	6.5	Poids de la batterie	kg	855	1025	855	1025
	6.6.1	Consommation d'énergie selon cycle EN	kWh/h	3,9		4,1	4,5
	6.6.2	Équivalent CO2 selon EN ISO 23308	kg/h0	2,1		2,2	2,4
	6.7	Rendement de transbordement	t/h	112		124	138
Autres	6.8	Demi-tour suivant VDI 2198	t/kWh	22,9		23	25,1
	8.1	Type de commande de conduite		Impulsion / CA			
	10.1	Pression hydraulique pour accessoire rapporté	bar	230			
	10.2	Débit d'huile pour accessoires rapportés	l/min	27			
	10.7	Niveau sonore selon EN12053	dB (A)	67			
	10.8	Attelage de remorque, type DIN		DIN 15170 H			

- 6.6.1: 60 cycles de travail/h

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées. ISO 9001
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité



JUNGHEINRICH