



## Gerbeur électrique avec levée des bras porteurs



**EJC 110zi / 112zi**

Hauteur de levée: 2300-4700 mm / Capacité de charge: 1000-1200 kg

**Li-ION**  
technology

**JUNGHEINRICH**

EJC 110zi / 112zi



## EJC 110zi / 112zi

EJC 110 zi, EJC 112 zi		Levée (h3)	Hauteur du mât replié (h1)	Levée libre (h2)	Hauteur du mât déployé (h4)
Mât double ZZ		2300 mm	1600 mm	1125 mm	2775 mm
		2500 mm	1700 mm	1225 mm	2975 mm
		2900 mm	1900 mm	1425 mm	3375 mm
		3200 mm	2050 mm	1575 mm	3675 mm
		3600 mm	2250 mm	1775 mm	4075 mm
		3900 mm	2400 mm	1925 mm	4375 mm
Mât duplex ZT		2300 mm	1650 mm	100 mm	2775 mm
		2500 mm	1750 mm	100 mm	2975 mm
		2700 mm	1850 mm	100 mm	3175 mm
		2900 mm	1950 mm	100 mm	3375 mm
		3200 mm	2100 mm	100 mm	3675 mm
		3600 mm	2300 mm	100 mm	4075 mm
Mât triple DZ		3900 mm	2450 mm	100 mm	4375 mm
		4090 mm	1845 mm	1338 mm	4597 mm
		4300 mm	1915 mm	1408 mm	4807 mm
EJC 112 zi		Levée (h3)	Hauteur du mât replié (h1)	Levée libre (h2)	Hauteur du mât déployé (h4)
Mât duplex ZT		4100 mm	2550 mm	100 mm	4575 mm
		4300 mm	2650 mm	100 mm	4775 mm
Mât triple DZ		4700 mm	2050 mm	1564 mm	5213 mm

## Tableau VDI

			Jungheinrich	
	Sigle		EJC 110 zi	EJC 112 zi
			Électrique	
			Accompagnant	
	1.1	Fabricant (désignation abrégée)		
	1.2	Code type du fabricant		
	1.3	Entraînement		
	1.4	Commande		
	1.5	Capacité de charge/charge	Q kg	1000 1200
	1.5.1	Capacité de charge nominale / charge pour levée du mât	Q kg	1000 1200
	1.5.2	Capacité de charge nominale / charge pour levée des bras porteurs	Q kg	1400 1600
	1.6	Distance du centre de gravité de la charge	c mm	600
	1.8	Distance du talon de fourche à l'axe essieu avant	x mm	914
	1.9	Empattement	y mm	1493
Poids	2.1.1	Poids propre (batterie comprise)	kg	860 870
	2.2	Charge sur essieu avec charge à l'avant / à l'arrière	kg	840 / 1020 890 / 1180
	2.3	Charge sur essieu sans charge à l'avant / à l'arrière	kg	610 / 250 620 / 250
Roues / Châssis	3.1	Pneus		Polyuréthane (PU)
	3.2	Taille des roues AV		Ø230 x 70
	3.3	Taille des roues AR		Ø 85 x 95 / Ø 85 x 75
	3.4	Roues supplémentaires		Ø140 x 54
	3.5	Roues, nombre à l'avant / à l'arrière (x=à entraînement)		1x +1 / 2
	3.6	Voie avant	b10 mm	507
	3.7	Voie arrière	b11 mm	385
Dimensions de base	4.2	Hauteur du mât replié (h1)	h1 mm	1950
	4.3	Levée libre (h2)	h2 mm	100
	4.4	Levée (h3)	h3 mm	2900
	4.5	Hauteur du mât déployé (h4)	h4 mm	3375
	4.6	Levée initiale	h5 mm	122
	4.9	Hauteur de la poignée du timon en position de conduite min. / max.	h14 mm	750 / 1260
	4.15	Hauteur des bras porteurs baissés	h13 mm	90
	4.19	Longueur totale	l1 mm	1899
	4.20	Longueur, talon de fourche compris	l2 mm	749
	4.21.1	Largeur totale	b1 mm	800
	4.22	Dimensions des fourches	s/e/l mm	56 x 185 x 1150
	4.25	Écartement extérieur des fourches	b5 mm	570
	4.32	Garde au sol centre empattement	m2 mm	18
	4.34.1	Largeur d'allée de travail (palette 1000 x 1200 transversale)	Ast mm	2136
Données de performance	4.34.2	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Ast mm	2186
	4.35	Rayon de braquage	Wa mm	1700
	5.1	Vitesse de traction avec / sans charge	km/h	6 / 6
	5.2	Vitesse de levée avec / sans charge	m/s	0,15 / 0,24 0,16 / 0,29
	5.3	Vitesse de descente avec / sans charge	m/s	0,34 / 0,34 0,41 / 0,37
	5.8	Capacité de franchissement max. des pentes avec / sans charge	%	5 / 14
	5.10	Frein de service		générateur

Moteur électrique / système électronique	6.1	Moteur de traction, puissance S2 60 min	kW	0,9
	6.2	Moteur de levée, performance pour S3	kW	2,2
	6.3	Batterie selon DIN 43531/35/36		non
	6.4	Tension de batterie / capacité nominale	V / Ah	24 / 105
	6.5	Poids de la batterie	kg	45
	6.6.1	Consommation d'énergie selon cycle EN	kWh/h	0,66
	6.6.2	Équivalent CO2 selon EN ISO 23308	kg/h0	0,4
	8.1	Type de commande de conduite		CA
Autres	10.7	Niveau sonore selon EN12053	dB (A)	65

- Cette fiche technique selon la directive VDI 2198 n'indique que les valeurs techniques du chariot standard. D'autres bandages, d'autres mâts, des dispositifs supplémentaires, etc. peuvent donner lieu à d'autres valeurs.

Toutes les valeurs pour le mât standard 2900 ZT ; bras porteurs relevés.

- N° VDI 1.8 : avec mât DZ : x – 40 mm ; avec bras porteurs abaissés : x + 51 mm.
- N° VDI 1.9 : Avec bras porteurs abaissés : y + 51 mm.
- N° VDI 4.19 : avec mât DZ : l1 + 40 mm.
- N° VDI 4.20 : avec mât DZ : l2 + 40 mm.
- N° VDI 4.34.1 : diagonale selon la norme VDI : largeur d'allée + 370 mm : avec DZ : largeur d'allée + 40 mm ; timon en position verticale (vitesse lente).
- N° VDI 4.34.2 : diagonale selon la norme VDI : largeur d'allée + 206 mm : avec mât DZ : largeur d'allée +40 mm : timon en position verticale (vitesse lente).
- N° VDI 4.35 : avec bras porteurs abaissés : x + 51 mm ; timon en position verticale (vitesse lente).
- VDI-Nr. 5.8 : capacité de franchissement des pentes max. avec charge pour VDI 1.5.2 : 4 %.
- N° VDI 6.2 : EJC 110zi : S3 = 5 % ED ; EJC 112 zi : S3 = 10 % ED.

Les usines de production de Norderstedt et Moosburg en Allemagne sont certifiées.  
ISO 9001  
ISO 14001

Les matériels Jungheinrich sont conformes aux normes européennes de sécurité



**JUNGHEINRICH**