



Elektromos négykerekű targonca

EFG 316-320

Emelési magasság: 2020-7000 mm / Teherbírás: 1600-2000 kg



Megbízható segítőtárs

beltéri és kültéri használatra.

Stabil és mozgékony egyben.

A robusztus és hatékony 3-as gyártási sorozatú elektromos négykerekű targoncák a stabilitás és a fordulékonyság ideális ötvözetét kínálják – tökéletes kombináció a nagy emelési sebességek melletti gyors és gazdaságos munkavégzéshez vagy adapterekkel történő használatához.

A magasan felfüggesztett tengely optimális súlyeloszlást biztosít, így maximális stabilitás és menetbiztonság érhető el, egyenetlen talajon is. A nagy teljesítményű hidraulika mellett a karbantartásmentes lítiumion-akkumulátorok gyors köztes töltése révén Ön targoncájának összes előnyét kihasználhatja, folyamatosan magas teljesítmény mellett.

A kompakt emelőoszlop kiváló rálátást biztosít a kezelő számára a teherre, a keskeny kormányoszlopnak köszönhetően nagyobb a lábtér, a nagy felbontású színes kijelző pedig nyugodt és fáradtságmentes munkavégzést tesz lehetővé.



Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garantáljuk, hogy a kizsállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opciónk egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

Garanciális feltételek

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

Előnyök áttekintése

- Maximális stabilitás egyenetlen talajon is
- Kitűnő kilátás a kompakt oszlopnak köszönhetően
- Optimális energiahatékonyság a PureEnergy segítségével
- Nagy teljesítményű hidraulika, adapterekkel együtt történő használat esetén is
- Ergonomikus kezelés a fáradtságmentes munkavégzéshez

Jungheinrich elektromos targoncák

az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a lehető legkisebb targoncákkal.

Az alacsony életciklus-költségek és kiváló teljesítményadatok maximális hatékonyságot biztosítanak alacsony környezeti terhelés mellett. Így a 3-as sorozatú EFG kevesebb energiát fogyaszt, mint a versenytársak hasonló modelljei.

PureEnergy technológiai koncepció

- Optimális energiahatékonyság maximális rakodási teljesítmény mellett.
- Fejlett váltóáramú technológia.
- Kompakt vezérlés és kompakt hidraulika-tápegység.
- Hidraulikafunkciók, ill. motorok igény szerinti vezérlése.

Elektromos paraméter-kormányzás

- Dinamikus kormányzás a választott menetprogram függvényében.
- Nagy emelési sebesség a dinamikus emeléshez.
- Erős hidraulika teljesítmény adapterekhez.
- Véletlen kormánymozgások minimalizálása.
- Nagyobb lábtér a keskeny kormányoszlopnak köszönhetően.

Lítiumion-technológiával is rendelhető

- Magas rendelkezésre állás a rendkívül rövid töltési időnek köszönhetően.
- Nincs szükség akkumulátorcserére.
- Költségmegtakarítás a hosszabb élettartamnak és a karbantartás-mentességnek köszönhetően a savas ólomakkumulátorokkal szemben.
- Nincs szükség töltőhelyiségre és szellőztetésre, mivel nincs gázképződés.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

Számos, alapfelszereltséghez tartozó biztonsági jellemző garantálja a nagyobb biztonságot a kombinált beltéri és kültéri használat során. Opcionálisan további intelligens asszisztensrendszerrel is rendelhető.

Innovatív biztonsági megoldások

- A hidraulikafunkciók működtetése csak a kezelő által elfoglalt ülőpozíció esetén lehetséges.
- Automatikus rögzítőfék visszagurulás ellen rámpákon és emelkedőkön – kikapcsolt motor esetén is.

Karbantartásmentes fékrendszerek

- Motorfék a kopásmentes generátoros fékezéshez.
- Biztonságos megállás emelkedőkön automatikus működtetésű rögzítőfékkel.
- Karbantartásmentes tárcsafék a tökéletes fékezéshez.

Opcionális asszisztensrendszerek

- accessCONTROL hozzáférés-vezérlés a targonca ellenőrzött kioldásához.
- driveCONTROL menetsebesség-szabályozás meghatározott emelési magasságtól.
- liftCONTROL a dőlésszög csillapításához és az emelőoszlop döntési sebességének további csökkentéséhez 1,5 m emelési magasságtól.
- Fokozott biztonság a közeli területekre irányuló teljes körű kilátásnak köszönhetően a Jungheinrich addedVIEW 360°-os kamerarendszerrel.
- Jungheinrich zoneCONTROL a kritikus raktárterületek felügyeletéhez.



Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Minden kezelő különböző. Ezért olyan munkahelyet alkottunk, amely rugalmasan testre szabható: A különféle kezelési opcióknak köszönhetően a targonca teljesítménypotenciálja minden munkavégzési helyzetben teljes mértékben kihasználható.

Testre szabható kezelési koncepció

- Öt paraméterezhető menetprogram.
- Fokozatmentes egy pontos állítású kartámasz és kormányoszlop két tengelyirányban.
- Külön-külön is állítható kezelőelemek.
- Szimpla- vagy duplapedálos kezelés.
- A targonca EasyAccess segítségével aktiválható Softkey, PinCode vagy opcionális transzponderkártya használatával.

Ergonomikus munkahely

- Könnyebb kormányzás a kisebb kormányzási erő kifejtés és a kisebb kormánykerék-fordulat révén.
- A kormányoszlop magassága és dőlésszöge állítható.
- Valamennyi fontos kezelőelem az ülés mellett együtt mozgó csillapított kartámaszba került beépítésre.
- Floating Cab az alacsony rezgésszint érdekében a kezelőfülké alvázról történő leválasztásával.
- Kiváló rálátás a rakományra a láncok és a tömlők optimális elrendezésének köszönhetően.
- Kiváló rálátás a villacsúcsokra az emelőszerkezet kompakt felépítésének köszönhetően.
- Nagy felbontású 4 színes kijelző és USB port az alapfelszereltség részeként.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
EFG 316k	1600 kg	7000 mm	17 km/h	3603 mm	0,74 m/s
EFG 316	1600 kg	7000 mm	17 km/h	3729 mm	0,74 m/s
EFG 318k	1800 kg	7000 mm	17 km/h	3623 mm	0,74 m/s
EFG 318	1800 kg	7000 mm	17 km/h	3749 mm	0,74 m/s
EFG 320	2000 kg	7000 mm	17 km/h	3749 mm	0,63 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**