



Elektromos gyalogkíséretű emelőkocsi

EJE 222r / 225r

Emelési magasság: 122 mm / Teherbírás: 2200-2500 kg

Kompakt erőgép a rámpán.

Tehergépjárművek biztonságos és gyors be- és kirakodása.

Robusztus és nagy teljesítményű EJE 2r elektromos gyalogkísérő raklapemelőink tökéletes segítséget jelentenek tehergépjárművek rámpán történő hatékony be- és kirakodásához.

A szabadalmaztatott rámpaemelő funkció lehetővé teszi a magasságkülönbségek megbízható kiegyenlítését, valamint a tehergépjármű első raklapsorának zökkenőmentes be- és kirakodását.

A nagy teljesítményű és hatásfokú háromfázisú váltóáramú motor lenyűgöző teljesítményt nyújt, a legmodernebb vezérlő elektronika és a tökéletesen a kezelőhöz szabott kezelőkarfej biztonságos és intuitív munkavégzést tesz lehetővé.

A leállások elleni maximális biztonságot a stabil alváz, a megerősített villák és a kezelőkarfejben lévő érintésmentes érzékelők biztosítják. A hosszú élettartam tekintetében az EJE emelőkocsik tartós akkumulátorokkal rendelkeznek az intenzív használat, a csekély mértékű karbantartás és az alacsony kopás érdekében.



Csúcsteljesítmény kompromisszumok nélkül.

A Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus-szal hosszú, akár 8 éves teljesítménygaranciát vállalunk kiváló minőségű lítiumion-akkumulátorainkra. Biztosak vagyunk abban, hogy a lítiumion-technológiánk által nyújtott kiváló teljesítmény és hosszú élettartam meggyőzi Önt. Ezért garantáljuk, hogy a kiszállítást követő 6 hónapban egyszerűen és gyorsan visszaválthat az Ön által korábban használt technológiára.



Használja ki a rendelkezésre álló adatokat.

Használja targoncái adatait, hogy időt, energiát és költségeket takaríthasson meg, valamint növelhesse a hatékonyságot. Telematikbox (gyárilag) opciónk egy ingyenes flottamenedzsment rendszer kezdőcsomagot biztosít Önnek, amely rugalmasan bővíthető különböző hardver- és szoftverkomponensekkel.

Garanciális feltételek

*A garancia feltételei szerint. Részletes leírás a weboldalon.

Előnyök áttekintése

- Szintkiegyenlítés a rámpaemelésnek köszönhetően.
- Hosszú biztonsági kezelőkar 4 fokozatú lábvédelemmel.
- ProTracLink rendszer a kiváló menetstabilitásért.
- Robusztus acél alváz a hosszú élettartamért.
- Gyors és könnyű manőverezés a rövid elülső méretnek köszönhetően.

Jungheinrich gyalogkíséretű emelőkocsi az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb raklapszállítókkal.

A professzionális akkumulátor-menedzsment és a kiemelkedő hatékonyság garantálja a magas rendelkezésre állást erős igénybevétel esetén is. A fejlett váltóáramú technológia gyors reakciókat és késleltetés nélküli irányváltást biztosít.

Nagy teljesítményű váltóáramú technológia

- Magas hatások kitűnő energiagazdálkodás mellett.
- Dinamikus gyorsulás.
- Gyorsabb irányváltás késleltetés nélkül.
- Két év garancia a hajtómotorra.

Professzionális akkumulátor-menedzsment

- Hosszú használati idő az akár 375 Ah-s akkumulátorkapacitás révén.
- Többműszakos felhasználás az opcionális oldalirányú akkumulátorcseréje révén.
- Opcionális integrált töltőkészülék bármilyen hálózati csatlakozóaljzatnál való egyszerű feltöltéshez.

Lítiumion technológiával is rendelhető

- Gyorstöltési funkció az egy műszakon belüli hatékony töltési folyamatokhoz.
- Nincs szükség akkumulátorcseréjére.
- Költségmegtakarítás a hosszabb élettartamnak és a karbantartásmentességnek köszönhetően a savas ólomakkumulátorokkal szemben.
- Nincs szükség töltőhelyiségre és szellőztetésre, mivel nincs gázképződés.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

A robusztus acélváz és a megerősített villa konstrukció különösen nagy teherbírásról gondoskodik intenzív használat esetén, a csillapítással rendelkező támasztókerekek pedig nehéz teherrel is biztosítják a biztonságos ívben történő haladást.

Robusztus kivitel a legnehezebb feladatokhoz

- A targonca elülső részére szerelt szoknyalemez 7 mm-es acéllemezből készült.
- Megerősített villák a nagy teherbírási érdekében.
- Két év garancia a hajtómotorra.
- Dinamikus gyorsulás.

Optimális kanyarmenet

- Rugós és csillapított támasztókerekek ProTracLink lengőkarral az optimális támasztóerőhöz menetszituációtól függően.
- Tökéletes a rakodórampákon való használathoz, valamint teherautók be- és kirakodásához.

Csökkentett karbantartási költségek

- Karbantartásmentes háromfázisú váltóáramú motor szénkefék nélkül.
- Könnyen hozzáférhető részegységek a 2 csavarral rögzített, egyrészes elülső burkolatok révén.
- Az IP 54-es védetségű osztályba tartozó vezérlés és csatlakozók megfelelően védettek a por és a nedvesség ellen.
- Kisebb támasztókerek-kopás a szabadalmaztatott ProTracLink révén.
- Széles támasztókerekkel és széles hajtókerekkel ellátott opcionális lengőkar a biztonságos haladásért, hosszanti illesztések esetén is (pl. hűtőházi félpótkocsi).



Egyedi jellemzők

Egy targonca, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

A jövőben a kezelő akár 15%-os lejtőket is könnyedén leküzd – a szabadalmaztatott rámpaemelés tökéletesen alkalmazkodik minden felhasználási területhez, opcionálisan akár hűtőházbeli használatra.

Szintkiegyenlítés a rámpaemelésnek köszönhetően

- Szabadalmaztatott rámpaemelés szintkiegyenlítéshez, maximum 15%-os emelkedők esetén.
- Az első raklapsor zökkenőmentes berakása a teherautóba a kiegészítő rámpaemelés révén.

Ergonomikus kezelőkarfej

- Opcionális biztonsági kezelőkar 4 fokozatú lábvédelemmel.
- Intuitív kezelés az egyértelmű színrendszernek, a kopásálló szimbólumokkal ellátott gomboknak és a billenőkapcsolóknak köszönhetően, hogy a működtetés a kezelőkar minden helyzetében optimális legyen.
- Könnyen elérhető lassúmenet kapcsoló a kezelőkarfej alsó oldalán.
- Leállások elleni maximális biztonság érintésmentes, IP 65-ös védetségű osztályú érzékelő rendszerrel.

Mindig pontos információ mindenről

- Opcionális 2 színes kijelzőn látható az akkumulátor töltöttségi állapota, az üzemórák száma és a hibakódok.
- 3 választható menetprogram.
- Opcionális, kulccsal, ill. Softkey, PIN-kód vagy transzponderkártya segítségével történő targoncaaktiválás.

Kiegészítő felszereltség

- Tehervédőrács.
- Hűtőházi kivitel.
- Integrált töltőkészülék.
- silentDRIVE alacsony zajszintű felhasználáshoz.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/ teher	Emelési magasság (max.)	Haladási sebesség teher nélkül	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)	Emelési sebesség teher nélkül
EJE 222r	2200 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s
EJE 225r	2500 kg	122 mm	6 km/h	2227 mm	0,07 m/s

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**