



Kézi emelőkocsi lapos villákkal

AM 15L

Emelési magasság: 120 mm / Teherbírás: 1500 kg

JUNGHEINRICH

Kézi emelőkocsi lapos villákkal alacsony raklapokhoz.

Lapos és speciális raklapok napi mozgatásához.

Az ergonomikus és robusztus AM 15l kézi emelőkocsit lapos villákkal kifejezetten alacsony raklapok szállítására tervezték. Különösen mélyre lehet lesüllyeszteni a speciális raklapok felvétele érdekében. Kompakt kialakításával és az optimalizált kezelőelemmel az emelőkocsi szűk térben is nagy segítséget nyújt. A speciális és lapos raklapok be- és kirakodása a teherautón gyorsan és hatékonyan elvégezhető. A 13 mm hasmagasság természetesen elegendő az áru szállításához. A széria felszereltséghez tartozó gyorsemelésnek köszönhetően már csupán három pumpálással is emelhető. A különösen erős szerkezet többek között a persellyel ellátott kerekben és csuklóban, valamint a szilárdan hegesztett kezelőkar-rögzítésben mutatkozik meg. Ezenkívül a speciálisan edzett acélból készült villák a korrózió ellen porfestéssel vannak védve. A napi használat során felmerülő egyedi igényekre az AM 15l különböző villahosszal is rendelhető.



Approved
Jungheinrich quality

Bevált Jungheinrich minőség

Évtizedek óta a Jungheinrich márka a legmagasabb megbízhatóságot, kiváló minőségű gépeket és a mindenre kiterjedő szervizt jelent, melyekre mindig számíthat. Az egyszerű emelőkocsitól a teljesen automatizált logisztikai rendszerekig – a Jungheinrich mindig a minőség maximumát jelenti.

Előnyök áttekintése

- Mindössze 51 mm-es alacsony behajtási magasság
- Időtakarékos gyorsemelés 120 kg teherig
- Karbantartásmentes a tartósan olajozott csatlakozásoknak köszönhetően
- Süllyesztőszelep a rakomány fokozatos süllyesztése érdekében
- Robusztus és hosszú élettartamú kivitel

Jungheinrich kézi emelőkocsi

az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Az alapfelszereltségben is meglévő gyors emeléstől az optimalizált hidraulika rendszerig, ez az emelőkocsi tökéletesen lett méretezve a hatékony és biztonságos áruakodás érdekében.

Hatékony kezelés

- Az alap kivitelhez tartozó gyorsemelési funkcióval (120 kg-ig) a lapos és különleges rakodólapok mindössze néhány pumpálással felemelhetők a talajról.
- A maximális emelési magasság elérése már 5 pumpálás után.
- Rendkívül finoman és kis lépésekben történő süllyesztés a speciális süllyesztőszelepnek köszönhetően.
- Az optimalizált hidraulika rendszernek köszönhetően lecsökkent a pumpálási erő.
- A szükséges vonóerőt csökkentik a perselyezett kerekek.
- Bal- és jobbkezesek számára egyaránt alkalmas, könnyen kezelhető kezelőelem.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

A különösen robusztus emelőkocsi konstrukció biztonságot jelent a napi használat során. A részletekre is ügyelünk: perselyezett kerekek, edzett acél és védelemmel ellátott bevezető görgők.

Biztonságos, fordulékony és nyugodt futás

- Biztonságos és könnyű alkalmazás szűk helyviszonyok között is a mindösszesen 380 mm elülső rész miatt.
- Különösen nyugodt futású és hosszú élettartamú a robusztus kerékperselyeknek és csuklóknak köszönhetően.
- Rendkívül jó futásteljesítmény az illesztések kenése nélkül is.

Maximális stabilitás és hosszú élettartam

- Stabil villák és hátrafelé nyújtott forma.
- Hegesztett kezelőkar-rögzítés.
- Védett bevezető görgők.
- Edzett acél.



Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Minden vállalkozás egyedülálló, ez pedig az áruk átrakodásában is megmutatkozik. Különleges vagy sík rakodólapok esetén ezek az emelőkocsik nagy segítséget jelentenek.

Kis behaladási magasság

- Az alacsony, 51 mm -es süllyesztett magasság számos különleges és speciális rakodólap kezelését teszi lehetővé.
- Ennek ellenére 13 mm szabadmagasság lehetséges.

Egyedi felszereltség

- Különböző fékrendszerek vagy egyedi festés.
- Egyedi felszereltség, mint pl. nemesacélból készült vagy horganyzott bevonatú emelőkocsik.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/teher	Emelési magasság (max.)	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)
AM 15L, 520x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15L, 520x950 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15L, 520x795 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm
AM 15L, 680x1150 C/BN	1500 kg	120 mm	1784 mm

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**