



## Kézi emelőkocsi

**AM V05**

Emelési magasság: 390 mm / Teherbírás: 500 kg

**JUNGHEINRICH**

# Kézi emelőkocsi

## display raklapokhoz.

### Negyed-, fél- és speciális raklapok biztonságos kezelése.

A manőverezhető és rugalmas AM V05 az ideális kézi emelőkocsi minden olyan alkalmazáshoz, ahol negyed-, fél- és speciális raklapokat kell mozgatni. A display raklapok eladótérben történő szállításához például a 140-585 mm-es villatávolság manuálisan igazítható a speciális raklaphoz. Az AM V05 rendkívül csendes, ezért kiválóan alkalmazható olyan eladóterekben, ahol vevőforgalom is van. Az ergonomikus kialakításnak köszönhetően a inkább oldalról kezelhető kezelőkarfej könnyű munkavégzést tesz lehetővé és egyszerű vele a manőverezés. Gyorsemeléssel és az optimalizált süllyesztő szeleppel az áru gyorsan, biztonságosan és hatékonyan mozgatható. Ez egyébként a szabványos euró raklapokra is vonatkozik. Természetesen az AM V05 esetében is kihasználhatja a rendkívül hosszú élettartamú edzett acélszerkezet előnyeit, a persellyel ellátott görgőket, a szilárd, hegesztett villatartót és a rendkívül kevés karbantartást igénylő csatlakozásokat.



Approved  
**Jungheinrich quality**

### Bevált Jungheinrich minőség

Évtizedek óta a Jungheinrich márka a legmagasabb megbízhatóságot, kiváló minőségű gépeket és a mindenre kiterjedő szervizt jelent, melyekre mindig számíthat. Az egyszerű emelőkocsitól a teljesen automatizált logisztikai rendszerekig – a Jungheinrich mindig a minőség maximumát jelenti.

## Előnyök áttekintése

- Manuálisan állítható villatávolság (140-585 mm)
- Különösen halk futás az eladóterekben történő használatra
- Erő- és időtakarékos gyorsemelés 120 kg-ig
- Pontos szivattyú hidraulika és speciális süllyesztőszelep
- Ergonomikus kezelőkar a jobb- és balkezesek számára

# Jungheinrich kézi emelőkocsi

## az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt



### Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

A bal- és jobbkezesek egyformán profitálhatnak az optimalizált kezelőelemekből és a perselyezett kerekek által jelentett kisebb húzóerőből.

#### Hatékony kezelés

- Az alap kivételhez tartozó gyorsemelési funkcióval (120 kg-ig) a negyed-, fél- és különleges rakodólapok mindössze néhány pumpálással felemelhetők a talajról.
- A maximális 390 mm emelési magasság elérése már 5 pumpálás után.
- Rendkívül finoman és kis lépésekben történő süllyesztés a speciális süllyesztőszелеpnek köszönhetően.
- Az optimalizált hidraulika rendszernek köszönhetően lecsökkent a pumpálási erő.
- A szükséges vonóerőt csökkentik a perselyezett kerekek.
- Bal- és jobbkezesek számára egyaránt alkalmas, könnyen kezelhető kezelőelem.



### Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

A display rakodólapokat ezzel a rendkívül hosszú élettartamú tárgycával biztonságosan lehet mozgatni. A kopásmentes kivitel lehetővé teszi a biztos használatot a napi munka során.

#### Biztonságos és kopásmentes

- Display-rakodólapok biztonságos szállítása.
- Egyszeres villagörgők kopásálló és könnyen futó nylonból.
- Porfestett acél konstrukció a korrózió ellen.

#### Maximális stabilitás és hosszú élettartam

- Stabil villák és hátrafelé nyújtott forma.
- Hegesztett kezelőkar-rögzítés.
- Védett bevezető görgők.
- Edzett acél.



### Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Ez az emelőkocsi tökéletesen illeszkedik a mozgatott rakodólaphoz, legyen szó különleges, vagy hagyományos EUR-rakodólapról.

#### Csendes és robusztus

- Robosztus tömörgumi kormányzott kerekek a csendes futás érdekében.

#### Széles nyomtávú emelőkocsi

- Egyénileg 140 és 585 mm között állítható villák szabványos egységrakományképző eszközök felvételére és szállítására.
- Kis méretű egységrakományok be- és kitárolása EUR rakodólapon szintén lehetséges:

# Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

| Név                           | Teherbírás/teher | Emelési magasság (max.) | Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakódólap esetén, hosszirányban) |
|-------------------------------|------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| AM V05, M V05760x955,<br>C-GN | 500 kg           | 390 mm                  | 2005 mm                                                                 |

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak  
Norderstedtben, Moosburgban,  
Landsbergben és az alkatrészellátó-  
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001  
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az  
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**