



Kézi emelőkocsi galvanizált

AM G20

Emelési magasság: 122 mm / Teherbírás: 2000 kg

JUNGHEINRICH

Kézi emelőkocsi

maximális korrózióvédelemmel.

Ideális kültéri és nedves környezetben történő használatra.

A különösen kompakt és robusztus AM G20 kézi emelőkocsik felülete galvanizált, ezért különösen alkalmasak kültéri és nedves környezetben történő használatra, mint például élelmiszer nagykereskedelmi piacokon vagy gyümölcsstermesztő gazdaságoknál. A speciális bevonat különösen jól védi az AM G20-t a nedvesség okozta károsodással szemben. Az edzett acélszerkezet a hegesztett kezelőkar-rögzítéssel kombinálva hosszú élettartamot biztosít. Az optimalizált hidraulika és a persellyel ellátott kerekek révén az árukat sokkal kevesebb erővel lehet mozgatni. Ehhez társulnak a lekerekített villavégek és a védett bevezető görgők, amelyek megkönnyítik a raklapok felvételét. A rendkívül stabil konstrukció ellenére az AM G20 fordulékony és mozgékony. A rövid elülső méretek és az opcionálisan lerövidített villák ezeket a kézi emelőkocsikat tökéletes segítővé teszik szűk helyeken. A teherautók be- és kirakodása szintén nem jelent problémát.



Approved
Jungheinrich quality

Bevált Jungheinrich minőség

Évtizedek óta a Jungheinrich márka a legmagasabb megbízhatóságot, kiváló minőségű gépeket és a mindenre kiterjedő szervizt jelent, melyekre mindig számíthat. Az egyszerű emelőkocsitól a teljesen automatizált logisztikai rendszerekig – a Jungheinrich mindig a minőség maximumát jelenti.

Előnyök áttekintése

- Korrózióvédelem a galvanizált felületeknek köszönhetően
- Optimalizált hidraulika a kisebb erő kifejtésért
- Karbantartásmentes a tartósan olajozott csatlakozásoknak köszönhetően
- Lekerekített villavégek és védett bevezető görgők
- A rövid elülső méret és a rövid villahossz miatt rendkívül fordulékony

Jungheinrich kézi emelőkocsi

az ügyfelek igényeit maximálisan szem előtt



Hatékonyság

Maximális teljesítmény a leghatékonyabb eszközökkel.

Az optimalizált kezelőelemeknek köszönhetően – mely bal és jobbkezesekre egyaránt optimális – valamint az optimalizált hidraulika rendszer következtében semmi sem áll a hatékony áruakadás útjában.

Hatékony kezelés

- Bal- és jobbkezesek számára egyaránt alkalmas, könnyen kezelhető kezelőelem.
- Rendkívül finoman és kis lépésekben történő süllyesztés a speciális süllyesztőszelepnek köszönhetően.
- Az euro rakodólapok mindössze 3 pumpálással felemelhetők a talajról az opcionális gyorsemeléssel (120 kg-ig).
- A maximális emelési magasság elérése már 5 pumpálás után.
- Az optimalizált hidraulika rendszernek köszönhetően lecsökkent a pumpálási erő.
- A szükséges vonóerőt csökkentik a perselyezett kerekek.



Biztonság

Kiváló feltételek a biztonságos munkavégzéshez.

A hosszú élettartamú anyagok, az erős kivitel és az extrém korrózióvédelem az AM G20 targoncát megbízható és biztonságos segítőtárrá teszik.

Magas korrózió elleni védelem

- Védelem nedvesség ellen tűzi horganyzott (galvanizált) felületek által.

Biztonságos és fordulékony

- Biztonságos és könnyű alkalmazás szűk helyviszonyok között is a mindösszesen 373 mm elülső rész miatt.
- Jól látható jelölés jelzi raklap keresztirányú felvétele esetén a tökéletes, biztonságos helyet.

Maximális stabilitás és hosszú élettartam

- Stabil villák és hátrafelé nyújtott forma.
- Hegesztett kezelőkar-rögzítés.
- Védett bevezető görgők.
- Edzett acél.



Egyedi jellemzők

Egy gép, amely olyan egyedi, mint az Ön vállalkozása.

Változó hosszúságú villákkal, különböző fékrendszerekkel és eltérő kerék kombinációkkal a sokféle alkalmazási feladathoz illeszthető.

Nyugodt futás

- Különösen nyugodt futás és hosszú élettartam a kerekek és csuklók perselyeinek krómozott bevonata által.
- Rendkívül jó futásteljesítmény az illesztések kenése nélkül is.

Egyedi felszereltség

- Számos villahossz és különböző villaméret.
- Különböző fékrendszerek vagy egyedi festés.
- Többféle kerék kombináció és fékrendszer.

Modellek áttekintése

Az Ön alkalmazásának megfelelő modell:

Név	Teherbírás/teher	Emelési magasság (max.)	Munkafolyosó szélessége (800 x 1200 mm rakodólap esetén, hosszirányban)
AM G20, 520x1150, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x1150, N-BN, NH	2000 kg	122 mm	
AM G20, 520x1150, V-BV, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x950, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm
AM G20, 520x795, N-GN, NH	2000 kg	122 mm	1784 mm

Jungheinrich Hungária Kft.

2051 Biatorbágy

Vendel Park, Tormásrét u. 14

Telefon: +36 23/531 500

Telefax: +36 23/531 501

info@jungheinrich.hu

www.jungheinrich.hu

Tanúsítvánnyal rendelkező német gyárak
Norderstedtben, Moosburgban,
Landsbergben és az alkatrészellátó-
központ Kaltenkirchenben.

ISO 9001
ISO 14001

A Jungheinrich targoncák megfelelnek az
európai biztonsági követelményeknek.



**JUNGHEINRICH**