



Handpalletwagen

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Hefhoogte: 710 mm / Capaciteit: 1500 kg

JUNGHEINRICH

De veelzijdige schaarhefwagen uit roestvrij staal.

Corrosie- en zuurbestendig overeenkomstig de strengste hygiënevoorschriften.

Onze veelzijdige schaarhefwagens AMX I15/I15e in rvs-uitvoering zijn de ideale trucks in agressieve omgevingen waar zeer hoge hygiëne-eisen aan worden gesteld. Dankzij het gebruikte roestvrije staal zijn deze schaarhefwagens uiterst bestand tegen vocht, zuren en zouten wat ze ideaal maakt voor gebruik in de levensmiddelenindustrie en in farmaceutische en chemische bedrijven. De palletwagens zijn zo ontworpen dat ze snel en grondig kunnen worden gereinigd. Daarom zijn er geen moeilijk bereikbare holle ruimten of nissen. Voedselveilige smeermiddelen zorgen voor een extra voedselveiligheid. De gesloten vorkpunten bieden bescherming tegen opspattend vuil van de wielen. Natuurlijk bieden ze ook de flexibiliteit van onze schaarhefwagens: als palletwagen, als heftafel, als aanvoertafel of als werkbank.



Approved
Jungheinrich quality

Beproefde Jungheinrich-kwaliteit

Decennialang staat het merk Jungheinrich voor een maximale betrouwbaarheid, kwaliteitsvolle machines en een uitgebreide service, waarop u te allen tijde kunt vertrouwen. Van eenvoudige palletwagens tot volautomatische logistiekssystemen – Jungheinrich gaat altijd voor de allerhoogste kwaliteit.

Uw voordelen

- Volkomen corrosie-, zout- en zuurbestendig.
- Verkrijgbaar met hand- of elektrohydraulica.
- Afgeschermd hydraulica ter voorkoming van waterinfiltratie.
- Reinigingsvriendelijk ontwerp.
- Voedselveilige smeermiddelen (klasse H1/H2).

De Jungheinrich palletwagen

voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Maximale prestaties met de meest efficiënte trucks.

Het snel en efficiënt verplaatsen van goederen staat hier in het middelpunt: of dat nu gebeurt met de snelhefffunctie, de handmatige hydraulica of de geïntegreerde lader in de elektrische versie.

Efficiënte bediening

- Het lichte bedieningselement is voor zowel links- als voor rechtshandigen geschikt.
- Dankzij het speciale daalventiel worden alle lasten bijzonder rustig en gedoseerd neergezet.
- Met de optionele snelhef zijn europallets met slechts 3 pompslagen bodemvrij heffen (bij lasten tot 120 kg).
- In slechts 5 pompslagen de maximale hefhoogte bereikt.
- Het geoptimaliseerd hydraulisch systeem beperkt de vereiste kracht bij het pompen.
- De gelagerde wielen verkleinen de benodigde trekkracht.

Accu en geïntegreerde lader (AMX I15e)

- Ingebouwde elektronisch gestuurde weegsensoren.
- Opladen bij elk 230 V-stopcontact mogelijk.
- Onderhoudsvrije 65 Ah-accu.



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Speciale omgevingen vereisen een bijzondere mate van veiligheid, dat wordt gewaarborgd door hoogwaardige materialen en een geoptimaliseerde hydraulica.

Hoge corrosiebescherming

- Zuurbestendig chassis
- Bescherming tegen vocht dankzij thermisch verzinkte (gegalvaniseerde) oppervlakken.

Veilig en wendbaar

- Veilig en gemakkelijk te gebruiken, ook in de meest krappe ruimtes, dankzij de voorbouwmaat van slechts 340 mm.
- Extra poten voor betrouwbare bescherming tot 800 mm hefhoogte.
- De standaard voorziene dubbele wielen zorgen voor betere stabiliteit en ontlasten tegelijk de vloer.
- Eenvoudige palletopname dankzij de afgeronde vorkpunten.
- Dankzij het speciale daalventiel worden alle lasten rustig en gedoseerd neergezet.
- Drukbeveiliging om het hydraulisch systeem te beveiligen tegen overbelasting.

Maximale stabiliteit en duurzaamheid

- Stabiele vorken en gestroomlijnde vormen.
- Gelaste disselhouders.
- Beschermde inrijwielen.
- Sterker staal.



Individueelheid

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Deze rvs palletwagens voldoen probleemloos aan uw bijzondere eisen inzake veiligheid en hygiëne, vooral bij het dagelijks gebruik in extreme omgevingen.

Hygiëne tot in het kleinste detail

- Robuuste, torsiestijve constructie met gesloten vorkpunten garanderen dat er tijdens het rijden geen vuil van de lastwielen tegen de lading kan spatten.
- Vrij toegankelijke of volledig gesloten holtes zorgen voor een effectieve reiniging zonder "schuilplaatsen" voor bacteriën.
- Smeernippels op alle bewegende delen.
- Voor levensmiddelen geschikt smeervet (klasse H1 en H2).

Individuele uitvoering

- Heffen en dalen: hand- of elektrisch met 1,2-kW-hefmotor.
- Polyurethaanbanden voor een comfortabele en geruisloze werking.
- Nylonbanden voor robuustheid en hoge chemische resistentie.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)
AMX I15e, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15e, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15ep, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15ep, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15p, 540x1200, N-BN,	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15p, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**