



Elektrische reachtruck

ETM/ETV 318-325

Hefhoogte: 4250-14000 mm / Capaciteit: 1800-2500 kg



De sterke reachtruck

voor veeleisende toepassingen.

Heft zware lasten tot op het bovenste liggerniveau.

Onze stabiele en krachtige reachtrucks van de 3-serie maken indruk met hun robuuste chassis, royale wieldiameters en een extreem stabiele hefmast. Ze kunnen probleemloos lasten hijsen tot een hoogte van 14 meter. Terwijl de ETV reachtruck europallets tussen de wielarmen kan oppakken, biedt de ETM reachtruck dankzij zijn smallere constructie enorme voordelen in magazijnen met inrijstellingen en bij blokstapeling.

Profiteer van hogere omslagprestaties bij een verlaagd energieverbruik, minder masttrillingen tijdens het in- en uitstapelen en sneller dalen van de vorken dankzij de optie loweringPRO.

Geavanceerde, onderhoudsvrije lithium-ion accu's met een hoge levensduur en snel tussentijds laden staan garant voor duurzame prestaties. Opties, zoals een panoramadak of videocontrole voor grote hefhoogtes, ronden het superieure pakket af.



Gegarandeerde topprestaties.

Met de Jungheinrich Li-ion Garantie Plus geven wij u een prestatiebelofte op lange termijn van maximaal 8 jaar op onze hoogwaardige lithium-ion accu's. Wij zijn er zeker van dat de hoge prestaties en de lange levensduur van onze lithium-ion technologie u zullen overtuigen. Daarom garanderen wij dat u binnen 6 maanden na de levering eenvoudig en snel terug kunt keren naar de technologie die u oorspronkelijk gebruikte.



Gebruik uw gegevens in uw voordeel

Gebruik de gegevens van uw trucks om tijd, energie en kosten te besparen en de efficiëntie te verhogen. Met onze Telematic Box (af fabriek) ontvangt u gratis een startpakket voor vlootmanagement dat flexibel kan worden uitgebreid met diverse hardware- en softwarecomponenten.

Garantievoorwaarden

* In overeenstemming met onze garantievoorwaarden - zie website voor details.

Uw voordelen

- Uiterst stabiele constructie voor hoge restdraagvermogens.
- Elektrische lastwielremmen voor meer veiligheid.
- 180°- en 360°-besturing voor flexibel rijden.
- Optie loweringPRO voor optimalisatie van de daalsnelheid.
- Opties op maat voor elke toepassing.

Uw Jungheinrich reachtruck

voor een maximaal klantvoordeel.



Efficiëntie

Topprestaties met de meest efficiënte trucks.

Zeer grote hefhoogtes gecombineerd met een zeer hoog prestatievermogen: kies voor onze innovatieve lithium-ion technologie als succesconcept voor een hoge beschikbaarheid en lagere kosten.

Verkrijgbaar met lithium-ion technologie

- Hoge beschikbaarheid dankzij extreem korte laadtijden.
- Geen accuwissel nodig.
- Kosten besparen dankzij langere levensduur en onderhoudsvrijheid.
- Geen laadruimtes noch ventilatie nodig, omdat er geen gasvorming plaatsvindt.

Krachtige hefmast

- Maximale veiligheid en optimaal gebruik van de ruimte in het magazijn tot op grote hoogtes.
- Driezijdige hefmasten met hefhoogtes tot 14.000 mm.
- Uitstekend zicht door de mast op de last.
- Lage doorrijhoogtes en toch grote hefhoogtes.
- Grote restdraagvermogens tot op grote hefhoogtes.
- Optionele actieve trillingsdemping van de hefmast voor minder masttrillingen tijdens in- en uitstapelen.

loweringPRO

- De optie loweringPRO maakt topprestaties mogelijk door de daalsnelheid te verdubbelen tot 1,2 m/s.
- De soepele mastovergang zorgt voor het heffen en dalen van de goederen met maximale veiligheid (optie).



Veiligheid

Beste voorwaarden voor veilig werken.

Gemakkelijker, sneller en veiliger stapelen met de assistentiesystemen van Jungheinrich – stel heel eenvoudig uw individuele optiepakket samen.

Tal van assistentiesystemen en opties


- operationCONTROL meet doorlopend het lastgewicht en waarschuwt met een optisch signaal op het bestuurdersdisplay en met een akoestisch signaal bij een benadering van de grenswaarde van het restdraagvermogen.
- positionCONTROL met snap-functie maakt eenvoudig en snel stapelen mogelijk zonder een extra knop te moeten indrukken.
- liftNAVIGATION draagt opdrachten automatisch over uit het Warehouse Management Systeem.
- Veilig en efficiënt in- en uitstapelen dankzij vorkcamera en ergonomisch instelbare elektrische motor.

EasyAccess

- Sleutelloos toegangssysteem via softkey, pincode of optionele transponderkaart.

4-inch kleurendisplay

- Weergave van de rijrichting en de wielstand.
- Accustatus met aanduiding van de resterende tijd.
- Selectie van 3 rijprogramma's.
- Draaiuren en tijd.
- Hefhoogte (optie).
- Lastgewicht (optie).



Individueelheid

Een truck die net zo individueel is als uw bedrijf.

Rust uw magazijn uit met een op maat gemaakte reachtruck die 100% voldoet aan uw gebruiks- en veiligheidseisen.

Uitvoeringen voor verschillende inzet situaties

- Efficiency voor een lange inzet met één accu.
- drivePLUS voor frequente ritten over grote afstanden.
- liftPLUS voor hogere hefsnelheid en verhoogde productiviteit.
- drive&liftPLUS voor maximale productiviteit bij een optimaal energieverbruik.
- Houder voor de bevestiging van bijvoorbeeld draadloze dataterminals, een schrijfbank of videoscherm.

soloPILOT besturingshendel

- Voor het activeren van de hydraulische functies evenals de rijrichting en de claxon.
- Alle bedieningselementen bevinden zich in het gezichtsveld en hebben elk een duidelijke functie.
- Intuïtieve rijrichtingschakelaar.
- Op de millimeter nauwkeurig werken met de fijngevoelige bediening.
- Optimale besturing van extra aanbouwapparatuur, zoals een optionele vorkenversteller.
- Besturingshendel multiPILOT als optie leverbaar.

Modeloverzicht

Het passende model voor uw toepassingen:

Naam	Capaciteit/last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid onbelast	Werkbreedte (pallet 800x1200 longitudinaal)	Hefsnelheid onbelast
ETV 318	1800 kg	11510 mm	11 km/u	2790 mm	0,64 m/s
ETV 320	2000 kg	14000 mm	11 km/u	2794 mm	0,64 m/s
ETM 325	2500 kg	11510 mm		3031 mm	
ETV 325	2500 kg	13000 mm		2883 mm	0 m/s

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd,
evenals ons onderdelenmagazijn in
Kaltenkirchen. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**