




Rankiniai padėklų krautuvai


AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Kėlimo aukštis: 710 mm / Keliamoji galia: 1500 kg

 JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep





VDI lentelė

ženklas	1.1	Gamintojas (trumpasis pavadinimas)		Kiti (OEM)							
	1.2	Gamintojo tipo simbolis		AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p	
	1.3	Vairuoti		Rankiniu būdu							
	1.4	Operacija		Rankinis							
	1.5	Talpa / apkrovos	Q kg	1500							
	1.6	Svorio centras	c mm	600							
	1.9	Bazė	y mm	1255							
Svoriai	2.1	Savasis svoris	kg	132				125			
	2.2	Ašies apkrova su priekine / galine apkrova	kg	753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358	
	2.3	Ašies apkrova be krovinio priekyje / gale	kg	40 / 100				38 / 70			
Ratai / pakaba	3.1	Padangos		N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV
	3.2	Padangos dydis, priekis		Ø 150x45							
	3.3	Padangos dydis, galinė		Ø 75x68							
	3.5	Ratai, skaičius priekyje / gale (x = varomas)		2/4							
	3.6	Matuoklis, priekyje	b10 mm	145							
	3.7	Galinis gabaritas	b11 mm	440							
	3.7	Galinis gabaritas	b11 mm	440							
Pagrindiniai matmenys	4.4	Insultas (h3)	h3 mm	710							
	4.9	Sukabintuvo rankenos aukštis važiavimo padėtyje min./max.	h14 mm	1270				1230			
	4.15	Aukštis nuleistas	h13 mm	85							
	4.19	Bendrasis ilgis	l1 mm	1645				1580			
	4.20	Ilgis, įskaitant šakę atgal	l2 mm	445				340			
	4.21.1	Bendras plotis	b1 mm	540							
	4.22	šakių matmenys	s/ e/l mm	50 x 163 x 1200							
	4.25	Šakės klirensas	b5 mm	540							
	4.32	Centrinės tarpinės prošvaisos atstumas	m2 mm	19							
	4.34.1	Darbinis plotis (1000 × 1200 padėklų skersai)	Ast mm	1690				1630			
	4.34.2	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Ast mm	1890				1830			
	4.35	Apsisukimo spindulys	Wa mm	1540				1480			
Našumo duomenys	5.3	Mažėja greitis su krovinio arba be jo	m/s	0,07 / 0,05				0,15 / 0,09			

Elektros variklis / elektronika	6.4	Akumuliatoriaus įtampa / vardinė talpa	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Baterijos svoris	kg	21	-
- Šis techninis pasas pagal VDI direktyvą 2198 išvardija tik technines standartinio prietaiso vertes. Naudojant kitokias padangas, kitus kėlimo mechanizmus, papildomą įrangą, galima gauti kitas vertes.					

- VDI Nr. 1.5: nuo 470 mm kėlimo aukščio keliamoji galia sumažėja iki 1 000 kg.

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**