



Transpalet manual

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Înălțime de ridicare: 710 mm / Capacitate de încărcare: 1500 kg

 JUNGHEINRICH

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep





Tabel VDI

Marca	1.1	Producător (nume abreviat)		Altele (OEM)							
	1.2	Domeniul de activitate al producătorului		AMX I15e		AMX I15ep		AMX I15		AMX I15p	
	1.3	Deplasare		Manual							
	1.4	Operare		Manual							
	1.5	Capacitate de încărcare / sarcină	Q kg	1500							
	1.6	Distanța față de centrul de greutate al sarcinii	c mm	600							
	1.9	Ampatament	y mm	1255							
Greutăți	2.1	Masa proprie	kg	132				125			
	2.2	Sarcina de încărcare pe axa față / spate cu încarcătură	kg	753 / 357		753 / 387		720 / 358		750 / 358	
	2.3	Sarcina de încărcare pe axa față / spate fără încarcătură	kg	40 / 100				38 / 70			
Roți / Suspension	3.1	Anvelope		N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV	N-BN	V-BV
	3.2	Dimensiune anvelope, față		Ø 150x45							
	3.3	Dimensiune anvelope, spate		Ø 75x68							
	3.5	Roți, număr față / spate (x = condus)		2/4							
	3.6	Ecartament, față	b10 mm	145							
	3.7	Ecartament, spate	b11 mm	440							
Dimensiuni de bază	4.4	Înălțime de ridicare a furcilor (h3)	h3 mm	710							
	4.9	Înălțimea minimă/maximă a manșei de comandă în poziția de deplasare	h14 mm	1270				1230			
	4.15	Înălțimea coborâtă	h13 mm	85							
	4.19	Lungime totală	l1 mm	1645				1580			
	4.20	Lungimea până la baza furcilor	l2 mm	445				340			
	4.21.1	Lățime totală	b1 mm	540							
	4.22	Dimensiuni furci	s/ e/l mm	50 x 163 x 1200							
	4.25	Distanța peste furci	b5 mm	540							
	4.32	Garda la sol, centrul ampatamentului	m2 mm	19							
	4.34.1	Lățime culoar de lucru (palet 1000×1200 manipulat transversal)	Ast mm	1690				1630			
	4.34.2	Lățime culoar de lucru (palet 800x1200 manipulat longitudinal)	Ast mm	1890				1830			
4.35	Rază de întoarcere	Wa mm	1540				1480				
Date de performanță											
	5.3	Viteza de coborâre cu sarcină / fără sarcină	m/s	0,07 / 0,05				0,15 / 0,09			

Cu motor electric / Electronică	6.4	Tensiunea bateriei / capacitate nominală	V / Ah	12 / 65	-
	6.5	Greutatea bateriei	kg	21	-
- Această fișă tehnică oferă doar valorile tehnice ale configurației standard, în conformitate cu directiva VDI 2198. Alte anvelope, tipuri de catarg sau echipamente suplimentare etc. pot avea ca rezultat valori diferite.					

- Nr. VDI 1.5: Începând de la o înălțime de ridicare de 470 mm capacitatea se reduce la 1 000 kg.

Jungheinrich România S.R.L

Ploiești West Park (PWP)

Strada Bruxelles nr. 17, 107025 Ariceștii Rahtivani

Județul Prahova,

România

office@jungheinrich.ro

www.jungheinrich.ro

Fabricile de producție germane din
Norderstedt, Moosburg și Landsberg sunt
certificate, la fel ca și centrul nostru de
piese de schimb originale din
Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001



 **JUNGHEINRICH**