





Pallyftare

AM l20 / l20p

Lyfthöjd: 120 mm / Lastkapacitet: 2000 kg



JUNGHEINRICH



AM I20 / I20p



Inox AISI 316 (V4A)	Feuerverzinkt
Inox AISI 303/304 (V2A)	Verzinkt und gelb chromatiert

AM I20p





- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Andra (OEM)								
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AM I20								
	1.3	Drivning		Manuell								
	1.4	Manövrering		Manuell								
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000							
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	570				610			
	1.9	Hjulbas	y	mm	1165				1245			
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	69		72			75		
	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	69		72			75		
	2.2	Axelbelastning med last fram/bak		kg	636 / 1432		- / -					
	2.3	Axelbelastning utan last fram/bak		kg	21 / 47		- / -					
Hjul/chassi	3.1	Däck			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	N-BN	V-BV
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 200x50							
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x90
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2/2							
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	120							
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	360							
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14	mm	1170							
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	200							
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	85							
	4.19	Total längd	l1	mm	1475			1555				
	4.20	Längd inklusive gaffelrygg	l2	mm	340	-						
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	520							
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/ l	mm	51 x 160 x 1140			51 x 160 x 1220				
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	520							
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	38							
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1810			1830				
	4.35	Vändradie	Wa	mm	1330			1410				
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,1 / 0,05							

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Specifikation	1.1	Tillverkare (kort namn)		Andra (OEM)								
	1.2	Tillverkarens typbeteckning		AM I20								
	1.3	Drivning		Manuell								
	1.4	Manövrering		Manuell								
	1.5	Kapacitet / belastning	Q	kg	2000							
	1.6	Tyngdpunktsavstånd	c	mm	570				610			
	1.9	Hjulbas	y	mm	1165				1245			
Vikter	2.1	Egenvikt		kg	75		78					81
	2.1.1	Egenvikt (inkl. batteri)		kg	75		78					81
Hjul/chassi	3.1	Däck			N-GN	V-GV	N-BN	V-BV	N-GN	V-GV	V-BV	N-BN
	3.2	Däckstorlek, fram			Ø 200x50							
	3.3	Däckstorlek, bak			Ø 80x90		Ø 80x65	Ø 80x70	Ø 80x90			Ø 80x65
	3.5	Hjul, nummer fram / bak (x = driven)			2/2							
	3.6	Spårvidd, fram	b10	mm	120							
	3.7	Spårvidd, bak	b11	mm	520							
Grundmått	4.4	Stroke (h3)	h3	mm	120							
	4.9	Styrarmens höjd i körläge min./max.	h14	mm	1170							
	4.14	Ståhöjd i upphöjt läge	h12	mm	200							
	4.15	Höjd i sänkt läge	h13	mm	85							
	4.19	Total längd	l1	mm	1475				1555			
	4.21.1	Total bredd	b1	mm	680							
	4.22	Gaffeldimensioner	s/e/ l	mm	51 x 160 x 1140				51 x 160 x 1220			
	4.25	Mått över gafflarna	b5	mm	680							
	4.32	Markfrigång mitten av hjulbasen	m2	mm	38							
	4.34.1	Arbetsbredd (pall 1000 × 1200 tvärs)	Ast	mm	1610							
	4.34.2	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Ast	mm	1810				1830			
4.35	Vändradie	Wa	mm	1330				1410				
Prestanda	5.3	Sänkhastighet med/utan last		m/s	0,1 / 0,05							

- Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden.

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**