



## Vertikal materialhanteringsteknik

**EKS 210**

Lyfthöjd: 2800-4750 mm / Lastkapacitet: 1000 kg



EKS 210







# EKS 210

| EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O | Stroke (h3) | Höjdmast retracted (h1) | Höjdmast förlängd (h4) |
|---------------------------------|-------------|-------------------------|------------------------|
| Dubbel mast ZT                  | 2800 mm     | 2325 mm                 | 5170 mm                |
|                                 | 3500 mm     | 2550 mm                 | 5870 mm                |
|                                 | 4250 mm     | 2950 mm                 | 6620 mm                |
|                                 | 4750 mm     | 3200 mm                 | 7120 mm                |

## VDI bord

|               |        |                                         |              |                             |                 |                 |
|---------------|--------|-----------------------------------------|--------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| Specifikation | 1.1    | Tillverkare (kort namn)                 |              | Jungheinrich                |                 |                 |
|               | 1.2    | Tillverkarens typbeteckning             |              | EKS 210 Z                   | EKS 210 L       | EKS 210 O       |
|               | 1.3    | Drivning                                |              | Elektrisk                   |                 |                 |
|               | 1.4    | Manövrering                             |              | Plocktruckar                |                 |                 |
|               | 1.5    | Kapacitet / belastning                  | Q kg         | 1000                        |                 |                 |
|               | 1.6    | Tyngdpunktsavstånd                      | c mm         | 600                         |                 |                 |
|               | 1.8    | Lastavstånd                             | x mm         | 155                         |                 |                 |
|               | 1.9    | Hjulbas                                 | y mm         | 1425                        |                 |                 |
| Vikter        | 2.1.1  | Egenvikt (inkl. batteri)                | kg           | 2400                        |                 | 2350            |
|               | 2.2    | Axelbelastning med last fram/bak        | kg           | 2650 / 750                  | 2680 / 720      | 2605 / 705      |
|               | 2.3    | Axelbelastning utan last fram/bak       | kg           | 1150 / 1250                 | 1180 / 1220     | 1105 / 1245     |
| Hjul/chassi   | 3.1    | Däck                                    |              | Polyuretan (PU)             |                 |                 |
|               | 3.2    | Däckstorlek, fram                       |              | Ø 150 x 100                 |                 |                 |
|               | 3.3    | Däckstorlek, bak                        |              | Ø 230 x 83                  |                 |                 |
|               |        |                                         |              |                             |                 |                 |
|               | 3.5    | Hjul, nummer fram / bak (x = driven)    |              | 4 / 1 x                     |                 |                 |
| Grundmått     | 4.2    | Höjdmast retracted (h1)                 | h1 mm        | 2325                        |                 |                 |
|               | 4.4    | Stroke (h3)                             | h3 mm        | 2800                        |                 |                 |
|               | 4.5    | Höjdmast förlängd (h4)                  | h4 mm        | 5125                        |                 |                 |
|               | 4.7    | Höjd av skyddande tak (hytt)            | h6 mm        | 2325                        |                 |                 |
|               | 4.8.1  | Ståhöjd                                 | h7 mm        | 200                         |                 |                 |
|               | 4.14   | Ståhöjd i upphöjt läge                  | h12 mm       | 3000                        |                 |                 |
|               | 4.15   | Höjd i sänkt läge                       | h13 mm       | 60                          |                 |                 |
|               | 4.19   | Total längd                             | l1 mm        | 2995                        | 3040            | 2985            |
|               | 4.20   | Längd inklusive gaffelrygg              | l2 mm        | 1795                        | 1785            |                 |
|               | 4.21.1 | Total bredd                             | b1 mm        | 900                         |                 |                 |
|               | 4.22   | Gaffeldimensioner                       | s/<br>e/l mm | 40 x 100 x 1200             | 50 x 100 x 1250 | 50 x 100 x 1200 |
|               | 4.25   | Mått över gafflarna                     | b5 mm        | 560                         |                 |                 |
|               | 4.31   | Markfrigång med last under lyftstativet | m1 mm        | 50                          |                 |                 |
|               | 4.35   | Vändradie                               | Wa mm        | 1565                        |                 |                 |
| Prestanda     | 5.1    | Körhastighet med/utan last              | km/h         | 10 / 10                     |                 |                 |
|               | 5.2    | Lyfthastighet med/utan last             | m/s          | 0,25 / 0,25                 |                 |                 |
|               | 5.3    | Sänkhastighet med/utan last             | m/s          | 0,3 / 0,25                  |                 |                 |
|               | 5.10   | Driftbroms                              |              | regenerativ                 |                 |                 |
|               |        |                                         |              |                             |                 |                 |
|               | 5.11   | Parkeringsbroms                         |              | elektrisk fjäderackumulator |                 |                 |

|                                                                                                                                                                                      |      |                                |        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------|--------|--------------------|
| Elektrisk motor / Elektronik                                                                                                                                                         | 6.1  | Drivmotor, prestanda S2 60 min | kW     | 3,2                |
|                                                                                                                                                                                      | 6.2  | Lyftmotor, prestanda vid S3    | kW     | 8                  |
|                                                                                                                                                                                      | 6.3  | Batteri enligt DIN 43531/35/36 |        | 5 PzS 775          |
|                                                                                                                                                                                      | 6.4  | Batterispänning/nom. kapacitet | V / Ah | 24 / 775           |
|                                                                                                                                                                                      | 6.5  | Batterivikt                    | kg     | 600                |
| Övrigt                                                                                                                                                                               | 8.1  | Typ av körkontroll             |        | AC-driveelektronik |
|                                                                                                                                                                                      | 10.5 | Utförande styrning             |        | elektrisk          |
|                                                                                                                                                                                      | 10.7 | Ljudtrycksnivå enligt EN12053  | dB (A) | 60                 |
| - Detta typblad är enligt VDI-riktlinje 2198 och anger endast de tekniska värdena för standardtrucken. Avvikande däcktyper, andra stativ, tillsatsaggregat osv. kan ge andra värden. |      |                                |        |                    |

#### 5.1. Med prestandamodul drivePLUS

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

[www.jungheinrich.se](http://www.jungheinrich.se)

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,  
Moosburg och Landsberg samt vårt  
reservdelscenter i Kaltenkirchen  
certifierade.

ISO 9001  
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de  
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**