



Stockage palette

 **JUNGHEINRICH**

pour des utilisations diverses.

Accès direct et adaptation flexible à chaque besoin.

Les rayonnages à emplacements multiples en allée large sont les systèmes de rayonnage les plus utilisés. Ils sont idéalement appropriés pour les grandes quantités d'articles individuels principalement palettisés. Leur polyvalence est leur force : ils peuvent accueillir une multitude de conteneurs avec des dimensions et des poids différents et peuvent être conçus de manière flexible pour des charges maximales par travée de 45 t. Par rapport à l'entreposage en blocs, ils offrent en allée large les avantages de l'entreposage sans pression et de l'accès direct à toutes les palettes. En hauteur, les possibilités sont presque illimitées : en cas de commande automatique, les rayonnages peuvent être élevés de 8 à 10 mètres de série à plus de 20 mètres. La facilité de réglage des étagères de rayonnage garantit une utilisation optimale de l'espace de votre entrepôt. Un entreposage sur deux profondeurs est également possible. Selon la marchandise entreposée, le chargement est effectué à l'aide de chariots élévateurs ou de transstockeurs.



Les rayonnages sont la colonne vertébrale de votre entrepôt. Nous développons pour chaque secteur et chaque besoin des solutions sur mesure, qui satisfont les exigences les plus pointues en matière de sécurité et s'adaptent à vos exigences. En tant que fournisseur de systèmes, nous sommes votre interlocuteur de la planification au service après-vente.



Même une fois que votre solution de rayonnage est implantée, nous nous occupons de la qualité et de la sécurité dans votre entrepôt. Sur demande, l'un de nos 120 inspecteurs certifiés effectue chez vous l'inspection annuelle prescrite selon DIN EN 15635. Si quelque chose devait manquer, les pièces de rechange d'origine sont fournies directement.

Tous les avantages en un coup d'œil

- Accès direct à tous les articles
- Capacité d'adaptation optimale selon votre besoin
- Construction simple avec peu de composants
- Affectation libre d'emplacements
- Peut être réalisé avec des charges maximales par travée de 45 t

Votre rayonnage Jungheinrich pour un maximum de bénéfices clients.



Un rayonnage aussi individuel que votre activité.

Même en cas d'exigences croissantes, une transformation du rayonnage à palettes est possible grâce à la construction modulaire. Il est approprié pour l'entreposage d'articles et matériaux de tailles différentes et peut être utilisé avec tous les chariots élévateurs courants.



Tout pour un flux de marchandises optimal.

Le dimensionnement du système de rayonnage selon les besoins permet d'optimiser l'efficacité de l'ensemble du flux de matériaux. Les installations de rayonnage à palettes s'adaptent à l'espace disponible. De grandes hauteurs de levée et de nombreuses options de mise en rayon rendent votre rayonnage à emplacements multiples encore plus efficace.

- Perforation du système pour une adaptation simple et flexible à de nouvelles conditions.
- Éléments de construction standards en principe modulaire.
- Combinable avec d'autres rayonnages Jungheinrich.
- Panneau en aggloméré.
- Grille.
- Panneaux.
- Consultation par des experts ayant une solide expérience de la branche.
- Solutions sur mesure pour diverses branches, par ex. l'industrie alimentaire, le commerce de gros, l'industrie de production et bien d'autres encore.



Les meilleures conditions pour un travail en toute sécurité.

Nos prestations de service préventives et les accessoires de rayonnage appropriés garantissent la sécurité des personnes, des chariots et des rayonnages dans toutes les situations. Ainsi, vos processus restent fluides et vos biens d'investissement protégés.

- Les bancs d'essai indépendants dans les productions assurent une qualité constante sur tous les sites dans le monde entier.
- Label qualité RAL : contrôle régulier de la qualité et de la sécurité selon des directives strictes par un institut indépendant.
- Supports en profondeur pour des opérations de mise en et sortie de rayon rapides et sûres.
- Pare-chocs pour éviter tout dommage lié au démarrage, par ex. dans les zones angulaires ou sur les montants de rayonnage.
- Sécurité anti-glissement pour éviter tout glissement involontaire d'unités de chargement.
- Dosseret repose-chARGE pour la protection anti-chute arrière.

Les matériels Jungheinrich sont conformes
aux normes européennes de sécurité. ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de Norderstedt,
Moosburg et Landsberg en Allemagne sont
certifiées.



The logo for Jungheinrich, featuring the company name in a bold, black, sans-serif font. A red arrow pointing upwards is positioned to the left of the letter 'J'.