



Jekketralle

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Løftehøyde: 710 mm / Løftekapasitet: 1500 kg

 JUNGHEINRICH

Allsidig høytløftende jekketralle i rustfritt stål.

Korrosjons- og syrebestandig for å oppfylle strenge hygienekrav.

Våre allsidige høytløftende jekketraller AMX I15/I15e i rustfritt stål er ideelle for alle typer bruk i aggressive omgivelser, der det stilles høye krav til hygiene. Inox-stålet i jekketrallene er svært korrosjonsbestandig mot fuktighet, syre og salt. Jekketrallene passer derfor utmerket i næringsmiddelindustrien og farmasøytiske og kjemiske bedrifter. Ved utformingen ble det lagt spesiell vekt på at det skal være mulig å utføre en rask og grundig rengjøring. Det finnes derfor ingen hulrom eller åpninger som er vanskelige å komme til. Bruk av næringsmiddelindustrielt tilpassede smøremidler garanterer matkvaliteten. Lukkede gaffeltupper beskytter mot sprut fra hjulene. Selvsagt kan også disse jekketrallene brukes på samme måte som våre høytløftende jekketraller: som jekketralle, løftebord, klargjøringsbord eller arbeidsbenk.



Approved
Jungheinrich quality

Velprøvd Jungheinrich-kvalitet

Jungheinrich har i årtier stått for maksimal pålitelighet, trucker av høy kvalitet og omfattende service du kan stole på. Fra den enkle jekketrallen til det helautomatiserte logistikksystemet – Jungheinrich leverer maksimal kvalitet.

Fordeler

- Helt korrosjons-, salt- og syrebestandig
- Tilgjengelig med manuell eller elektrisk hydraulikk
- Beskyttet hydraulikk hindrer at det trenger inn vann
- Rengjøringsvennlig konstruksjon
- Smøremidler tilpasset næringsmiddelindustrien (klasse H1/H2)

Jekketralle fra Jungheinrich

med store kundefordeler.



Effektivitet

Maksimal ytelse med effektive trucker.

Om du bruker hurtigløft, manuell hydraulikk eller den integrerte laderen, står rask og effektiv flytting av varer alltid i sentrum.

Effektiv håndtering

- Betjeningsenheten er like enkel å håndtere om du er høyre- eller venstrehendt.
- Den spesielle senkeventilen senker lasten fintfølede og kontrollert.
- Hurtigløft (inntil 120 kg) kan fås som tilleggsutstyr og gjør at europallen går klar av gulvet med bare tre pump.
- Med bare fem pump er maksimal løftehøyde nådd.
- Det optimaliserte hydraulikksystemet reduserer nødvendig pumpekraft.
- Nødvendig trekkraft reduseres med tette føringer på hjul.

Batteri og integrert lader (AMX I15e)

- Integrert, elektronisk styrt ladelikeretter.
- Kan lades i alle 230 V stikkontakter.
- Vedlikeholdsfritt 65 Ah-batteri.



Sikkerhet

Beste forutsetning for et trygt arbeidsmiljø.

Spesielle bruksområder stiller store krav til sikkerhet – de blir oppfylt gjennom førsteklasses materialer og optimalisert hydraulikk.

God korrosjonsbeskyttelse

- Syrebestandig chassis i rustfritt stål
- Beskyttelse mot fuktighet gjennom flammesikker (galvanisert) overflate.

Sikker og hendig

- Jekketrallens chassislengde på 340 mm gir maksimal manøvrerbarhet, selv der det er trangt.
- Ekstra støtteben for ekstra sikkerhet opptil 800 mm løftehøyde.
- Tandemlasthjul er standard. Det gir bedre stabilitet og er samtidig skånsomt mot underlaget.
- Enkel inn- og utkjøring i pallene med glideskinne på gaffeltuppene.
- Pumpeaggregat med integrert tank og senkeventil for fintfølede senking ved hjelp av hendel.
- Overtrykksventil for sikring av hydraulikken mot overbelastning.

Maksimal stabilitet og lang levetid

- Stabile gafler og slank design.
- Sveiset hendelfeste.
- Beskyttede innkjøringsruller.
- Herdet stål.



Fleksibilitet

En truck som er like individuell som bedriften din.

Disse jekketrallene i rustfritt stål oppfyller alle krav til sikkerhet og hygiene, spesielt ved daglig drift i ekstreme omgivelser.

Hygiene ned til minste detalj

- Robust og kraftig konstruksjon med lukkede gaffeltupper hindrer at smuss spruter opp på lasten via lastrullene.
- Fritt tilgjengelige eller fullstendig lukkede hulrom gir grunnlag for effektiv rengjøring, uten grobunn for bakterier.
- Smørenipler på alle bevegelige deler.
- Fett tilpasset næringsmiddelindustrien (klasse H1 og H2).

Tilpasset utstyr

- Heving og senking: Manuelt eller elektrohydraulisk med 1,2 kW løftemotor.
- Polyuretanhjul for komfortabel og stillegående drift.
- Robuste og kjemisk bestandige nylonhjul.

Modell oversikt

Den riktige modellen for dine applikasjoner:

Navn	Løftekapasitet last	Løftehøyde (maks.)	Arbeidsbredde (pall 800x1200 langsgående)
AMX I15e, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15e, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15ep, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15ep, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15p, 540x1200, N-BN,	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15p, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm

Jungheinrich Norge AS

Alf Bjerckes vei 30 · 0596 Oslo

Postboks 246 Leirdal · 1011 Oslo

Telefon 02350

24-timers servicevakt 480 75 450

kontakt@jungheinrich.no

www.jungheinrich.no

De tyske produksjonsstedene i
Norderstedt, Moosburg og Landsberg er
sertifisert. Det er også vårt
reservedelslager i Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich-trucker bygges i henhold til
Eusikkerhetsbestemmelsene og CE-
forskriftene



 **JUNGHEINRICH**