



Elektrinis keturratis krautuvas

EFG 316-320

Kėlimo aukštis: 2020-7000 mm / Keliamoji galia: 1600-2000 kg



Patikimas universalus krautuvas

darbams viduje ir lauke.

Stabilus ir manevringas.

Tvirti ir efektyvūs 3 serijos elektriniai keturračiai krautuvai išsiskiria idealia stabilumo ir manevringumo kombinacija - puikus pasirinkimas greitai, ekonomiškai dirbant dideliu kėlimo greičiu ar naudojant primontuojamuosius prietaisus.

Aukštai prijungta svyruojamoji ašis užtikrina optimalų svorio pasiskirstymą, kuris užtikrina maksimalų stabilumą ir važiavimo saugumą net ant nelygių paviršių. Be galingos hidraulinės sistemos, greitai įkraunami ir priežiūros nereikalaujantys ličio jonų akumuliatoriai garantuos, kad Jūsų krautuvai visada dirbtų pilnu galingumu ir nuolat tuo pačiu dideliu našumu.

Kompaktiškas kėlimo stiebas leidžia vairuotojui puikiai matyti krovinį, siaura vairo kolonėlė suteikia daugiau vietos kojoms, o aukštos raiškos spalvotas ekranas užtikrina neįtemptą ir nevarginantį darbą.



Jokių rūpesčių. Jokio kompromiso.

Suteikdami garantiją „Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus“ garantuojame ilgalaikį aukštos kokybės ličio jonų akumuliatorių veikimą iki 8 metų. Esame tikri, kad mūsų ličio jonų technologijos našumas ir ilgas tarnavimo laikas jūsų nenuvils. Garantuojame, kad per 6 mėnesius po pristatymo greitai ir lengvai galėsite grįžti prie ankstesnės technologijos.



Savo duomenis naudokite sumaniai.

Naudokite savo krautuvų duomenis taip, kad sutaupytumėte laiko, energijos bei pinigų ir padidintumėte našumą. Mūsų siūloma telematinė dėžutė (diegiama gamykloje) – tai nemokamas parko valdymo sistemos startinis paketas, kurį galima lanksčiai papildyti įvairiais aparatinės ir programinės įrangos komponentais.

Garantijos sąlygos

* Pagal mūsų garantijos sąlygas; daugiau detalių rasite mūsų svetainėje.

Visi privalumai trumpai

- Didžiausias stabilumas netgi ant nelygių paviršių
- Geriausias matomumas dėl kompaktiško stiebo
- Optimalus energijos efektyvumas dėka „PureEnergy“
- Galinga kėlimo hidraulika užtikrina maksimalų našumą, taip pat naudojant prikabinamus įrenginius
- Į vairuotoją orientuotas nevarginantis valdymas

Jūsų „Jungheinrich“ elektrinis krautuvas

didžiausiai kliento naudai.



Efektyvumas

Didžiausia galia, pasiekama naudojant efektyviausius krautuvus.

Mažos eksploataavimo ciklo sąnaudos ir stiprūs galios duomenys užtikrina maksimalų efektyvumą ir mažą poveikį aplinkai. Todėl mūsų EFG 3 krautuvai suvartoja mažiau energijos nei analogiški konkurentų modeliai.

„PureEnergy“ technologijos koncepcija

- Užtikrina geriausią energijos vartojimo efektyvumą ir didžiausią krovinių perkrovimo našumą.
- Pažangi trifazės srovės technologija.
- Kompaktiška valdymo sistema ir kompaktiškas hidraulinis agregatas.
- Hidraulinis sistemų arba variklių valdymas pagal poreikius.

Elektrinis parametrų valdymas

- Dinaminės vairavimo savybės priklauso nuo pasirinktos važiavimo programos.
- Dideli kėlimo greičiai greitam kėlimui.
- Didelė hidraulinė galia, leidžianti naudoti prikabinamus įrenginius.
- Sumažina nepageidaujamus vairavimo judesius.
- Daug erdvės kojoms dėl siauros vairo kolonėlės.

Galima įsigyti su ličio jonų technologija

- Didelis prieinamumas dėl labai trumpo įkrovimo laiko.
- Nereikia keisti akumuliatoriaus.
- Mažesnės sąnaudos dėl ilgos naudojimo trukmės ir dėl to, kad nereikia atlikti techninės priežiūros, lyginant su švino rūgšties akumuliatoriais.
- Nereikia įkrovimo patalpų ir vėdinimo, kadangi nesusidaro dujų.



Saugumas

Geriausios saugaus darbo sąlygos.

Daugelis standartinių saugos funkcijų užtikrina didesnę saugumą krautuvą naudojant ir lauke ir viduje. Papildomai galimos kitos išmanios pagalbinės sistemos.

Naujoviški saugumo sprendimai


- Hidraulinės funkcijos neaktyvinamos, jei sėdynė neužimta.
- Nerieda atgal ant rampų ir įkalnėse dėl automatinio stovėjimo stabdžio - net jei variklis yra išjungtas.

Stabdžių sistemos, kurioms nereikalinga techninė priežiūra

- Generatorinis stabdymas nesidėvinčiu variklio stabdžiu.
- Saugus stabdymas ant rampos automatiškai įsijungiančiu stovėjimo stabdžiu.
- Maksimalus sustabdymas diskiniu stabdžiu, kuriam nereikalinga techninė priežiūra.

Pasirenkamos pagalbinės sistemos

- Prieigos kontrolė sistema „accessCONTROL“, užtikrinanti krautuvų naudojimo kontrolę.
- Važiavimo greičio kontrolė sistema „driveCONTROL“, pradedanti veikti pasiekus nustatytą kėlimo aukštį.
- „liftCONTROL“, užtikrinanti pasvirimo amortizaciją ir papildomą kėlimo stiebo pasvirimo greičio sumažinimą pasiekus 1,5 m kėlimo aukštį.
- Didesnis saugumas dėl puikaus matomumo aplink arti „Jungheinrich“ „addedVIEW 360“.
- „Jungheinrich“ „zoneCONTROL“, užtikrinanti kritinių sandėlio zonų kontrolę.



Individualumas

Transporto priemonė tokia pat individuali kaip ir Jūsų verslas.

Kiekvienas vairuotojas yra kitoks. Todėl sukūrėme lanksčiai pritaikomą darbo vietą: įvairios valdymo galimybės bet kokiaje darbinėje situacijoje leidžia pilnai išnaudoti krautuvo galios potencialą.

Pritaikoma valdymo koncepcija

- Penkios važiavimo programos, kurių parametrus galima nustatyti.
- Tolygus porankio ir vairo kolonėlės vieno taško reguliavimas dviem ašinėmis kryptimis.
- Pritaikomas valdymo elementų svirčių ir ašių priskyrimas.
- Valdymas vienu arba dviem pedalais.
- Transporto priemonė aktyvinama „EasyAccess“, „Softkey“, „PinCode“ arba papildomai įsigyjama siųstuvo-imtuvo kortelė.

Ergonomiška darbo vieta

- Lengviau vairuoti, nes prireikia mažiau vairavimo jėgos ir sumažėja vairo apsisukimų skaičius.
- Pagal aukštį ir pasvirimą reguliuojama, vairuotojui pritaikoma vairo kolonėlė.
- Į kartu judantį porankį integruoti visi svarbiausi valdymo elementai.
- „Floating Cab“ dėka, kuomet kabina būna atskirta nuo važiuoklės, užtikrinama mažesnė vibracija.
- Geras krovinio matomumas dėl optimizuoto grandinių ir žarnų išdėstymo.
- Kompaktiškai sudėtas profilių paketas su puikiu matomumu.
- Didelės raiškos 4 colių ekranas ir USB lizdas standartiniame tiekimo komplekte.

Modelis apžvalga

Tinkamas jūsų programų modelis:

Pavadinimas	Talpa / apkrovos	Kėlimo aukštis (maks.)	Važiavimo greitis be krovinio	Darbinis plotis (800x1200 išilginis padėklas)	Kėlimo greitis be krovinio
EFG 316k	1600 kg	7000 mm	17 km/h	3603 mm	0,74 m/s
EFG 316	1600 kg	7000 mm	17 km/h	3729 mm	0,74 m/s
EFG 318k	1800 kg	7000 mm	17 km/h	3623 mm	0,74 m/s
EFG 318	1800 kg	7000 mm	17 km/h	3749 mm	0,74 m/s
EFG 320	2000 kg	7000 mm	17 km/h	3749 mm	0,63 m/s

Jungheinrich Lift Truck UAB

Liepkalnio g. 85A Liepkalnio g. 85A
LT-02120 Vilnius

Lietuva

Telefonas +370 5 2322242

Faksas +370 5 2647600

info@jungheinrich.lt

www.jungheinrich.lt

Vokietijos gamyklos Norderstedt,
Moosburg ir Landsberg yra sertifikuotos,
taip pat mūsų originalių dalių centras
Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

„Jungheinrich“ krautuvai atitinka Europos
saugos reikalavimus.



 **JUNGHEINRICH**