



Porta-paletes elétrico

AME 15

Elevação: 115 mm / Capacidade de carga: 1500 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

Potente.

Leve.

Imparável na loja, na produção, bem como dentro e sobre o camião.

Os porta-paletes elétricos de baixa elevação AME 15 da Jungheinrich são a solução ideal para espaços reduzidos e ambientes de trabalho sensíveis ao peso. Com elevada manobrabilidade e potência robusta, lidam facilmente com processos logísticos exigentes.

A combinação de dimensões compactas com baixo peso próprio faz deles a primeira escolha para transporte diário interno de paletes e para transporte em camião. A operação intuitiva e o controlo a uma mão, possível de ambos os lados, facilitam qualquer tarefa.

Graças à sua elevada estabilidade em condução e em curvas, os porta-paletes manuais AME 15 da Jungheinrich circulam com máxima segurança no dia a dia profissional. Uma construção reforçada em aço e rodas de apoio protegidas tornam-nos extremamente robustos e duradouros.

A sua elevada eficiência é também uma vantagem importante: o baixo consumo de energia baseado na tecnologia de iões de lítio de última geração, a possibilidade de carregamento intermédio e o motor de acionamento sem manutenção asseguram elevada disponibilidade na operação diária.

Todas as vantagens em resumo

- Porta-paletes elétrico de potência média, ideal para transporte em camião.
- Operação intuitiva e segura, assim como elevada estabilidade em condução e em curvas.
- Robustez otimizada graças à construção em aço reforçado e rodas de apoio protegidas.
- Bateria de iões de lítio e baixo consumo energético para elevada disponibilidade.
- Qualidade comprovada Jungheinrich com componentes duradouros.

O seu porta-paletes de baixa elevação da Jungheinrich



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Sem manutenção, robusto e económico na operação diária.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Manuseio fácil e proteção bem planeada para pessoas, máquinas e mercadorias.



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Com o robusto porta-paletes elétrico AME 15 da Jungheinrich, transporte mercadorias de forma flexível e fiável tanto em ambientes internos quanto externos.

Ideal para trabalhos diários

- Baixo consumo energético.
- Motor de acionamento sem manutenção.
- Leve, ágil e compacto.
- Robustez e potência aprimoradas.

Eficiência energética ideal.

- Processos de carregamento eficientes sem infraestrutura de carregamento dispensados.
- Custo eficiente por meio de ciclos de vida mais longos.
- Uso flexível graças ao carregamento intermediário da bateria de iões de lítio.
- Carregamento fácil na tomada usando o carregador incluído.
- A desativação automática em caso de não utilização poupa custos e protege o ambiente.

Tecnologia de iões de lítio comprovada

- A ausência de manutenção poupa tempo e dinheiro.
- O carregamento rápido e intermédio garante uma elevada disponibilidade dos equipamentos.
- Vida útil até três vezes superior em comparação com baterias de chumbo-ácido.
- Utilização segura graças ao sistema de gestão da bateria de alta qualidade.

Operação intuitiva e confortável

- Duas rodas de apoio, montadas ao lado da roda motriz, aumentam a estabilidade.
- Manobras seguras e precisas graças ao software bem ajustado e ao chassis.
- Alta capacidade de passagem em rampa: 8 %.
- Rodas de apoio totalmente integradas e protegidas.
- Botão caracol para manobras.
- Dois programas de marcha para velocidades ajustadas (2,5 km/h e 5,5 km/h).
- Controlo preciso da profundidade de inserção dos garfos para evitar danos em paletes e equipamentos.
- Rolos de garfo tandem mais rolos de entrada protegidos para recolha transversal confortável de paletes.

Utilização versátil e universal

- Cabeça do timão com controlo a uma mão de ambos os lados.
- Estado do equipamento visível através de faixas de LED altamente visíveis.
- Acesso facilitado através de código PIN.
- Todos os instrumentos de comando, incluindo o visor, estão claramente instalados no timão.
- Marcação de garfos a 800 mm para uma recolha transversal de paletes precisa.
- Diferentes comprimentos do garfo disponíveis.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de marcha sem carga	Largura de trabalho (palete 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga	Altura total
AME 15 (530x800, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (530x1150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1000, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1150, V-BV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 15 (670x1150, V-GV)	1500 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro de
Peças em Kaltenkirchen.
ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



The logo for Jungheinrich features the company name in a bold, black, sans-serif font. A red arrow points upwards from the letter 'J', and a red square is positioned above the letter 'H'.