



Empilhadores elétricos de mastro retráctil **ETV C16 / C20**

Elevação: 4250-7400 mm / Capacidade de carga: 1600-2000 kg

LiION
technology

JUNGHEINRICH

O assistente polivalente para armazéns e pátios.

Segurança em altura e nos espaços mais apertados.

Os nossos flexíveis e fiáveis empilhadores de mastro retrátil da série C são a melhor opção quando se trata de armazenamento e recolha eficientes na utilização combinada em armazéns e pátios com diferentes condições de piso. Com os seus pneus superelásticos, os empilhadores experientes movimentam sempre as suas mercadorias com segurança de A para B em grandes alturas ou em espaços apertados.

O design que economiza espaço, a elevada potência e as condições de trabalho ergonomicamente sofisticadas fazem dos empilhadores verdadeiros talentos completos. A disposição ergonómica dos elementos de indicação e de comando, bem como a excelente visibilidade, facilitam o trabalho e aumentam a segurança. Para utilização externa frequente, a confortável cabine de proteção contra intempéries está disponível como opção.

Quer seja em conjunto com estanterias de paletização ou Drive-through, em aplicações de um turno ou de vários turnos – os versáteis empilhadores obtêm a eficiência energética ideal através de motores, comandos e sistemas de software perfeitamente coordenados.



Sem problemas. Sem compromisso.

Com a Junghenrich Li-ion Guarantee Plus, apresentamos-lhe uma proposta de valor a longo prazo de até 8 anos para as nossas baterias de iões de lítio de alta qualidade. Temos a certeza de que o elevado desempenho e a longa vida útil da nossa tecnologia de iões de lítio o convencerão. Garantimos que pode regressar à tecnologia originalmente utilizada por si de forma fácil e rápida dentro de 6 meses após a entrega.

Condições de garantia

*De acordo com as nossas condições de garantia. Consulte nosso site para obter informações.

Todas as vantagens em resumo

- Otimizado para a utilização combinada em armazéns e pátios
- Assento lateral confortável para visibilidade perfeita
- Operação sensível através da alavanca de comando soloPILOT
- Opção loweringPRO para otimização da velocidade de descida
- curveCONTROL para a máxima segurança de condução

O seu empilhador de mastro retrátil Jungheinrich



Eficiência

Potência máxima com os equipamentos mais eficientes.

Com um empilhador dois-em-um, economiza na linha inteira: o potente e versátil ETV C movimenta as suas cargas até à potência máxima e mais além.

Mastro de elevação potente

- Máximo de segurança e aproveitamento efetivo do armazém até alturas elevadas.
- Mastros de elevação triplos com alturas de elevação até 7400 mm.
- Excelente visibilidade da carga.
- Alturas de passagem reduzidas a grandes alturas de elevação.
- Elevada capacidade de carga residual até grandes alturas de elevação.
- Inclinação controlável e sensível do mastro.
- Vida útil extremamente longa através de perfis de elevada qualidade.

Disponível com tecnologia de iões de lítio

- Elevada disponibilidade com tempos de carga extremamente reduzidos.
- Não é necessária a substituição da bateria.
- Economize custos com uma vida útil mais longa e sem manutenção.
- Não são necessários espaços para recarga nem ventilação porque não há emissão de gases.

loweringPRO

- A opção loweringPRO permite desempenho máximo duplicando a velocidade de descida para até 1,2 m/s.
- A transição suave do mastro garante que a elevação e movimentação lateral das mercadorias com o máximo de segurança (opcional).



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Mais proteção na marcha, menos acidentes e apoio útil para novos condutores – isso e muito mais é fornecido pelo ETV da série C.

Sistemas de assistência opcionais

- O operationCONTROL mede continuamente o peso da carga e alerta com um aviso visual no display do condutor, bem como com um tom de aviso audível ao aproximar-se do limite de capacidade de carga residual.
- O positionCONTROL com função Snap permite empilhar de forma simples e rápida sem acionamento adicional de botões.

Display a cores de 4 polegadas

- Indicação do sentido de marcha e da posição das rodas.
- Estado da bateria com indicador de capacidade restante.
- Três programas de marcha selecionáveis.
- Horas de serviço e relógio.
- Altura de elevação (opcional).
- Peso da carga (opcional).
- Capacidade de carga residual (opcional).



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Aqui, o seu condutor tem garantidamente tudo sob controlo: isso é garantido pela ergonomia que incentiva o rendimento, o fácil manuseio e lugar do condutor personalizável.

Alavanca de comando soloPILOT

- Para ativar todas as funções hidráulicas, bem como seleção do sentido de marcha e buzina.
- Todos os controlos estão dentro do campo de visão e todos têm uma função específica atribuída.
- Interruptor de sentido de direção com acionamento intuitivo.
- Trabalho com precisão milimétrica para um acionamento sensível de todas as funções.
- Controlo ideal de acessórios adicionais, como, por exemplo, um posicionador de garfos opcional.
- Alavanca de comando multiPILOT opcionalmente disponível.

Local de trabalho ergonómico

- Amplo espaço, também ideal para condutores de elevada estatura.
- Direção elétrica (opcionalmente, no modo de 180° ou 360°). Na marcha reta, a saliência do volante encontra-se sempre posicionada de forma ergonómica.
- Excelente visibilidade da carga elevada através do tejadilho panorâmico de proteção do condutor.
- Assento de tecido com possibilidades de regulação da posição do assento, do encosto e do peso corporal.
- Os elementos de comando importantes podem ser acedidos sem alterar a posição das mãos.
- Disposição dos pedais como nos automóveis.
- Grande variedade de arrumos.

Cabines (opcionais)

- Com vidro no tejadilho, vidro dianteiro e laterais para uma utilização em condições de chuva frequente (Conforto 1).
- Com vidro do tejadilho, vidro dianteiro, laterais e uma porta para uma proteção global (Conforto 2).

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/ carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de marcha sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga
ETV C16	1600 kg	7100 mm	12,2 km/h	2829 mm	0,7 m/s
ETV C20	2000 kg	7400 mm	12,2 km/h	2871 mm	0,6 m/s

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro de
Peças em Kaltenkirchen.
ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



The logo for Jungheinrich features the company name in a bold, black, sans-serif font. A red arrow pointing upwards is positioned to the left of the letter 'J'. The word 'JUNGHEINRICH' is written in a larger, bolder font than the 'J' itself.