



Elektrické ojnicové zdvíhacie vozíky s vodičom

ERE 120-230

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2000-3000 kg

JUNGHEINRICH

ERE 120-230





EL. motor/elektronika	6.1	Motor pojazdu, výkon S2 60 min.	kW	2		2,8		3,2		2,8		3,2	
	6.2	Motor zdvihového mechanizmu, výkon pri S3	kW	1,2		2,2							
	6.3	Batéria podľa DIN 43531/35/36		B		-						B	
	6.4	Napätie batérie/menovitá kapacita	V / Ah	24 / 250								24 / 375	
	6.5	Hmotnosť batérie	kg	230								297	
	6.6.1	Spotreba energie podľa cyklu EN	kWh/h	0,4	0,43	0,4	0,35	0,39		0,36	0,41		
	6.6.2	Ekvivalent CO2 podľa EN ISO 23308	kg/h0	0,2									
	6.7	Výkon prekládky	t/h	114	142	156	184	222		220	266		
	6.8.1	Spotreba energie pri max. výkone prekládky	kWh/h	0,74	1,11	1,18	1,29	1,89		1,45	2,05		
Iné	8.1	Druh riadenia jazdy		AC									
	10.7	Hladina akustického tlaku podľa normy EN12053	dB (A)	63		64		67		64		67	

- Tento typový list podľa smernice VDI 2198 uvádza len technické hodnoty pre štandardné zariadenie. V prípade iných pneumatík, iných zdvíhacích zariadení, prídavných zariadení atď. môžu vzniknúť iné hodnoty

Hodnoty v tabuľke platia pre sklopnú plošinu na státie (vyklopená), priestor batérie M-LBE, dĺžka vidlíc 1 150 mm, nadvihnutý zdvih oporných ramien.

- č. VDI 1.8: Spustená nosná časť: $x + 56$ mm.
 - č. VDI 1.9: Spustená nosná časť: $y + 56$ mm. Pri priestore batérie M-VBE, L-LBE a LBE L-vysoký: $y + 72$ mm; L-VBE: $y + 125$ mm.
 - č. VDI 2.1: Pri bočnej výmene batérie: $+ 25$ kg.
 - č. VDI 4.19: Pri priestore batérie M-VBE, L-LBE a LBE L-vysoký: $l_1 + 72$ mm; L-VBE: $l_1 + 125$ mm. Pri sklopnej plošine sklopenej nadol: $l_1 + 416$ mm; kompaktná, pevná plošina: $l_1 + 357$ mm; predĺžená, pevná plošina: $l_1 + 472$ mm; plošina L: $l_1 + 477$ mm.
 - č. VDI 4.20: Pri priestore batérie M-VBE, L-LBE a LBE L-vysoký: $l_2 + 72$ mm; L-VBE: $l_2 + 125$ mm. Pri sklopnej plošine sklopenej nadol: $l_2 + 416$ mm; kompaktná, pevná plošina: $l_2 + 357$ mm; predĺžená, pevná plošina: $l_2 + 472$ mm; plošina L: $l_2 + 477$ mm.
 - č. VDI 4.34.1: Spustená nosná časť: šír. prac. uličky $+ 50$ mm. Pri sklopnej plošine sklopenej nadol: šír. prac. uličky $+ 416$ mm; kompaktná, pevná plošina: šír. prac. uličky $+ 357$ mm; predĺžená, pevná plošina: šír. prac. uličky $+ 472$ mm; plošina L: šír. prac. uličky $+ 477$ mm.
 - č. VDI 4.34.2: Pri sklopnej plošine sklopenej nadol: šír. prac. uličky $+ 416$ mm; kompaktná, pevná plošina: šír. prac. uličky $+ 357$ mm; predĺžená, pevná plošina: šír. prac. uličky $+ 472$ mm; plošina L: šír. prac. uličky $+ 477$ mm.
 - č. VDI 4.34.8: Spustená nosná časť: šír. prac. uličky $+ 68$ mm. Pri sklopnej plošine sklopenej nadol: šír. prac. uličky $+ 416$ mm; kompaktná, pevná plošina: šír. prac. uličky $+ 357$ mm; predĺžená, pevná plošina: šír. prac. uličky $+ 472$ mm; plošina L: šír. prac. uličky $+ 477$ mm.
 - č. VDI 4.35: Spustená nosná časť: $W_a + 56$ mm.
- Pri priestore batérie M-VBE, L-LBE a LBE L-vysoký: $W_a + 72$ mm; L-VBE: $W_a + 125$ mm. Pri sklopnej plošine sklopenej nadol: $W_a + 416$ mm; kompaktná, pevná plošina: $W_a + 357$ mm; predĺžená, pevná plošina: $W_a + 472$ mm; L plošina: $W_a + 477$ mm.
- č. VDI 5.1: ERE 230: 9,5 km/h pri bremene 2,5 t.

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,
rovnako ako naše centrum originálnych
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich
zodpovedá európskym bezpečnostným
požiadavkám.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH