



## **Elektrické ojnicové zdvíhacie vozíky**

**EJE 222 / 225 / 230 / 235**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2200-3500 kg

# Kompaktný silák na náročné použitie.

Vždy spoľahlivo poruke.

Obratné a mimoriadne výkonné elektrické ručne vedené vozíky Série EJE 2 presvedčajú maximálnym výkonom prekládky a trojfázovým hnacím motorom nenáročným na údržbu. O prepravu najťažších nákladov sa okrem iného stará aj silný motor zdvihového mechanizmu. Či už s našimi olovenými batériami s dlhou životnosťou alebo inovatívnou lítiovo-iónovou technológiou, ako aj dokonale zosúladeným energetickým manažmentom, vozíky EJE 2 dosahujú aj pri maximálnom zatažení bez problémov svoju maximálnu rýchlosť. Mimoriadne dôležité pri ťažkých bremenách: bezpečnosť je v prípade vozíkov EJE 2 mimoriadne dôležitá. Napríklad dostatočnú vzdialenosť medzi vozíkom a obsluhou zabezpečuje nízko osadené oje. Vďaka svojmu mimoriadne robustnému oceľovému podvozku, zosilnenej konštrukcii vidlice a oporným kolesám s nízkou mierou opotrebovania sú vysokozdvížne vozíky EJE 2 mimoriadne nenáročné na údržbu. Vďaka špeciálnym veľkokapacitným batériám sú okrem toho vždy k dispozícii, a to aj počas intenzívneho a dlhodobého používania. Na spoľahlivú a efektívnu prekládku tovaru počas vášho bežného dňa v sklade.



## Bez obáv. Bez kompromisov.

So zárukou Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus vám dávame prísľub dlhodobej výkonnosti našich vysokokvalitných lítiovo-iónových batérií až na 8 rokov. Sme si istí, že vás presvedčí vysoký výkon a dlhá životnosť našej lítiovo-iónovej technológie. Preto zaručujeme, že sa až do 6 mesiacov od dodania môžete jednoducho a rýchlo vrátiť k vašej pôvodne používanej technológii.



## Využite svoje údaje vo svoj prospech.

Využite údaje zo svojich vozidiel na úsporu času, energie a nákladov a zvýšenie efektívnosti. Naš telematický box (zo závodu) vám poskytuje bezplatný štartovací balík systému riadenia vozíkového parku, ktorý možno flexibilne rozšíriť o rôzne hardvérové a softvérové komponenty.

## Záručné podmienky

\* V súlade s našimi záručnými podmienkami - podrobnosti nájdete na webovej stránke.

## Prehľad všetkých výhod

- Výkonná trojfázová technika na maximálny výkon
- Dlhé oje na ochranu chodidiel (voliteľná výbava)
- Systém ProTracLink pre skvelú jazdnú stabilitu
- Robustný oceľový podvozok na dlhú životnosť
- Rýchle a jednoduché manévrovanie vďaka krátkej prednej konštrukcii

# Váš nízkozdvižný vozík Jungheinrich na maximálne využitie zákazníkom.



## Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Vynikajúci stupeň účinnosti a profesionálny manažment batérií zabezpečujú vysokú dostupnosť, a to aj pri najnáročnejšom použití. Naša trojfázová technika pritom zabezpečuje rýchlu odozvu a okamžitú zmenu smeru.

### Výkonná trojfázová technika

- Vysoká účinnosť s vynikajúcou energetickou hospodárnosťou.
- Veľké zrýchlenie.
- Rýchla zmena smeru jazdy bez oneskorenia.
- 2-ročná záruka na hnací motor.

### Profesionálny manažment batérie

- Kapacity batérií až 375 Ah zaručujú dlhé doby použitia.
- Viaczmenné doby použitia vďaka voliteľnému vyberaniu batérie z boku.
- Integrovaná nabíjačka (voliteľne) na jednoduché nabíjanie v každej zásuvke, aj s rýchlonabíjacou funkciou na nabitie v rámci jednej zmeny.

### Dostupný s lítiovo-iónovou technológiou

- Vysoká disponibilita vďaka extrémne krátkym časom nabíjania.
- Nie je potrebná výmena batérie.
- Úspora nákladov vďaka dlhšej životnosti a bezúdržbovosti v porovnaní s olovenými batériami.
- Nie sú potrebné priestory na nabíjanie a vetranie, pretože nedochádza k tvorbe plynov.



## Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.

Bezúdržbový trojfázový motor, jednoduchý a rýchly prístup k všetkým agregátom a náš patentovaný systém ProTracLink na nízke opotrebenie oporných kolies zabezpečujú pri každodennom používaní spoľahlivú prevádzku.

### Robustná konštrukcia aj pre nasadenia v najťažších podmienkach

- Výstuha predného rámu z kvalitnej 7 mm ocele.
- Vysoká nosnosť vďaka posilnenej konštrukcie vidlice.
- Dvojročná záruka na motor pojazdu.
- Veľké zrýchlenie.

### Optimálna poloha pri prejazde zákrutami

- Odpružené a tlmené oporné kolesá – spojené pomocou krídlovej spojky ProTracLink – distribuujú nosnú silu v závislosti od jazdnej situácie.
- Perfektné na použitie na nakladacích rampách, ako aj nakladanie a vykladanie nákladných vozidiel.

### Nižšie nároky na údržbu

- Bezúdržbový trojfázový hnací motor bez uhlíkových kief.
- Jednoduchý prístup k všetkým agregátom vďaka jednodielnemu prednému krytu s len 2 skrutkami.
- Bezpečná ochrana, napríklad pred prachom a vlhkosťou vďaka zapuzdrenému vyhotoveniu riadiacej elektroniky podľa IP 54.
- Patentovaný systém ProTracLink: Menšie opotrebovanie oporných kolies pri šikmom nájazde na rampu vďaka automatickému vyrovnávaniu úrovne.
- Široké hnacie koleso a široké oporné kolesá krídlovej spojky (voliteľne) zabezpečujú bezpečnú jazdu, a to aj v prípade pozdĺžnych škár (napr. chladiarenské návesy).



## Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Ergonomická predná časť oja umožňuje jednoduchú manipuláciu s týmito modelmi, a to aj pri veľkom zaťažení. Vďaka tlačidlu pomalej jazdy nebude žiadnym problémom ani manévrovanie v stiesnených priestoroch so vztyčeným ojom.

### Ergonomická predná časť oja

- Prehľadný farebný systém, ako aj tlačidlá s oderuvzdornými symbolmi na intuitívne ovládanie.
- Tlačidlo pomalej jazdy na dolnej strane hlavy oja na dobrú dostupnosť pri jazde s kolmo stojacim ojom.
- Bezdotykové snímače chránené podľa triedy ochrany IP 65 – vďaka tomu maximálna bezpečnosť proti výpadkom.
- Kolískové prepínače pre rovnako dobré ovládanie v každej polohe oja.
- Oje na ochranu chodidiel (voliteľná výbava).

### Informácie vždy poruke

- Voliteľný 2-palcový displej ako centrálny indikačný a nastavovací nástroj zobrazujúci stav nabitia batérie, počet prevádzkových hodín, chybové kódy a výber z 3 jazdných programov.
- Aktivácia vozíka kľúčom alebo cez softkey, kód PIN alebo kartu transpondéra (voliteľne).

### Doplňkové vybavy

- Ochranná mriežka pre bremeno.
- Chladiarenská verzia.
- Integrovaná nabíjačka.
- Výbava silentDRIVE na nehučnú prevádzku.

# Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

| Názov      | Nosnosť/<br>záťaž | Výška zdvihu<br>(max.) | Rýchlosť jazdy bez<br>bremena | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200<br>pozdĺžne) | Rýchlosť zdvihu bez<br>bremena |
|------------|-------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| EJE<br>222 | 2200 kg           | 122 mm                 | 6 km/h                        | 2227 mm                                                | 0,07 m/s                       |
| EJE<br>225 | 2500 kg           | 122 mm                 | 6 km/h                        | 2227 mm                                                | 0,07 m/s                       |
| EJE<br>230 | 3000 kg           | 122 mm                 | 6 km/h                        | 2227 mm                                                | 0,07 m/s                       |
| EJE<br>235 | 3500 kg           | 122 mm                 | 6 km/h                        | 2227 mm                                                | 0,07 m/s                       |

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,  
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,  
rovnako ako naše centrum originálnych  
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

**JUNGHEINRICH**