



## **Ručné vidlicové vozíky**

**AM 22 SH / 22 NH**

Výška zdvihu: 122 mm / Nosnosť: 2200 kg

** JUNGHEINRICH**

# Spoločlivá klasika v kvalite Jungheinrich.

Na jednoduchú manipuláciu s paletami pri každodennom používaní.

Robustné a spoľahlivé ručné vidlicové vozíky AM 22 sú klasikou značky Jungheinrich a ideálne sa hodia na každodennú prepravu tovarov na krátke vzdialenosti. Pritom sa nimi mimoriadne jednoducho manipuluje vďaka ergonomickému ovládaciemu prvku, ktorý možno z oboch strán ovládať iba pomocou jednej ruky. Optimálne zosúladená hydraulika v kombinácii s pochrómovanými puzdrami kolies a kĺbov umožňuje prepravu tovaru vyvinutím iba malého úsilia. To umožňuje mimoriadne ergonomickú prácu, a tým zvyšuje bezpečnosť vo vašom podniku. Dostupnosť používania je pri týchto ručných vidlicových vozíkoch zaručená trvalo namazanými spojmi, ako aj bezúdržbovou pumpovacou hydraulikou so špeciálnym spúšťacím ventilom. Vstavaná vysokovýkonná oceľ a zvaraný držiak oja navyše zaručujú dlhú životnosť vozíka AM 22. Na bezpečnú a jednoduchú prepravu tovaru v každej situácii.



Approved  
**Jungheinrich quality**

## Osvedčená kvalita Jungheinrich

Značka Jungheinrich sa už po desaťročia vyznačuje najvyššou spoľahlivosťou, vysokokvalitnými strojmi a rozsiahlym servisom, na ktorý sa môžete vždy spoľahnúť. Od jednoduchých ručných vidlicových vozíkov až po plnoautomatický logistický systém – Jungheinrich sa vždy usiluje o maximálnu kvalitu.

## Prehľad všetkých výhod

- Ergonomický a obojstranne použiteľný ovládací prvok
- Optimalizovaná hydraulika na vynaloženie menšieho úsilia
- Dlhá životnosť vďaka odolným materiálom a spracovaniu
- Bezúdržbovosť vďaka trvalo namazaným spojom
- Špeciálny spúšťací ventil na mimoriadne citlivé spúšťanie

# Váš ručný vidlicový vozík Jungheinrich

## na maximálne využitie zákazníkom.



### Efektivita

Maximálny výkon pomocou najefektívnejších vozíkov.

Dokonale zladená hydraulika, špeciálny spúšťací ventil pre citlivé spúšťanie a voliteľný rýchly zdvih umožňujú mimoriadne efektívnu prepravu vašich tovarov.

#### Efektívna manipulácia

- Ovládací prvok s ľahkým riadením, ktorý je rovnako vhodný pre pravákov, ako aj ľavákov.
- Zvlášť citlivé a dávkované spúšťanie vďaka špeciálnemu spúšťaciemu ventilu.
- Nadvihnutie europaliet nad podlahu len na 3 pumpnutia pomocou voliteľného rýchleho zdvíhu (do 120 kg).
- Dosiahnutie maximálnej výšky zdvíhu len na 5 zapumpovaní.
- Optimalizovaný hydraulický systém znižuje potrebnú pumpovaciu silu.
- Potrebná ťažná sila sa znižuje vďaka kolesám s puzdrovým ložiskom.



### Bezpečnosť

Najlepšie podmienky na bezpečnú prácu.


Mimoriadna stabilita vozíkov AM 22 a ich extrémna obratnosť vďaka kompaktnému formátu zaručujú vysokú mieru bezpečnosti.

#### Bezpečný a obratný

- Bezpečné a ľahké nasadenie aj v najužšom priestore vďaka dĺžke prednej konštrukcie len 373 mm.
- Výrazné označenie ukazuje pri priečnom uchopení presné a bezpečné uloženie palety.

#### Maximálna stabilita a životnosť

- Stabilné vidlice a skrátené tvary.
- Zváraný držiak oja.
- Chránené zavádzacie valčeky.
- Tvrdená oceľ.



### Individualita

Vozík, ktorý je individuálny ako vaše podnikanie.

Od lakovania cez brzdový systém až po inštalované materiály, tento vozík sa perfektne prispôbi vašim individuálnym požiadavkám a potrebám.

#### Robustný a s tichým chodom

- Mimoriadne tichý chod a dlhá životnosť vďaka pochrómovaným puzdrám kolies a kĺbom.
- Veľmi dobré jazdné vlastnosti aj bez mazania spojov.

#### Individuálna výbava

- Množstvo dĺžok vidlíc a rôzne rozmery nad vidlicami.
- Rôzne brzdové systémy alebo špeciálne lakovania.
- Špeciálna výbava, ako sú nerezové zariadenia alebo pozinkované varianty vozíkov.

# Prehľad modelov

Model, zodpovedajúci Vaším požiadavkám:

| Názov                                          | Nosnosť/záťaž | Výška zdvihu (max.) | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) |
|------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| AM 22, 520x600, N-GN, NH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x795, N-GN, NH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x950, N-GN, NH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1773 mm                                             |
| AM 22, 520x1150, N-GN, NH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x1150, C-GN, NH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x600, C-GV, NH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x795, C-GV, NH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x902, C-GV, NH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x950, C-GV, NH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x1054, C-GV, NH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x1150, C-GV, NH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x600, V-GV, NH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x795, V-GV, NH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x950, V-GV, NH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x1150, V-GV, NH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x600, N-BN, NH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x795, N-BN, NH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x950, N-BN, NH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x1150, N-BN, NH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x1150, C-BN, NH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x600, C-BV, NH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x795, C-BV, NH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x950, C-BV, NH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x1150, C-BV, NH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520 × 1150, C-BV, NH, zvukovo-izolované | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x1207, C-BV, NH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x1360, C-BV, NH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1933 mm                                             |
| AM 22, 520x1600, C-BV, NH                      | 1500 kg       | 122 mm              | 2173 mm                                             |
| AM 22, 520x1900, C-BV, NH                      | 1000 kg       | 122 mm              | 2473 mm                                             |
| AM 22, 520x2400, C-BV, NH                      | 500 kg        | 122 mm              | 2973 mm                                             |
| AM 22, 520x600, V-BV, NH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x795, V-BV, NH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x950, V-BV, NH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x1150, V-BV, NH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 680x950, N-GN, NH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 680x1054, N-GN, NH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 680x1150, N-GN, NH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 680x795, C-GV, NH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 680x950, C-GV, NH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 680x1150, C-GV, NH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |

| Názov                                          | Nosnosť/závaž | Výška zdvihu (max.) | Šírka pracovnej uličky (paleta 800 x 1200 pozdĺžne) |
|------------------------------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| AM 22, 680x1150, V-GV, NH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 680x1054, C-BN, NH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 680x950, C-BV, NH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 680x1150, C-BV, NH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 680x950, V-BV, NH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x600, N-GN, SH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x795, N-GN, SH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x950, N-GN, SH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x1150, N-GN, SH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x1150, C-GN, SH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x600, C-GV, SH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x795, C-GV, SH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x950, C-GV, SH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x1150, C-GV, SH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x795, V-GV, SH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x950, V-GV, SH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x1150, V-GV, SH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x795, N-BN, SH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x950, N-BN, SH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x1150, N-BN, SH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x1150, C-BN, SH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x795, C-BV, SH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x950, C-BV, SH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x1150, C-BV, SH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520 × 1150, C-BV, SH, zvukovo-izolované | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x1600, C-BV, SH                      | 1500 kg       | 122 mm              | 2173 mm                                             |
| AM 22, 520x1900, C-BV, SH                      | 1000 kg       | 122 mm              | 2473 mm                                             |
| AM 22, 520x2400, C-BV, SH                      | 500 kg        | 122 mm              | 2973 mm                                             |
| AM 22, 520x600, V-BV, SH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1773 mm                                             |
| AM 22, 520x795, V-BV, SH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x950, V-BV, SH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 520x1150, V-BV, SH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 680x950, N-GN, SH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 680x1150, N-GN, SH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 680x950, C-GV, SH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |
| AM 22, 680x1207, C-GV, SH                      | 2200 kg       | 122 mm              | 1773 mm                                             |
| AM 22, 680x950, C-BV, SH                       | 2200 kg       | 122 mm              | 1784 mm                                             |

Jungheinrich spol. s r. o.

Diaľničná cesta 17

SK-903 01 Senec

Tel. +420 2 49205811

Fax +420 2 49205812

info@jungheinrich.sk

www.jungheinrich.sk

Nemecké výrobné závody v Norderstedte,  
Moosburgu a Landsbergu sú certifikované,  
rovnako ako naše centrum originálnych  
dielov v Kaltenkirchene.

ISO 9001  
ISO 14001

Manipulačná technika Jungheinrich  
zodpovedá európskym bezpečnostným  
požiadavkám.



The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow above the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.