



## Vertikalni komisionirni viličar

### EKS 210

Dvižna višina: 2800-4750 mm / Nosilnost: 1000 kg

EKS 210







# EKS 210

| EKS 210 Z, EKS 210 L, EKS 210 O | Dvig (h3) | Višina<br>teleskopa<br>(spuščene<br>vilice) (h1) | Višina<br>iztegnjenega<br>teleskopa<br>(h4) |
|---------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| Dvojni teleskop ZT              | 2800 mm   | 2325 mm                                          | 5170 mm                                     |
|                                 | 3500 mm   | 2550 mm                                          | 5870 mm                                     |
|                                 | 4250 mm   | 2950 mm                                          | 6620 mm                                     |
|                                 | 4750 mm   | 3200 mm                                          | 7120 mm                                     |

## Razpredelnica VDI

|                        |        |                                                |              |                           |                 |                 |
|------------------------|--------|------------------------------------------------|--------------|---------------------------|-----------------|-----------------|
| Splošni podatki        | 1.1    | Proizvajalec (kratko poimenovanje)             |              | Jungheinrich              |                 |                 |
|                        | 1.2    | Tipska oznaka                                  |              | EKS 210 Z                 | EKS 210 L       | EKS 210 O       |
|                        | 1.3    | Pogon                                          |              | Elektro                   |                 |                 |
|                        | 1.4    | Upravljanje                                    |              | Komisionirni viličar      |                 |                 |
|                        | 1.5    | Nosilnost/obremenitev                          | Q kg         | 1000                      |                 |                 |
|                        | 1.6    | Oddaljenost težišča bremena                    | c mm         | 600                       |                 |                 |
|                        | 1.8    | Oddaljenost bremena                            | x mm         | 155                       |                 |                 |
|                        | 1.9    | Medosna razdalja                               | y mm         | 1425                      |                 |                 |
| Teže                   | 2.1.1  | Lastna teža (vključno z baterijo)              | kg           | 2400                      |                 | 2350            |
|                        | 2.2    | Oсна obremenitev z bremenom spredaj/zadaj      | kg           | 2650 / 750                | 2680 / 720      | 2605 / 705      |
|                        | 2.3    | Oсна obremenitev brez bremena spredaj/zadaj    | kg           | 1150 / 1250               | 1180 / 1220     | 1105 / 1245     |
| Kolesa/podvozje        | 3.1    | Kolesa                                         |              | Poliuretan (PU)           |                 |                 |
|                        | 3.2    | Velikost koles spredaj                         |              | Ø 150 x 100               |                 |                 |
|                        | 3.3    | Velikost koles zadaj                           |              | Ø 230 x 83                |                 |                 |
|                        |        |                                                |              |                           |                 |                 |
|                        | 3.5    | Kolesa, število spredaj/zadaj (x = gnano kolo) |              | 4 / 1 x                   |                 |                 |
| Osnovne mere           | 4.2    | Višina teleskopa (spuščene vilice) (h1)        | h1 mm        | 2325                      |                 |                 |
|                        | 4.4    | Dvig (h3)                                      | h3 mm        | 2800                      |                 |                 |
|                        | 4.5    | Višina iztegnjenega teleskopa (h4)             | h4 mm        | 5125                      |                 |                 |
|                        | 4.7    | Višina zaščitne strehe/kabine                  | h6 mm        | 2325                      |                 |                 |
|                        | 4.8.1  | Višina stojišča                                | h7 mm        | 200                       |                 |                 |
|                        | 4.14   | Stojna višina v dvignjeni legi                 | h12 mm       | 3000                      |                 |                 |
|                        | 4.15   | Višina v spuščeni legi                         | h13 mm       | 60                        |                 |                 |
|                        | 4.19   | Celotna dolžina                                | l1 mm        | 2995                      | 3040            | 2985            |
|                        | 4.20   | Dolžina vključno s hrbtiščem vilic             | l2 mm        | 1795                      | 1785            |                 |
|                        | 4.21.1 | Celotna širina                                 | b1 mm        | 900                       |                 |                 |
|                        | 4.22   | Mere rogljev vilic                             | s/<br>e/l mm | 40 x 100 x 1200           | 50 x 100 x 1250 | 50 x 100 x 1200 |
|                        | 4.25   | Zunanji razmik vilic                           | b5 mm        | 560                       |                 |                 |
|                        | 4.31   | Oddaljenost od tal z bremenom pod teleskopom   | m1 mm        | 50                        |                 |                 |
|                        | 4.35   | Radij obračanja                                | Wa mm        | 1565                      |                 |                 |
| Podatki o zmogljivosti | 5.1    | Hitrost vožnje z bremenom/brez bremena         | km/h         | 10 / 10                   |                 |                 |
|                        | 5.2    | Hitrost dvigovanja z bremenom/brez bremena     | m/s          | 0,25 / 0,25               |                 |                 |
|                        | 5.3    | Hitrost spuščanja z bremenom/brez bremena      | m/s          | 0,3 / 0,25                |                 |                 |
|                        | 5.10   | Delovna zavora                                 |              | Regenerativno             |                 |                 |
|                        |        |                                                |              |                           |                 |                 |
|                        | 5.11   | Parkirna zavora                                |              | Električna vzmetna zavora |                 |                 |

|                                                                                                                                                                                          |      |                                       |        |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------|----------------------|
| Elektromotor/elektronika                                                                                                                                                                 | 6.1  | Vozni motor, moč S2 60 min            | kW     | 3,2                  |
|                                                                                                                                                                                          | 6.2  | Dvižni motor, moč pri S3              | kW     | 8                    |
|                                                                                                                                                                                          | 6.3  | Baterija po DIN 43531/35/36           |        | 5 PzS 775            |
|                                                                                                                                                                                          | 6.4  | Napetost baterije, nazivna kapaciteta | V / Ah | 24 / 775             |
|                                                                                                                                                                                          | 6.5  | Teža baterije                         | kg     | 600                  |
| Drugo                                                                                                                                                                                    | 8.1  | Način krmiljenja vožnje               |        | AC pogonski krmilnik |
|                                                                                                                                                                                          | 10.5 | Izvedba krmiljenja                    |        | Električno           |
|                                                                                                                                                                                          | 10.7 | Hrupnost po EN12053                   | dB (A) | 60                   |
| - Ta tipski list po direktivi VDI 2198 navaja samo tehnične vrednosti standardnega vozila. Odstopajoča oplaščenja, drugi teleskopi, dodatne naprave ipd. imajo lahko drugačne vrednosti. |      |                                       |        |                      |

#### 5.1. Z zmogljivostnim modulom drivePLUS

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne  
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in  
Landsbergu, ravno tako distribucijski  
center originalnih rezervnih delov v  
Kaltenkirchnu.

ISO 9001  
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich  
ustrezajo evropskim varnostnim  
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**