



Gerbeur électrique à conducteur assis/debout **ESD 120**

Hauteur de levée: 1660-1960 mm / Capacité de charge: 2000 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

pour les autres transports.

Votre modèle d'entrée pour le transport rentable de marchandises en utilisation en double-charges.

L'ESD 1, compact et agile, permet de manœuvrer dans les espaces restreints avec autant d'assurance que lors du transport de charges sur de longues distances. Son siège rabattable lui permet de travailler aussi bien en position assise que debout.

Avec une largeur de seulement 760 mm, le chariot frontal est parfaitement adapté au positionnement des palettes le long des parois latérales des camions ou lors des utilisations en magasin. Lors du transport en double-charges, l'ESD 1 déplace facilement deux palettes simultanément, maximisant ainsi le rendement de manutention des marchandises dans votre entrepôt.

La position d'assise latérale garantit un travail ergonomique et ménageant la nuque, même en cas de changements de direction fréquents. L'écran disposé au centre affichant constamment toutes les fonctions importantes et la direction électrique facilitant les manœuvres apportent encore davantage de confort.



Avec la garantie Li-ion Jungheinrich, nous vous promettons des performances à long terme, jusqu'à 8 ans, sur nos batteries lithium-ion de haute qualité. Nous sommes convaincus que les performances élevées et la longue durée de vie de notre technologie lithium-ion vous donneront entière satisfaction. C'est la raison pour laquelle nous vous garantissons de pouvoir revenir simplement et facilement à la technologie que vous utilisez à l'origine dans les 6 mois suivant la livraison.



Utilisez les données de vos chariots pour économiser du temps, de l'énergie et de l'argent et pour améliorer leur efficacité. Avec notre boîtier télématique (départ usine), vous disposez, sur demande, du pack de démarrage FMS gratuit pour la gestion de flotte, qui peut être complété de manière flexible par différents composants matériels et logiciels.

* Conformément à nos conditions de garantie - voir le site web pour plus de détails

Tous les avantages en un coup d'œil

- Idéal pour le transport rentable de marchandises en utilisation en double-charges
- Châssis particulièrement robuste pour une grande durabilité
- Siège rabattable pour une utilisation en position debout et assise
- Direction aisément maniable pour une commande confortable
- Construction étroite pour les espaces restreints

Votre gerbeur Jungheinrich pour un maximum de bénéfices clients.



Performance maximale avec les chariots les plus efficaces.

Notre ESD 1 est toujours alimenté en énergie de manière optimale : des batteries particulièrement puissantes et le changement de batterie latéral rapide font du chariot frontal polyvalent un assistant efficace avec des durées d'utilisation extrêmement longues.


- Alimentation énergétique équilibrée avec une performance de batterie comprise entre 260 Ah et 500 Ah.
- Remplacement rapide des batteries grâce au changement latéral de batterie.
- Disponibilité importante grâce à des temps de charge extrêmement courts.
- Pas de changement de batterie nécessaire.
- Économies grâce à une durée de vie plus longue et à l'absence de maintenance contrairement aux batteries plomb-ouvert.
- Pas de salle de charge ni de ventilation nécessaires, car aucune émanation de gaz.



Les meilleures conditions pour un travail en toute sécurité.

Avec le gerbeur ESD 1, vous offrez à votre cariste un chariot frontal pour un travail confortable et sûr. Un poste de conduite fermé et le contacteur de présence au niveau des pieds assurent une protection optimale lors du travail.

- Poste de conduite fermé : grâce à la position centrale du cariste et à un poste de conduite fermé, le cariste est protégé en toute situation.
- Un contacteur de présence au niveau des pieds offre une sécurité maximale.
- Bonne stabilité en position debout grâce à une poignée robuste.



Un chariot aussi individuel que votre activité.

Qu'il s'agisse de mâts jusqu'à 2,05 m, d'une plate-forme suspendue ou d'un chariot en version pour entrepôt frigorifique : avec un ESD de Jungheinrich, vous obtenez non seulement une performance maximale, mais aussi un maximum de flexibilité dans votre entrepôt.

- La position transversale du poste de conduite par rapport au sens de marche garantit une visibilité optimale et minimise de manière efficace les douleurs au niveau de la nuque en raison des changements fréquents de direction.
- Volant configurable à gauche et à droite.
- Direction électrique sans effort et organes de commande confortables.
- Version pour entrepôt frigorifique.
- Plate-forme suspendue.
- Prises de charge USB.

Aperçu des modèles

Le modèle approprié pour vos applications :

Nom	Capacité de charge/ charge	Hauteur de levée (max.)	Vitesse de traction sans charge	Largeur d'allée (palette 800x1200 dans le sens de la longueur)	Vitesse de levée sans charge
ESD 120	2000 kg	1960 mm	12 km/h	2485 mm	0,22 m/s

Les matériels Jungheinrich sont conformes
aux normes européennes de sécurité.
ISO 9001
ISO 14001

Les usines de production de Norderstedt,
Moosburg et Landsberg en Allemagne sont
certifiées.



 **JUNGHEINRICH**

The logo features the word "JUNGHEINRICH" in a bold, black, sans-serif font. A red arrow points upwards from the letter "J", and a red arrow points downwards from the letter "H".