



Transpaleteira manual

AM V05

Altura de elevação: 390 mm / Capacidade de carga: 500 kg

JUNGHEINRICH

A transpaleteira de bitola larga para paletes expositores.

Manuseio seguro de paletes de quarta-parte, metade e especiais.

A AM V05 flexível e manobrável é a transpaleteira ideal para todas as aplicações onde euro paletes fracionados ou divididos e paletes especiais precisam de ser movidos. Para o transporte de paletes expositores em salas de vendas, por exemplo, a largura do garfo na faixa de 140 até 585 mm pode ser adaptada manualmente ao paleta especial. Para uso em salas de vendas com contato com o cliente, a AM V05 também funciona muito silenciosamente.

Devido ao seu design ergonômico, o sistema de controle ambidestro permite um trabalho sem esforço e torna estas transpaleteiras particularmente manobráveis. Com a válvula de descida rápida e otimizada, as mercadorias também são movidas com rapidez, segurança e eficiência. Aliás, isso também se aplica aos euro paletes.

Naturalmente, a AM V05 também se beneficia da construção de aço temperado extremamente durável com suas rodas embuchadas, o suporte de garfo soldado e conexões de manutenção extremamente baixa.



Approved
Jungheinrich quality

Qualidade comprovada da Jungheinrich

Há décadas, a marca Jungheinrich representa a mais alta confiabilidade, máquinas de alta qualidade e um serviço abrangente em que você pode confiar a qualquer momento. De transpaleteiras manuais simples a sistemas de logística totalmente automatizados - a Jungheinrich esforça-se sempre pela máxima qualidade.

Todos os benefícios em um olhar

- Ajustável manualmente entre (140-585 mm)
- Funcionamento especialmente silencioso para uso em salas de vendas
- Potência e economia de tempo na elevação rápida até 120 kg
- Bomba hidráulica precisa e válvula de descida especial
- Timão ergonômico para destros e canhotos

Sua transpaleteira manual Jungheinrich

para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Tanto os canhotos como os destros se beneficiam do elemento de comando otimizado e da redução da tração necessária devido às rodas embuchadas.

Manuseio eficiente

- Elevação rápida (até 120 kg) de série para elevação do piso de paletes de um quarto, metade e especiais com apenas alguns cursos de bomba.
- Altura de elevação máxima de 390 mm alcançada com apenas 5 cursos da bomba.
- Descida da carga suave e controlada devido à válvula especial de descida.
- O sistema hidráulico otimizado reduz a força de bombeamento necessária.
- A força de tração necessária é reduzida em função das rodas embuchadas.
- Indicada igualmente para destros e canhotos, com elemento de comando de fácil manuseio.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Os paletes expositores podem ser movidos com segurança com esta transpaleteira particularmente durável. A construção livre de desgaste permite um uso diário seguro.

Segura e sem desgaste

- Transporte seguro de paletes expositores.
- Roletes com deslizamento suave dos garfos individuais feitos de nylon resistente ao desgaste.
- Revestimento eletrostático a pó para proteger a construção de aço da corrosão.

Máxima estabilidade e longevidade

- Garfos estáveis com repuxo de forma.
- Suporte do timão soldado.
- Roletes de entrada protegidos.
- Aço temperado.



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Esta transpaleteira adapta-se perfeitamente aos paletes que você movimenta, independentemente de se tratar de um palete especial ou de euro palete normal.

Operação silenciosa e robusta

- As robustas rodas direcionáveis, feitas em borracha maciça para um deslizamento silencioso.

Empilhadeira de bitola larga

- Garfos ajustáveis individualmente de 140 até 585 mm para receber e transportar cargas não padronizadas.
- Carregamento e descarregamento de pequenos transportadores de carga em euro paletes é possível.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/ carga	Altura de elevação (máxima)	Largura do corredor de trabalho (paleta 800x1200 na posição longitudinal)
AM V05, M V05760x955, C- GN	500 kg	390 mm	2005 mm

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Ltda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpão 2

CEP 13295-000

Itupeva – SP

Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br

www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro de
Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

 **JUNGHEINRICH**