



Transpaleteira manual com balança

AMW 22 / 22p

Altura de elevação: 122 mm / Capacidade de carga: 2200 kg

JUNGHEINRICH

A transpaleteira clássica com balança de precisão.

Pesar e transportar mercadorias confortavelmente.

Nossas eficientes e precisas AMW 22 / 22p são modernas transpaleteiras manuais com função de pesagem integrada para armazém, produção e expedição. Com sua alta capacidade de carga, são as auxiliares perfeitas para o transporte e a pesagem simultâneos de mercadorias.

A tecnologia de 4 células para extrema precisão garante processos de pesagem confiáveis com desvios de no máximo 0,1%. Além da versátil versão básica AMW 22 com elevação rápida, a versão profissional AMW 22p impressiona com uma tela de alcance múltiplo ainda mais precisa e um módulo de substituição de bateria para máxima disponibilidade.

O design comprovado do garfo garante estabilidade máxima, enquanto o elemento de comando suave permite um manuseio eficiente. A proteção contra poeira e respingos de água para eletrônicos e monitores também aumenta significativamente a confiabilidade.

Todos os benefícios em um olhar

- Potência e economia de tempo na elevação rápida até 120 kg.
- Detecção de peso exata, mesmo em inclinações de até 2 °.
- Desvio máximo de 0,1% da faixa de medição.
- Correção zero automática e manual.
- Eletrônicos e display protegidos contra poeira e umidade (classe de proteção IP 65).

Sua transpaleteira manual Jungheinrich para o benefício máximo do cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Você deseja processos de trabalho rápidos e eficientes em sua empresa? Então você precisa da nossa balança de pesagem móvel para pesar e transportar mercadorias simultaneamente.

Maior disponibilidade:

- Devido à fonte de alimentação por 4x baterias AA-1,5-V, a AMW 22 manipula facilmente aprox. 1.700 processos de pesagem.
- Desligamento automático após 3 minutos sem uso.
- Com um módulo de bateria de gel de chumbo de 12-V/1,2-Ah, incluindo o carregador de bateria, a AMW 22p atinge até 60 horas de operação.
- Desligamento automático após 30 minutos sem uso.

Módulo de bateria de gel de chumbo:

- Processo de carregamento suave para máxima durabilidade.
- Cargas de compensação e equalização para diferentes níveis de carga.
- Placa eletrônica com tecnologia DC aprimorada para uma comunicação rápida e eficiente entre a bateria chumbo-ácido e o carregador.



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

Para manobras seguras nos espaços mais estreitos: O formato surpreendentemente compacto da transpaleteira manual AMW 22 / 22p com balança integrada, permite o trabalho rápido e eficiente com a máxima segurança.

Construção robusta:

- Design dimensionado dos garfos para máxima estabilidade.
- Garfos resistentes com forma arredondada.
- Roletes de entrada protegidos.
- Aço temperado.

Maior segurança:

- Operação fácil e segura também nos espaços mais estreitos devido ao comprimento do chassi de apenas 373 mm.
- Marcação em relevo para a coleta transversal de paletes exata e sem problemas.
- Proteção contra poeira e respingos para eletrônicos e display de acordo com a classe de proteção IP 65.



Individualidade

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Seja na versão básica sólida como AMW 22 ou ainda numa etapa mais profissional com a AMW 22p - nossas transpaleteiras manuais com balança se adaptam perfeitamente à aplicação individual.

Manuseio eficiente:

- Elevação rápida até 120 kg com economia de energia e tempo, com apenas 3 cursos de bombeamento para retirar a carga do piso.
- Indicada para destros e canhotos, com elemento de comando de fácil manuseio.
- Descida regulada através de uma válvula especial.
- Altura de elevação máxima alcançada com apenas 5 cursos de bombeamento.

Balança de pesagem flexível:

- Captura exata de peso de até 2.200 kg, devido às células de carga nos 4 pontos finais das células do garfo.
- Etapas de peso de 1-kg em toda a faixa de medição e tara em toda a área de pesagem.
- Memória de adição e armazenamento do número de processos de pesagem.
- Após o balanceamento, ajuste automático do display LC para um peso menor na AMW 22p.
- Display mais fino de várias faixas opcional para a AMW 22p.

Funções especiais opcionais da AMW 22p

- Versões verificadas da classe comercial III e certificado de calibração para sistemas não verificados.
- Módulo adicional de troca de bateria.
- Freio de condução, estacionamento e freio de pé.
- Medidas especiais de garfos.

Visão geral

As soluções adequadas para suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/ carga	Altura de elevação (máxima)	Largura do corredor de trabalho (paleta 800x1200 na posição longitudinal)
AMW 22, 540x1150 C/ BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V- GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 C/ GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22, 540x1150 V/ BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 C/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V-GV	2200 kg	122 mm	1813 mm
AMW 22p, 540x1150 V/BV	2200 kg	122 mm	1813 mm

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpão 2

CEP 13295-000

Itupeva – SP

Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br

www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, assim como nosso Centro de
Peças Originais em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

The logo consists of a red stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word "JUNGHEINRICH" in a bold, black, sans-serif, all-caps font.