



Fyrhjulig elektrisk motviktstruck/eltruck

EFG BC 316-330

Lyfthöjd: 3000-6500 mm / Lastkapacitet: 1600-3000 kg



Vår smidiga fyrhjuliga truck

för alla tillfällen.

Enkel men imponerade kraftfull.

De kraftfulla och robusta eldrivna fyrhjuliga EFG-truckarna i serie BC passar perfekt för de mest skiftande transport- och staplingsarbeten. Med en lyftkapacitet på upp till 3 ton och en hög restkapacitet upp till 5 meter är de både optimalt stabila och lättmanövrerade.

En tvåmotorig framhjulsdraft med ZF-växellåda och smart styrteknik utlovar maximal prestanda och låg förbrukning. Den högt monterade styraxeln ger optimal viktfördelning på alla fyra hjulen och ojämnheter i underlaget jämnas ut – för maximal stabilitet och körsäkerhet.

Vår tolkning av en högklassig truck med optimalt pris/prestanda-förhållande: Stränga kvalitetskontroller och robusta komponenter garanterar tillförlitlig drift och lågt slitage – alltid.



Inga bekymmer. Ingen kompromiss

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus ger vi dig ett löfte om långsiktig prestanda, upp till 8 år, för våra högkvalitativa litiumjonbatterier. Vi är säkra på att den höga prestandan och den långa livslängden hos vår litiumjonteknik kommer att imponera på dig. Därför garanterar vi att du snabbt och enkelt kan byta tillbaka till den teknik som du ursprungligen använde när som helst inom de första 6 månaderna efter leverans.

Fördelar

- Robust lyftstativ och hög restkapacitet upp till 5 m.
- Intelligent Jungheinrich-styrning för optimal godshantering.
- Minimerad vändradie tack vare framhjulsdraft med två motorer och ZF-växellåda.
- Ökad säkerhet och högre komfort med curveCONTROL.
- Välvt skyddstak för optimal sikt.

Din eldrivna staplare från Jungheinrich

Ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Underhållsfria elmotorer med beprövad växelströmsteknik ger i kombination med högeffektiva 48 V-batterier alltid hög prestanda och låg energiförbrukning – upp till 30 % effektivare än likströmsmotorer.

Energisnål drift

- Beprövad växelströmsteknik för hög prestanda och låg energiförbrukning.
- Långa användningstider tack vare optimerad energieffektivitet.
- Energiåtervinning genom regenerativ inbromsning.
- Jungheinrichs styrning för enastående acceleration, optimal kör- och lyfthastighet samt maximal arbetskapacitet.

Underhållsfria dubbla motorer

- Minimerad vändradie och minskat däckslitage tack vare framhjulsdrift med två motorer och ZF-växellåda.
- Lång livslängd även i dammiga och fuktiga miljöer.
- Helt slutet och skyddad enligt IP54.
- Högt vridmoment för snabba arbetscykler.

Finns med litiumjonteknik

- Hög tillgänglighet genom extremt korta laddningstider.
- Inget batteribyte behövs.
- Kostnadsbesparing genom längre livslängd och underhållsfritt jämfört med blysyrbatterier.
- Varken laddningsrum eller ventilation behövs eftersom ingen gas bildas vid laddningen.



Säkerhet

De bästa förutsättningarna för säkert arbete.


Intelligenta assistanssystem och många säkerhetstillval, t.ex. automatisk hastighetsreducering i kurvor eller från en viss lyfthöjd ökar säkerheten på lagret.

Bekvämt och säker hantering

- curveCONTROL för automatisk hastighetsreducering i kurvor.
- Driv- och hydraulfunktionerna deaktiveras när stolen inte används.
- Hög restkapacitet tack vare truckens låga tyngdpunkt i kombination med den stabila lyftstativprofilen.
- Tillförlitlig dataöverföring mellan elektroniska komponenter via gränssnitt.
- Skyddsklass IPX5 för hela trucken.

Extra säkerhetsfunktioner

- Floor-Spot för att varna fotgängare i närområdet.
- Blixtlampa med olika lägen.
- Säkerhetsbälte med kontaktbrytare.
- Underhållsfri våt skivbroms med hög tillförlitlighet och låga servicekostnader.
- Hastighetskontroll driveCONTROL från och med en viss lyfthöjd.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som din verksamhet.

Markant design, solida funktioner och beprövad kvalitet: Med vår eldrivna staplare EFG BC får du en truck som imponerar genom maximal prestanda och maximal flexibilitet.

Kraftfull och markant design

- Robust chassidesign för optimal truckstabilitet.
- Lyftstativet och gaffelvagnen möjliggör bra sikt över lasten och färdvägen.
- LED-arbetsbelysning ger optimal sikt där det är mörkt och sänker underhållskostnaderna.
- Den kompakta konstruktionen och den minimerade vändradien gör att trucken kan användas där det är mycket ont om plats.

Diverse utrustningsalternativ

- Omfattande säkerhetspaket med blixtlampa, varningszonslampor och varningsljudsignal.
- Tillgängligt i fryshusutförande.
- Lyfthöjder mellan 3 000 och 6 500 mm.
- Hyttalternativ optimerar användningsmöjligheterna utomhus.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Körhastighet utan last	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)	Lyfthastighet utan last	Total höjd
EFG BC 316	1600 kg	6500 mm	15 km/h	3712 mm	0,53 m/s	2080 mm
EFG BC 320	2000 kg	6500 mm	15 km/h	3712 mm	0,44 m/s	2080 mm
EFG BC 325k	2500 kg	5000 mm	18 km/h	3847 mm	0,5 m/s	2200 mm
EFG BC 325	2500 kg	5000 mm	18 km/h	3967 mm	0,5 m/s	2200 mm
EFG BC 330	3000 kg	5000 mm	18 km/h	4142 mm	0,32 m/s	2200 mm

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**