



Pallyftare

AM V05

Lyfthöjd: 390 mm / Lastkapacitet: 500 kg

 **JUNGHEINRICH**

Pallyftaren med bredspår för displaypallar.

Säker hantering av kvarts-, halv- och specialpallar.

De lättmanövrerade och flexibla AM V05 är optimala pallyftare för alla driftförhållanden där kvarts-, halv- och specialpallar måste flyttas. Gaffelbredden kan anpassas manuellt mellan 140 och 585 mm till specialpallen, t.ex. för transport av displaypallar i butiksutrymmen. AM V05 är mycket tyst vid användning och passar därför utmärkt i butiksutrymmen med kundkontakt. Styrhandtaget kan manövreras med båda händerna. Tillsammans med den ergonomiska design gör det dessa pallyftare särskilt lättmanövrerade. Med hjälp av snabblyften och den optimerade sänkventilen flyttas varorna snabbt, säkert och effektivt. Det gäller även för EUR-pallar. AM V05 har en särskilt hållbar konstruktion av härdat stål med lagrade hjul, fastsvetsade gaffelhållare och lager som kräver minimalt med underhåll.



Approved
Jungheinrich quality

Väl beprövad Jungheinrichkvalitet

Sedan årtionden står varumärket Jungheinrich för högsta tillförlitlighet, kvalitet och omfattande serviceutbud som du alltid kan lita på. Från enkla pallyftare och till helautomatiserade logistiksystem – Jungheinrich satsar alltid på högsta kvalitet.

Fördelar

- Manuellt justerbart gaffelavstånd (140–585 mm)
- Mycket tystgående, utmärkt för användning i butiksutrymmen
- Energi- och tidsbesparande snabblyft upp till 120 kg
- Precis pumphydraulik och speciell sänkventil
- Ergonomisk styrarm, lämplig för höger- och vänsterhänta

Din pallyftare från Jungheinrich

ger maximal nytta på lagret.



Effektivitet

Maximal kapacitet med de effektivaste truckarna.

Både vänster- och högerhänta drar fördel av de optimerade styrreglagen och att de lagrade hjulen kräver mindre dragkraft.

Effektiv hantering

- Snabblyft som standard (upp till 120 kg) för att lyfta kvarts-, halv- och specialpallar med endast några få pumpslag.
- Maximal lyfthöjd på 390 mm uppnås med endast 5 pumpslag.
- Lasten sänks exakt och jämnt genom den särskilda sänkventilen.
- Det optimerade hydraulsystemet kräver mindre pumpkraft.
- Hjulbussningarna gör att det krävs mindre dragkraft.
- Det lätthanterade styrhandtaget passar lika bra för vänster- och högerhänta.



Säkerhet

Bästa förutsättningarna för säkert arbete.

Displaypallar kan transporteras på ett säkert sätt med hjälp av våra långlivade pallyftare. Den slitagefria konstruktionen ger säker, daglig drift.

Säker och slitagefri

- Säker transport av displaypallar.
- Enkla gaffelhjul av slittålig och lättgående nylon.
- Pulverbeläggning för att skydda stålkonstruktionen mot korrosion.

Maximal stabilitet och lång livslängd

- Starka gafflar och rundade former.
- Svetsat styrarmsfäste.
- Skyddade klätterhjul.
- Härdad stål.



Individuell anpassning

En truck lika individuell som ditt företag.

Denna pallyftare anpassas perfekt till lastpallarna som ska transporteras, oavsett om det gäller specialpallar eller standard-EUR-pallar.

Tystgående och robust

- Robusta rattar av massivgummi för särskild tyst gång.

Pallyftare med bredspår

- Individuellt justerbara gafflar (140 till 585 mm) för upptagning och transport av icke-standardiserade lastbärare.
- Snabb lastning och lossning av små lastbärare på en EUR-pall är möjlig.

Modellöversikt

Den rätta modellen för dina applikationer:

Namn	Kapacitet / belastning	Lyfthöjd (max.)	Arbetsbredd (pall 800x1200 längsgående)
AM V05, M V05760x955, C-GN	500 kg	390 mm	2005 mm

Jungheinrich Svenska AB

Huvudkontor:

Starrvägen 16

232 61 ARLÖV

Telefon 040 - 690 46 00

Telefax 040 - 690 46 99

kundkontakt@jungheinrich.se

www.jungheinrich.se

I Tyskland är truckfabrikerna i Norderstedt,
Moosburg och Landsberg samt vårt
reservdelscenter i Kaltenkirchen
certifierade.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrichs truckar uppfyller de
europeiska säkerhetskraven.



**JUNGHEINRICH**