



Ročni paletni viličar

AMX I15 / I15 e / I15 p / I15 ep

Dvižna višina: 710 mm / Nosilnost: 1500 kg

JUNGHEINRICH

Vsestranski škarjasti paletni voziček

iz nerjavnega jekla.

Odporen proti rjavenju in kislinam, zato je primeren za uporabo v okolju z najstrožjimi higienskimi standardi.

Vsestranska škarjasta paletna vozička AMX I15/I15e iz nerjavnega jekla sta popolna pomočnika za uporabo v agresivnem okolju, v katerih veljajo najstrožji higienski standardi. Zaradi nerjavnega jekla sta vozička zelo dobro odporna proti vlagi, kislinam in soli, zato sta primerna zlasti za živilsko, farmacevtsko in kemično panogo. Pri oblikovni zasnovi smo bili posebej pozorni na možnost hitrega in temeljitega čiščenja, zato ni težko dostopnih votlih prostorov ali niš. Dodatna živilska varnost zagotavlja uporabo maziv, primerih za uporabo v živilski panogi. Zaprte konice vilic ščitijo pred brizganjem umazanije s koles. Seveda sta tudi ta paletna vozička s škarjastim dvigom vsestransko uporabna kot ročni paletni voziček, dvižna miza, pomožna miza ali delovni pult.



Approved
Jungheinrich quality

Pečat kakovosti znamke Jungheinrich.

Znamka Jungheinrich je že desetletja sinonim za zanesljivost, kakovostne stroje in celovito ponudbo storitev, na katere se lahko vedno zanesete. Pri Jungheinrichu je kakovost na prvem mestu: od preprostega paletnega vozička do popolnoma avtomatiziranega logističnega sistema.

Pregled vseh prednosti

- Popolna odpornost proti rjavenju, soli in kislinam.
- Na voljo z ročnim ali električnim hidravličnim sistemom.
- Zaščitena hidravlika preprečuje vdor vode.
- Konstrukcija, ki olajša čiščenje.
- Maziva, primerna za živilsko panogo (razreda H1 in H2).

Ročni paletni voziček znamke Jungheinrich, ki se vedno obnese.



Učinkovitost

Maksimalna zmogljivost z najučinkovitejšimi regalnimi vozili.

Hitra in učinkovita manipulacija blaga je v ospredju: s hitrim dvigom, ročno hidravliko ali vgrajenim polnilnikom v električni različici.

Učinkovita manipulacija blaga.

- Krmilna ročica omogoča lahkotno krmiljenje levičarjem in tudi desničarjem.
- S posebnim spustnim ventilom je mogoče natančno in nadzorovano spuščati tovor.
- Z opsijskim hitrim dvigom (120 kg) lahko evropaleta dvignete že s tremi zamahi ročice.
- S samo petimi zamahi je dosežena največja višina dviga.
- Izboljšan hidravlični sistem zmanjša moč, potrebno za dvig vilic.
- Kolesa z ležajnimi pušami zmanjšajo potrebno vlečno silo.

Baterija in vgrajeni polnilnik (AMX I15e).

- Vgrajen je elektronski polnilni izravnalec.
- Polnjenje je mogoče na vsaki 230-voltni vtičnici.
- Baterija s kapaciteto 65 Ah ne potrebuje vzdrževanja.



Varnost

Najboljše razmere za varno delo.

Posebne razmere uporabe zahtevajo posebno varnost, in to zagotavljajo kakovosti materiali ter optimizirana hidravlika.

Zaščita pred rjavenjem.

- Šasija iz nerjavnega jekla je odporna proti kislinam.
- Galvanizirana površina štiti pred vdorom vlage.

Varen in okreten.

- Dolžina sprednjega dela 340 mm omogoča varno in preprosto uporabo tudi v najožjem prostoru.
- Dodatna oporne noge za zanesljivo zaščito do dvižne višine 800 mm.
- Tandemska kolesa (serijsko) zagotavljajo boljšo stabilnost in ne uničujejo tal.
- Preprosto uvlečenje in izvlečenje vilic po drsnikih na konicah vilic.
- Agregat črpalke ima vgrajen rezervoar in spustni ventil za natančno spuščanje z ročico.
- Varnostni ventil zaščiti hidravlični sistem pred preobremenitvijo.

Maksimalna stabilnost in trpežnost.

- Stabilne vilice in zaobljene oblike.
- Privarjeno držalo ročice.
- Zaščitena kolesca na konicah vilic.
- Kaljeno jeklo.



Individualnost

Vozilo, ki se prilagodi vašim potrebam.

Paletni vozički iz nerjavnega jekla so z lahkoto kos posebnim varnostnim in higienskim standardom, zlasti pri vsakodnevni uporabi v ekstremnih razmerah.

Popolna higiena.

- Robustna in toga konstrukcija z zaprtimi konicami vilic zagotavlja, da med vožnjo umazanija s kolesc vilic ne prši na tovor.
- Prosto dostopne ali popolnoma zaprte votle vilice omogočajo učinkovito čiščenje, saj ni kotičkov, v katere bi se lahko nabrala umazanija.
- Mazalke na vseh gibljivih delih.
- Mazivo je primerno za živilsko industrijo (razreda H1 in H2).

Oprema po meri.

- Dviganje in spuščanje: ročni ali električni hidravlični sistem z 1,2-kilovatnim dvižnim motorjem.
- Poliuretanska kolesa za udobno in tiho delovanje.
- Najlonska kolesa za robustnost in dobro odpornost proti kemikalijam.

Pregled modelov

Pravi model za vaše potrebe:

Ime	Nosilnost/obremenitev	Največja dvizna višina	Delovna širina (paleta 800 x 1200 vzdolžno)
AMX I15e, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15e, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15ep, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15ep, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1890 mm
AMX I15, 540x1200, N-BN	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15p, 540x1200, N-BN,	1500 kg	710 mm	1830 mm
AMX I15p, 540x1200, V-BV	1500 kg	710 mm	1830 mm

Jungheinrich, d.o.o.

Korenova cesta 11, 1241 Kamnik

Telefon:

Centrala 01 561 04 80

Prodaja 01 561 04 85

Najem 01 561 04 90

Servis 01 561 04 95

Faks 01 562 17 79

info@jungheinrich.si

www.jungheinrich.si

Certificirane so nemške proizvodne
lokacije v Norderstedtu, Moosburgu in
Landsbergu, ravno tako distribucijski
center originalnih rezervnih delov v
Kaltenkirchnu.

ISO 9001
ISO 14001

Viličarji in vozički podjetja Jungheinrich
ustrezajo evropskim varnostnim
predpisom.



 **JUNGHEINRICH**