



Elektrický ručně vedený nízkozdvíhový vozík

AME 18

Výška zdvihu: 115 mm / Nosnost: 1800 kg

Výkonný. Lehký.

Nezastavitelný na prodejně, ve výrobě i při nakládce a vykládce nákladního vozu.

Nízkozdvižné vozíky Jungheinrich AME 18 naplno ukazují své silné stránky v těsných prostorách a v pracovních prostředích, kde hmotnost hraje důležitou roli. Jsou extrémně obratné a robustní a bez problémů zvládají náročné logistické procesy.

S nosností 1 800 kg, kompaktními rozměry a nízkou vlastní hmotností se optimálně hodí pro každodenní použití při přepravě palet i pro přepravu v nákladním vozidle. Oboustranné ovládání jednou rukou a intuitivní obsluha z nich dělají oblíbené pomocníky při každodenní práci.

Současné jsou AME 18 mimořádně efektivní a vysoce dostupné: Díky moderní lithium-iontové technologii mají nízkou spotřebu energie, lze je rychle a snadno nabíjet s vestavěným nabíječem a jejich hnací motor je bezúdržbový.

Samozřejmě, že se u ručně vedených nízkozdvižných vozíků Jungheinrich AME 18 myslelo i na bezpečnost: Zesílená ocelová konstrukce zajišťuje maximální robustnost. Chráněná opěrná kola a vysoká stabilita při jízdě a zatáčení minimalizují rizika pro lidi, vozík a přepravovaný materiál.

Přehled výhod

- Výkonný elektrický ručně vedený nízkozdvižný vozík střední třídy, ideální pro přepravu nákladními vozidly.
- Intuitivní a bezpečné ovládání stejně jako vysoká stabilita při jízdě a v zatáčkách.
- Zesílená ocelová konstrukce a chráněná opěrná kola pro robustnost a bezpečnost.
- Vysoká dostupnost díky lithium-iontové baterii a vestavěnému nabíječi v kombinaci s nízkou spotřebou energie.
- Osvědčená kvalita Jungheinrich s komponenty dlouhé životnosti.

Váš nízkozdvížený vozík Jungheinrich pro maximální užitek.



Efektivita

Maximální výkon s
nejefektivnějšími vozíky.

Výkonný při používání, robustní a úsporný v
každodenním provozu.

Ideální pro každodenní práci

- Nízká energetická spotřeba.
- Bezúdržbový hnací motor.
- Lehký, obratný a kompaktní.
- Vyšší robustnost a nosnost.

Vynikající energetická účinnost

- Delší životní cykly pro nákladovou efektivitu.
- Flexibilní použití díky mezidobíjení lithium-iontové baterie.
- Snadné nabíjení z jakékoli zásuvky prostřednictvím vestavěného nabíječe.
- Automatické vypnutí nepoužívaného vozíku šetří váš rozpočet i životní prostředí.

Osvědčená lithium-iontová technologie

- Bezúdržbový provoz pro úspory času a nákladů.
- Rychlé průběžné nabíjení pro zajištění vysoké dostupnosti vozíku.
- Až třikrát delší životnost ve srovnání s olověnými akumulátory.
- Jistota použití díky kvalitnímu systému řízení baterie.




Bezpečnost

Nejlepší předpoklady pro
bezpečnou práci.

Intuitivní ovládání a důmyslná ochrana osob,
stroje i zboží.

Pohodlné a bezpečné ovládání

- Větší stabilita díky dvěma odpruženým opěrným kolům umístěným vedle hnacího kola.
- Bezpečné a citlivé manévrování díky souhře softwaru a podvozku.
- 8 % stoupavost.
- Plně integrovaná, chráněná opěrná kola.
- Tlačítko pomalého pojezdu pro manévrování s ojí ve svislé poloze.
- Dva jízdní programy pro nastavené rychlosti (2,5 km/h a 5,5 km/h).
- Přesné ovládání hloubky zasunutí vidlí zabraňuje škodám na paletách a vozidlech.
- Snadné příčné uložení palet díky tandemovým válečkům vidlí a chráněným zaváděcím válečkům.



Individualita

Vozík je stejně individuální, jako
vaše podnikání.

S robustními elektrickými ručně vedenými
nízkozdvíhacími vozíky Jungheinrich AME můžete
zboží flexibilně a spolehlivě přepravovat v
interiérech i exteriérech.

Univerzální a všestranné použití

- Hlavice oje s oboustranným ovládáním jednou rukou.
- Pohodlné nabíjení vestavěným nabíječem.
- Stav vozidla identifikovatelný i z dálky díky viditelným LED páskům.
- Snadný přístup přes PIN kód.
- Všechny ovládací přístroje včetně displeje jsou přehledně instalovány v oji.
- Značení vidlic ve vzdálenosti 800 mm pro přesné příčné uložení palet.
- Výběr z různých délek vidlic.
- Odkládací přihrádka na víku baterie.

Přehled modelů

Vhodný model pro vaše použití:

Název	Nosnost/ náklad	Výška zdvihu (max.)	Rychlost pojezdu bez nákladu	Šířka pracovní uličky (palety 800x1200 uložené podélně)	Rychlost zdvihu bez nákladu	Celková výška
AME 18 (530 × 800, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	1958 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530 × 1 000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530 × 1 150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (530 × 1 150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670 × 1 000, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2003 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670 × 1 150, V-BV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm
AME 18 (670 × 1 150, V-GV)	1800 kg	115 mm	5,5 km/h	2060 mm	0,04 m/s	673 mm

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou
stejně jako centrum originálních
náhradních dílů v Kaltenkirchen
certifikovány.

ISO 9001
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské
bezpečnostní požadavky.

The Jungheinrich logo, featuring a red upward-pointing arrow to the left of the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH