



Elektrisk trækker

EZS 7280

Træk kapacitet: 28000 kg



Den højtydende trækker

til de største krav.

Transport af meget tunge laster i lufthavne eller virksomhedsområder.

Den robuste og ekstremt højtydende trækker EZS 7280 er det bedste valg til transport af tunge laster, f.eks. på lufthavnsområder eller i industrien. Den imponerer både ved anvendelse ude som inde over lange strækninger med en maksimal trækkeeffekt på op til 28.000 kg. Den kan især vise sine kræfter ved transport af tunge laster på ramper: Standsning og igangsætning udføres uden problemer takket være den automatiske parkeringsbremse og igangsætningshjælp ved stigninger. Den lille venderadius og de avancerede litium-ion-batterier (tilvalg) sikrer højeste effektivitet under kørsel. Trækkeren med sidevendt sæde giver en ergonomisk arbejdsplads med lav indstigning, justerbar ratposition samt pedalplacering som i en personbil. Chassisets KTL-belægning beskytter også trucken ved barske vejrforhold. Der kan som tilvalg fås kabiner, enten med klap- eller skydedør.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus giver vi dig et langfristet løfte om ydeevne på op til otte år på vores litium-ion-kvalitetsbatterier. Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologis høje effekt og lange levetid vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for seks måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere.



Udnyt dine data til din fordel.

Benyt dine truckdata til at spare tid, energi og omkostninger samt til at øge effektiviteten. Med vores telematikboks (fra fabrik) har du en gratis flådestyrings-startpakke til rådighed, der kan udvides fleksibelt med forskellige hard- og softwarekomponenter.

Garantibetingelser

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Automatisk parkeringsbremse og igangsætningshjælp ved stigninger til ramper
- Komfortabel arbejdsplads med pedalplacering som i en personbil
- Lille venderadius med stort styreudslag
- Optimal korrosionsbeskyttelse med KTL-belægning
- Høj energieffektivitet med to 10 kW-drivmotorer

Din Jungheinrich-trækker

giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal ydelse med de mest effektive trucks.

Denne trækker har energi for to. Eller tre – afhængigt af hvilken batteristørrelse du vælger.

Innovativ vekselstrømsteknik

- Den vedligeholdelsesfrie vekselstrømsteknik giver højere ydelse med samtidig reduktion af driftsomkostningerne.
- Høj virkningsgrad med fantastisk energiuudnyttelse.
- Kraftig acceleration og høj tophastighed også med last.
- Hurtige retningsskift.
- Vedligeholdelsesfri køremotor.
- 2 års garanti på køremotoren.

Lange indsatsstider med blysyrebatteri

- Energibesparende vekselstrømsteknik og høje batterikapaciteter giver lange indsatsstider.
- To forskellige akselafstande til forskellige batteristørrelser med en maksimal kapacitet på op til 930 Ah.

Kan fås med litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Intet behov for batteriskift.
- Lavere udgifter som følge af længere levetid og minimal vedligeholdelse i forhold til blysyrebatterier.
- Intet behov for laderum og ventilation, da der ikke sker nogen gasdannelse.

Komfortladesystem til litium-ion-batterier som tilvalg

- Ladesystem med komfortladedåse og -stik til tidsbesparende mellemladning.
- Muliggør ergonomisk og sikker opladning i arbejds pauser.
- Det er ikke nødvendigt at åbne en klap over batterirummet.
- Enkel og intuitiv håndtering.



Sikkerhed

De bedste forudsætninger for sikkert arbejde.

Arbejder urokkeligt: Den robuste konstruktion giver maksimal sikkerhed og effektiv korrosionsbeskyttelse samt den højeste ydelse under alle betingelser.

Sikkerhed i enhver køresituation

- Omfattende sikkerhedsudstyr til høj køredynamik og ydelse.
- Reduktion af kørehastigheden ved kørsel i kurver med curveCONTROL.
- Kabine med masser af plads og optimalt udsyn hele vejen rundt.
- Automatisk parkeringsbremse med sikring mod tilbagerulning: Når trækkeren holder stille, sikres trækker og anhænger automatisk.
- Ingen tilbagerulning ved start på ramper takket være igangsætningsassistenten på stigninger.
- Sikker start på ethvert underlag med antislipregulering (ASR).

Robust version til enhver situation i dagligdagen

- Op til 20 mm tyk stålramme.
- KTL-belagt grundramme giver effektiv korrosionsbeskyttelse.
- Robust forskærm med høje hjørner og en ligeså robust mellemhøj front samt en tilbagerullet forrude.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

På denne ergonomiske arbejdsplads med intuitivt betjeningskoncept kører trækker og fører næsten automatisk.

Ergonomisk arbejdsplads

- Intuitiv førerplads i kabinen udformet næsten som i en bil.
- Lav indstigning med plant gulv.
- Pedalplacering som i en almindelig personbil.
- Systemet til hastighedsregulering aflaster føreren på lange strækninger (tilvalg).
- Enkel indstilling af rattet til førere af forskellig højde.
- Koblingen kan let ses fra siddepositionen og er let at komme til.
- Fralægningsplads, hvor føreren har brug for det, giver et intuitivt arbejdsforløb.
- Varmeanlægget sikrer en behagelig kabinetemperatur. Med de optimerede ventilationsåbninger forhindres dug på ruderne.

Stort udvalg af ekstraudstyr

- Forskellige koblingsvarianter.
- Forlygter i LED-version.
- SE-dæk.
- Floor-Spot.
- Blitzlamper og rotorblink.
- Beskyttelsesgitter til for- og baglygter.
- Holder til komponenter til trådløs datatransmission.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Nominel trækraft	Kørehastighed uden last
EZS 7280	5600 N	25 km/h
EZS 7280 XL	5600 N	25 km/h

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**