



Elektrisk stabler med sidevendt sæde

ESC 214-316 / 214z-316z

Løftehøjde: 2800-6200 mm / Lasteevne: 1400-1600 kg

Den kompakte model med sidevendt sæde til store løftehøjder.

Med initialløft til ujævne gulve.

Vores ergonomiske og robuste ESC-trucks med sidevendt sæde i serie 2 og 3 er ideelle til intensive indsatser med stor højde og til transport over længere strækninger. Med deres kompakte konstruktion og stabile chassis egner de sig perfekt til krævende indsatser i bloklageret eller i lagre med begrænset plads.

Forsynet med en kraftig køre- og løftemotor når ESC'en legende let høje hastigheder og overbeviser ved sikker og effektiv varetransport med hurtig acceleration. Med den sidevendte siddeposition har brugeren til enhver tid overblik, og med multiPILOT'en er det let at skifte retning uden at bruge store styrebevægelser.

Med serie 2 manøvrerer du problemløst i smalle arbejdsgange, mens du i serie 3 kan nyde optimal kørekomfort med den ekstra benplads.



Ingen bekymringer. Ingen kompromisser

Med Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus giver vi dig et langfristet løfte om ydeevne på op til otte år på vores litium-ion-kvalitetsbatterier. Vi er sikre på, at vores litium-ion-teknologis høje effekt og lange levetid vil overbevise dig. Derfor garanterer vi dig, at du inden for seks måneder efter leveringen hurtigt og let kan skifte tilbage til den teknologi, du anvendte tidligere.



Udnyt dine data til din fordel.

Benyt dine truckdata til at spare tid, energi og omkostninger samt til at øge effektiviteten. Med vores telematikboks (fra fabrik) har du en gratis flådestyrings-startpakke til rådighed, der kan udvides fleksibelt med forskellige hard- og softwarekomponenter.

Garantibetingelser

*I forbindelse med vores garanti bestemmelser – se på hjemmesiden for yderligere detaljer.

Alle fordele ved første øjekast

- Display med visning af ratstilling og valg af køreprogram.
- Høje hastigheds- og accelerationsværdier.
- Ergonomisk siddeposition giver det bedste udsyn.
- multiPILOT sikrer komfortabel betjening.
- Der kan fås initialløft til ujævne gulve.

Din højtloftende palleløfter fra Jungheinrich giver maksimale fordele.



Effektivitet

Maksimal effekt med de mest effektive trucks.

Kraftig batteriteknik giver manøvredegtighed med kraftig acceleration og hurtige retningsskift, og avanceret litium-ion-teknologi sikrer ekstremt korte ladetider og optimeret udnyttelse af energien.

Effektiv energistyring

- Optimal energiforsyning med høje batterieffekter på mellem 360 Ah og 465 Ah i blysyreområdet.
- Batteriskiftet i siden gør det nemt og hurtigt at skifte batteri.

Kan fås med litium-ion-teknologi

- Høj tilgængelighed takket være ekstremt korte ladetider.
- Ikke behov for batteriskift.
- Lavere udgifter som følge af længere levetid og minimal vedligeholdelse i forhold til blysyrebatterier.
- Ikke behov for laderum og ventilation, da der ikke dannes gasser.
- Modulkoncept med 130 Ah, 260 Ah eller 390 Ah giver høj anvendelsesfleksibilitet.
- Komfortladeport er standard, og den indbyggede lader fås som tilbehør.



Sikkerhed

Optimale forudsætninger for sikkert arbejde.

Perfekt udsyn hele vejen rundt kombineret med intuitivt udformede betjeningslementer sikrer maksimal beskyttelse under arbejdet. ESC-sikkerhedskonceptet suppleres med vores assistentsystemer.

Behagelig og sikker kørsel


- Hastighedsregulering og præcis kontrol af kørehastigheden med impulsstyring giver optimal sikkerhed under kørslen.
- Sikring mod tilbagerulning på stigninger med automatisk bremse.
- Konstante kørehastigheder på stigninger eller fald.
- Holdebøjle gør det sikkert at stige ind og ud.

Enkel betjening og godt udsyn hele vejen rundt

- Alle køre- og løftefunktioner betjenes med multiPILOT uden at flytte hånden.
- Brugeren har frit udsyn hele vejen rundt igennem masten og sikkerhedstaget.
- Proportionalhydraulik med visning af løftehøjde giver præcis lastpositionering.
- Let og præcis elektrisk styring.
- Beskyttet siddeposition inden for truckens lukkede kontur.

Assistentsystemer øger din sikkerhed

- Med curveCONTROL håndteres enhver kurve suverænt i lastafhængige situationer.
- Effektiv farestyring med zoneCONTROL som tilvalg.
- Styrepositionsindikatoren i displayet minimerer påkørselsskader.
- Kollisioner undgås ved hjælp af advarselslampen Floor-Spot.



Individualitet

En truck, der er lige så individuel som din virksomhed.

Da ikke to indsatser er ens, har vi bygget vores ESC-trucks således, at de uden problemer fleksibelt tilpasser sig enhver situation. Hvis du skal klare ujævnheder i gulvet, anbefaler vi dig vores version med initialløft.

Ydelsesfremmende ergonomi

- Optimale synsforhold og forebyggelse af nakkesmerter takket være førerpladsens placering på tværs af køreretningen.
- Sikkerhedsafbryder i fodrummet giver maksimal sikkerhed.
- Komfortsæde med vægtindstilling og polstret knæ- og armområde.

Alsidedig indsats og fremragende manøvredegtighed

- Hjularme, der kan løftes uafhængigt af gafferne, i varianten med initialløft til problemfri kørsel hen over ujævnheder i gulvet.
- Smal arbejdsgangsbredde og godt beskyttet førerplads giver optimal indsats i snævre arbejdsgange.

Ekstraudstyr

- Kølehusversion.
- Sædevarme.
- Skriveunderlag.
- USB-opladningsport.

Model Oversigt

Den rigtige model til dine applikationer:

Navn	Kapacitet / belastning	Løftehøjde (maks.)	Kørehastighed uden last	Arbejdsbredde (pall 800x1200 langsgående)	Løftehastighed uden last
ESC 214	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 216	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2383 mm	0,24 m/s
ESC 214z	1400 kg	5350 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s
ESC 216z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2398 mm	0,23 m/s
ESC 316	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2403 mm	0,24 m/s
ESC 316z	1600 kg	6200 mm	9,1 km/h	2433 mm	0,23 m/s

Jungheinrich Danmark A/S

Øst: Park Allé 350 C, 1 sal, 2605 Brøndby

Vest: Vrødingvej 5, 8700 Horsens

Telefon 8987 4800

kontakt@jungheinrich.dk

www.jungheinrich.dk

Vores fabrikker i Norderstedt, Moosburg og
Landsberg, samt vores reservedelscenter i
Kaltenkirchen, er certificeret.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich truck opfylder de europæiske
sikkerhedskrav.



 **JUNGHEINRICH**