




Selecionadora de pedidos vertical **EKS 412s**


Altura de elevação: 5000-12500 mm / Capacidad de carga: 1200 kg


LION
technology

JUNGHEINRICH

EKS 412s







EKS 412s

EKS 412s Z_I, EKS 412s Z_SF, EKS 412s L_I, EKS 412s L_SF, EKS 412s O_I, EKS 412s O_SF	Elevação (h3)	Altura do mastro retraído (h1)	Elevação livre (h2)	Altura do mastro estendido (h4)
Mastro telescópico duplo ZT	4250 mm	2950 mm		6620 mm
	5000 mm	3330 mm		7370 mm
	5500 mm	3600 mm		7870 mm
	6000 mm	3850 mm		8370 mm
	6500 mm	4125 mm		8870 mm
	7500 mm	4650 mm		9870 mm
	8500 mm	5150 mm		10870 mm
Mastro triplo DT	5500 mm	2610 mm		7870 mm
	6000 mm	2780 mm		8370 mm
	6500 mm	2940 mm		8870 mm
	7000 mm	3110 mm		9370 mm
	7500 mm	3275 mm		9870 mm
	8000 mm	3440 mm		10370 mm
	8500 mm	3610 mm		10870 mm
	9000 mm	3810 mm		11370 mm
	9500 mm	3980 mm		11870 mm
	10500 mm	4410 mm		12870 mm
Mastro triplo DZ	11500 mm	4810 mm		13870 mm
	12500 mm	5210 mm		14870 mm
	5500 mm	2610 mm	240 mm	7870 mm
	6000 mm	2780 mm	410 mm	8370 mm
	6500 mm	2940 mm	570 mm	8870 mm
	7000 mm	3110 mm	740 mm	9370 mm
	7500 mm	3275 mm	905 mm	9870 mm
	8000 mm	3440 mm	1070 mm	10370 mm
	8500 mm	3610 mm	1240 mm	10870 mm
	9000 mm	3810 mm	1440 mm	11370 mm

Tabela VDI

			EKS 412s Z I	EKS 412s Z SF	EKS 412s L I	EKS 412s L SF	EKS 412s O I	EKS 412s O SF	
Características	1.1	Fabricante (nome curto)			Jungheinrich				
	1.2	Denominação do fabricante			EKS 412s Z SF				
	1.3	Unidade de tração				Elétrico			
	1.4	Tipo de operação					Selecionadora de Pedido		
	1.5	Capacidade de carga/carga	Q kg				1200		
	1.6	Distância do centro de gravidade da carga	c mm				400		
	1.8	Distância da carga	x mm	155				145	
	1.9	Distância entre rodas	y mm				1690		
Pesos	2.1.1	Peso próprio (incluindo bateria)	kg	3650		3850		3590	
	2.2	Carga por eixo com carga dianteira/traseira	kg	3575 / 1160		3825 / 1110		3515 / 1160	
	2.3	Carga por eixo sem carga dianteira/traseira	kg	1840 / 1810		2090 / 1760		1780 / 1810	
Rodas/chassis	3.1	Pneus			Poliuretano (PU)				
	3.2	Tamanho do pneu, dianteiro			Ø 150 x 95				
	3.3	Tamanho do pneu, traseiro			Ø 343 x 110				
	3.5	Rodas, quantidade dianteira/traseira (x=tracionadas)				4 / 1 x			
Dimensões básicas	4.2	Altura do mastro retraído (h1)	h1 mm		3330				
	4.4	Elevação (h3)	h3 mm		5000				
	4.5	Altura do mastro estendido (h4)	h4 mm		7370				
	4.7	Altura do teto de proteção do operador (cabine)	h6 mm		2370				
	4.8.1	Altura da plataforma ao piso	h7 mm		245				
	4.11	Elevação adicional	h9 mm	800			-		
	4.14	Altura da plataforma elevada ao piso	h12 mm		5245				
	4.15	Altura rebaixada	h13 mm		60				
	4.19	Comprimento total	l1 mm	3160	3285	3330		3275	
	4.20	Comprimento incluindo a parte inferior do garfo	l2 mm	2160	2085		2075		
	4.21.1	Largura total	b1 mm		1000				
	4.22	Dimensões do garfo	s/ e/l mm	40 x 100 x 1200	50 x 100 x 1200	50 x 100 x 1250		50 x 100 x 1200	
	4.25	Distância externa dos garfos	b5 mm		560				
	4.27	Largura sobre os roletes guias	b6 mm	-	1200	-	1200	-	1200
	4.31	Desimpedimento do piso com carga sob o mastro	m1 mm		50				
4.35	Raio de direção	Wa mm		1930					
Performance	5.1	Velocidade de deslocamento com/sem carga	km/h		12 / 12				
	5.2	Velocidade de elevação com/sem carga	m/s		0,5 / 0,5				
	5.3	Velocidade de descida com/sem carga	m/s		0,5 / 0,5				
	5.10	Freio de serviço			regenerativo				
	5.11	Freio de estacionamento			acumulador elétrico de mola				

Motor elétrico/sistema eletrônico	6.1	Motor de tração, potência no regime S2 60 min	kW	6,5
	6.2	Motor de elevação, potência no regime S3	kW	12
	6.4	Tensão da bateria/capacidade nominal	V / Ah	48 / 620
	6.5	Peso da bateria	kg	935
Outros	8.1	Tipo de controle da unidade		Relutância síncrona AC
	10.5	Configuração da direção		elétrico
	10.7	Nível sonoro conforme EN 12053	dB (A)	60

- Esta ficha técnica, conforme diretriz VDI 2198, menciona apenas os valores técnicos do veículo padrão. Pneus diferentes, outros tipos de mastro, acessórios adicionais etc. podem fornecer outros valores.

- 5.1. Com módulo de potência drivePLUS
- 5.2. Com módulo de potência liftPLUS
- 5.3. Com módulo de potência liftPLUS

Jungheinrich Lift Truck Ltda.

Equipamentos de Transporte, Lda.

Rod. Vice Prefeito Hermenegildo Tonolli, 2535

Galpão 2

CEP 13295-000

Itupeva – SP

Tel. +55 11 3511-6295

contato@jungheinrich.com.br

www.jungheinrich.com.br

As unidades de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são ISO 9001
certificadas, assim como nosso Centro de ISO 14001
Peças Originais em Kaltenkirchen.

