



Carrello retrattile

ETV 314i - 325i

Altezza di sollevamento: 4250-14000 mm / Portata: 1400-2500 kg

Carrello agli ioni di litio per la massima efficienza.

Performante, versatile e facile da usare.

I potenti e innovativi carrelli a montante retrattile ETV 314i/325i sono la soluzione più adatta per il deposito e prelievo efficienti di carichi ad altezze di sollevamento fino a 14 m. Il design compatto si distingue per una batteria agli ioni di litio completamente integrata ed estremamente flessibile nell'uso grazie alla capacità di ricarica rapida e intermedia.

Grazie alla possibilità di regolazione delle velocità di abbassamento e di retrazione del montante è possibile gestire in modo particolarmente efficiente anche le applicazioni più impegnative con elevate velocità di sollevamento e di marcia.

Ampia postazione di lavoro che offre massima ergonomia, comfort e sicurezza. Massima visibilità, sistemi di assistenza intelligenti e un approccio intuitivo all'utilizzo permettono di lavorare in modo produttivo e senza affaticarsi.



Performance senza compromessi.

Con Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus garantiamo prestazioni durature fino a otto anni per le nostre batterie agli ioni di litio di elevata qualità. Siamo certi che le elevate prestazioni e la lunga durata della nostra tecnologia agli ioni di litio risulteranno convincenti. Per tale ragione garantiamo che, entro 6 mesi dalla consegna, potrà facilmente e rapidamente tornare alla tecnologia originariamente utilizzata.



Utilizza i dati a tuo vantaggio.

Utilizza i dati dei carrelli per risparmiare tempo, energia e costi e incrementare l'efficienza. La nostra Telematic Box (di serie) offre un pacchetto base di gestione della flotta gratuito che può essere ampliato in modo flessibile con diversi componenti hardware e software.

Condizioni di garanzia

* In conformità con le nostre condizioni di garanzia. Consulta il sito internet per ulteriori dettagli.

Tutti i vantaggi in breve

- Ottimizzato per la massima efficienza energetica e produttività.
- Batteria agli ioni di litio con tempi di ricarica rapidi e possibilità di ricariche intermedie.
- Struttura compatta per un utilizzo ottimale della superficie di magazzino.
- Ampia postazione di guida con visibilità ottimale su razze e carico.
- Striscia luminosa SmartStripe per la massima sicurezza in magazzino.

Il carrello retrattile Jungheinrich

pensato per garantire i massimi livelli di



Efficienza.

Massime prestazioni con carrelli più efficienti.

Il mix perfetto tra agilità e utilizzo ottimale dello spazio: l'efficiente carrello elevatore retrattile non potrebbe essere più semplice da manovrare, grazie alle pratiche opzioni supplementari e al montante che garantisce elevate portate residue.

Tecnologia agli ioni di litio integrata

- Carrelli sempre pronti all'uso grazie ai tempi di ricarica estremamente ridotti.
- Non sono necessari né locali di ricarica né sistemi di aerazione poiché le batterie non rilasciano esalazioni.
- Risparmio sui costi grazie alla maggiore durata e alla totale assenza di manutenzione.
- Nessun cambio batteria necessario.

Montante ad elevate prestazioni

- Per la massima sicurezza e un utilizzo efficace del magazzino anche a grandi altezze di sollevamento.
- Elevate portate residue con dimensioni ridotte.
- Montante disponibile con inclinazione forche e montante.

loweringPRO

- loweringPRO per prestazioni migliorate grazie al raddoppio della velocità di abbassamento fino a 1,2 m/s.
- Lo sfilamento fluido del montante garantisce il sollevamento e l'abbassamento dei carichi nella massima sicurezza.



Sicurezza.

I migliori presupposti per un'operatività nella massima sicurezza.

Grazie al design compatto senza vano batteria, l'ETV 314i/325i offre non solo una perfetta visibilità a 360°, ma anche una chiara visuale sulle razze e sul carico per la massima sicurezza in magazzino.

Maggiore sicurezza

- Visibilità ottimizzata grazie all'eliminazione della batteria piombo-acido.
- Traverse del tettuccio sottili per una perfetta visibilità a 360°.
- Accesso ribassato per salita e discesa in sicurezza.
- Solida protezione per le spalle.
- Parabrezza rialzato in opzione.
- Tettuccio panoramico in vetro in opzione.
- Striscia luminosa SmartStripe integrata in opzione.
- Luce di arresto e indicatore direzione di marcia in opzione.

Ampia gamma di sistemi di assistenza e opzioni

- Posizionatore laser per lo stoccaggio del carico nella massima semplicità.
- Monitoraggio in tempo reale della portata limite tramite operationCONTROL.
- Telecamera forche con monitor.

Display a colori da 4 pollici

- Indicatore della direzione di marcia e del posizionamento della ruota.
- Stato della batteria con indicatore di autonomia residua.
- Possibilità di scelta fra tre programmi di marcia.
- Ore di esercizio e orologio.
- Visualizzazione dell'altezza di sollevamento e del peso del carico in opzione.



Personalizzabilità.

Un carrello altamente personalizzato, adatto ad ogni tipo di applicazione.

Con gli ETV 3i la salute degli operatori è al primo posto: una postazione di guida spaziosa ed ergonomica con varie opzioni di comando garantisce il massimo comfort.

Postazione ergonomica

- Maggiore spazio per l'operatore.
- Disponibile con gradino di accesso in opzione.
- Volante e bracciolo sono separati e facilmente regolabili.
- Staffa delle opzioni, per accessori supplementari come terminali radio per la trasmissione dei dati o scanner.
- Pratici vani per il deposito di accessori.
- Ricarica comfort.

Leva di comando soloPILOT

- Per l'attivazione delle funzioni idrauliche, della selezione della direzione di marcia e del clacson.
- Tutti i comandi sono in posizione ben visibile e facilmente accessibili.
- Attivazione sicura del selettore della direzione di marcia.
- Precisione millimetrica nel lavoro grazie alla sensibilità dei controlli.
- Comando ottimale di attrezzature supplementari come un posizionatore forche in opzione.
- Leva di comando multiPILOT disponibile in opzione.

Panoramica sui modelli

Il carrello adatto per le vostre esigenze:

Nome	Portata/carico	Altezza di sollevamento (max.)	Larghezza corsia di lavoro (pallet 800x1200 longitudinale)
ETV 314i	1400 kg	10700 mm	2801 mm
ETV 316i	1600 kg	10700 mm	2806 mm
ETV 318i	1800 kg	11510 mm	2808 mm
ETV 320i	2000 kg	14000 mm	2822 mm
ETV 325i	2500 kg	14000 mm	2841 mm

Jungheinrich Italiana S.r.l.

Via Amburgo, 1
20088 Rosate MI
Telefono 02 908711
Telefax 02 908712335
info@jungheinrich.it
www.jungheinrich.it

Gli stabilimenti di produzione tedeschi di
Norderstedt, Moosburg e Landsberg,
nonché il nostro centro ricambi di
Kaltenkirchen sono certificati.

ISO 9001
ISO 14001

I mezzi di movimentazione Jungheinrich
sono conformi ai requisiti europei di
sicurezza.

The Jungheinrich logo, featuring a red stylized arrow pointing upwards and to the right, followed by the word 'JUNGHEINRICH' in a bold, black, sans-serif font.

JUNGHEINRICH