



Elektrische meeloop stapelaar

AMC 12z

Hefhoogte: 2814-3514 mm / Draagvermogen: 1200 kg

De compacte helper

voor het transport van lichte goederen.

Manoeuvreert met vertrouwen in kleine magazijnomgevingen.

Of het nu gaat om het occasioneel transport van lasten of het efficiënt in- en uitslaan – onze flexibele en wendbare elektrische meeloop stapelaars AMC 12 zijn als betrouwbare instapmodellen in het segment van de elektrische stapelaars de ideale aanvulling op uw dagelijkse pallethandling. De variant met initiële heffing AMC 12z heeft meer bodemvrijheid voor gebruik in magazijnen met ongelijke ondergronden en hellingen.

Onderhoudsvrije lithium-ionbatterijen met geïntegreerde lader bieden maximale flexibiliteit dankzij tijdbesparende laadprocessen en vrij selecteerbare laadlocaties. Het Jungheinrich hulpsysteem curveCONTROL zorgt voor veiligheid door automatisch snelheid te verminderen in bochten.

De multifunctionele disselkop, die met beide handen en intuïtief te bedienen is, maakt in combinatie met de kruipgangschakelaar veilig en langzaam manoeuvreren met rechtopstaande dissel mogelijk – voor een grotere wendbaarheid in kleine ruimten.

Alle voordelen in één oogopslag

- Onderhoudsvrije lithium-ionbatterij met geïntegreerde lader.
- Tweehandige multifunctionele disselgreep en multifunctioneel display.
- curveCONTROL voor automatische snelheidsvermindering in scherpe bochten.
- Kleurmarkeringen om het restdraagvermogen gemakkelijker af te lezen.
- Vorkmarkering voor vereenvoudigde dwarsopname van palletten en minder palletschade.

Uw Jungheinrich stapelaar

voor een maximaal klantenvoordeel.



Efficiëntie

Topprestaties met de meest efficiënte trucks.

Dankzij de geavanceerde, onderhoudsvrije lithium-iontechnologie geniet u met onze AMC 12/12z meeloop stapelaars van langere bedrijfstijden, eenvoudige laadprocessen en flexibel te kiezen laadlocaties.

Compacte constructie

- Ruimtebesparende truckafmetingen en een lage totale hoogte voor een betere ergonomie en efficiënt manoeuvreren zonder onnodige manoeuvres.
- Geschikt voor gebruik in liften en tussenverdiepingen dankzij het lage eigen gewicht van slechts 565 kg.
- Gemakkelijker sturen en een kleine draaicirkel van slechts 1.350 mm.

Hoge productiviteit

- Onderhoudsvrije lithium-ionbatterij voor maximale beschikbaarheid van de truck.
- Korte laadtijden en de mogelijkheid van snel tussentijds laden voor meer operationele flexibiliteit.

Flexibele laadprocessen

- In vergelijking met loodzuurbatterijen kunnen lithium-ionbatterijen tot 3 keer meer laadcycli aan.
- Handig opladen van de lithium-ionbatterij bij elk standaard 230 V-stopcontact via de geïntegreerde lader.



Veiligheid

De beste omstandigheden om veilig te werken.


Om de veiligheid tijdens het rijden te verhogen, hebben we de AMC 12/12z uitgerust met handige functies zoals het hulpsysteem curveCONTROL voor het veilig nemen van bochten of een kruipgangschakelaar voor nauwkeurig manoeuvreren.

Veilig in- en uitslaan

- Uitstekend zicht op de vorkpunten en de last dankzij het lage chassis en optimaal zicht op de mast.
- Centraal gemonteerde lange dissels voor veilig en comfortabel sturen.
- Snelheidsvermindering afhankelijk van de hefhoogte.
- Minder bedieningsfouten door overschrijding van het restdraagvermogen met behulp van gekleurde markeringen op de hefmast.

Minder risico op ongevallen

- Standaard uitgerust met curveCONTROL voor automatische snelheidsvermindering bij het nemen van bochten.
- Met de kruipgangschakelaar kunt u veilig manoeuvreren met rechtopstaande dissels in kleine ruimten.
- Toegangscontrole via pincode voorkomt ongevoegd gebruik van de truck.



Individualiteit

Een stapelaar die net zo individueel is als uw business.

Hoog comfort bij minder intensieve pallethandling: dankzij een intuïtieve en ergonomische multifunctionele disselgreep zijn onze AMC 12/12z elektrische stapelaars bijzonder gemakkelijk te manoeuvreren.

Eenvoudige handling

- Elektrische bediening van alle rij-, hef- en daalfuncties.
- Multifunctioneel display geïntegreerd in de dissels met toegang via pincode.
- Tweehandige dissels met hoog bedieningscomfort.
- Regeling van de rijsnelheid tot 4,5 km/u via rijschakelaars aan beide zijden.
- Mobiele werktafel voor eenvoudig en efficiënt orderpicken.
- USB-laadmodule op het instrumentenpaneel.

Overzicht

De juiste oplossing voor uw toepassingen:

Naam	Draagvermogen/ last	Hefhoogte (max.)	Rijsnelheid zonder belasting	Gangbreedte (pallet 800×1.200 in de lengte)	Hefsnelheid zonder belasting
AMC 12z (280 ZT)	1200 kg	2814 mm	4,5 km/u	2185 mm	0,16 m/s
AMC 12z (350 ZT)	1200 kg	3514 mm	4,5 km/u	2185 mm	0,16 m/s

Jungheinrich SA
Researchpark Haasrode 1105
Esperantolaan 1
3001 Leuven (Heverlee)
Tél. 016 398711
info@jungheinrich.be
www.jungheinrich.be

De Duitse productie-eenheden in
Norderstedt, Moosburg en Landsberg en
het onderdelencentrum in Kaltenkirchen
zijn gecertificeerd. ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**