



## Elektrický tahač

**EZS 130**

Přípojná hmotnost: 3000 kg



EZS 130





## Tabulka VDI

|                          |        |                                                |        |                                 |
|--------------------------|--------|------------------------------------------------|--------|---------------------------------|
| Značky                   | 1.1    | Výrobce (zkrácené označení)                    |        | Jungheinrich                    |
|                          | 1.2    | Označení typu od výrobce                       |        | EZS 130                         |
|                          | 1.3    | Pohon                                          |        | elektrický                      |
|                          | 1.4    | Ovládání                                       |        | místo ke stání řidiče           |
|                          | 1.5.3  | Přípojná hmotnost                              | Q kg   | 3000                            |
|                          | 1.7    | Jmenovitá tažná síla                           | N      | 600                             |
|                          | 1.9    | Rozvor kol                                     | y mm   | 930                             |
| Hmotnosti                | 2.1.1  | Vlastní hmotnost (vč. baterie)                 | kg     | 525                             |
|                          | 2.3    | Zatížení na přední/zadní nápravu bez nákladu   | kg     | 320 / 205                       |
| Kola/podvozek            | 3.1    | Pneumatiky                                     |        | polyuretan / Super elastické    |
|                          | 3.2    | Velikost pneumatik, přední                     |        | ø230 x 78                       |
|                          | 3.3    | Velikost kol, zadní                            |        | ø250 x 80                       |
|                          | 3.5    | Kola, počet vpředu/vzadu (× = hnaná)           |        | 1 x / 2                         |
|                          | 3.7    | rozchod kol, vzadu                             | b11 mm | 485                             |
| Základní rozměry         | 4.8    | Výška sedačky/plošiny řidiče                   | h7 mm  | 122                             |
|                          | 4.9    | Výška hlavičky oje v poloze pro pojezd min/max | h14 mm | 1320                            |
|                          | 4.12   | výška tažného zařízení                         | h10 mm | 158                             |
|                          | 4.19   | Celková délka                                  | l1 mm  | 1315                            |
|                          | 4.21.1 | Celková šířka                                  | b1 mm  | 600                             |
|                          | 4.32   | Světlná výška měřená uprostřed mezi nápravami  | m2 mm  | 50                              |
|                          | 4.35   | Poloměr otáčení                                | Wa mm  | 1126                            |
| Výkonová data            | 5.1    | Rychlost pojezdu s nákladem/bez nákladu        | km/h   | 9 / 10,5                        |
|                          | 5.1.1  | Rychlost pojezdu vzad s nákladem/bez nákladu   | km/h   | 6 / 6                           |
|                          | 5.5    | Tažná síla s nákladem/bez nákladu              | N      | 600 / 600                       |
|                          | 5.6    | Max. tažná síla s nákladem/bez nákladu         | N      | 2000 / 2000                     |
|                          | 5.10   | Provozní brzda                                 |        | elektromagnetický/generátorický |
| Elektromotor/elektronika | 6.1    | Motor pojezdu, výkon S2 60 min                 | kW     | 2,8                             |
|                          | 6.4    | Napětí baterie/jmenovitá kapacita              | V / Ah | 24 / 200                        |
|                          | 6.5    | Hmotnost baterie                               | kg     | 185                             |
|                          | 6.6.1  | Spotřeba energie podle EN cyklu                | kWh/h  | 0,75                            |
|                          | 6.6.2  | Ekvivalent CO2 podle normy EN ISO 23308        | kg/h0  | 0,4                             |

|                                                                                                                                                                                                      |      |                                                  |        |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------|--------|-----------------|
| Ostatní                                                                                                                                                                                              | 8.1  | Druh přenosu kroutícího momentu na hnací nápravu |        | AC speedCONTROL |
|                                                                                                                                                                                                      | 10.5 | Provedení řízení                                 |        | elektrické      |
|                                                                                                                                                                                                      | 10.7 | Hladina akustického tlaku podle ČSN EN 12053     | dB (A) | 57              |
| - V tomto typovém listu podle směrnice VDI 2198 jsou uvedeny jen technické hodnoty standardního vozíku. Odlišné pláště, jiná zdvihová zařízení, přídatná zařízení apod. mohou vykazovat jiné hodnoty |      |                                                  |        |                 |

- VDI-Nr. 4.9: Výška platí pro provedení s volantem jetPILOT.
- VDI-Nr. 4.12: Hodnota výšky závěsu platí pro jednoduchý nasazovací závěs.
- VDI-Nr. 4.19: Údaj o celkové délce je včetně jednoduchého nasazovacího závěsu.

Jungheinrich (ČR) s.r.o.

Modletice 101

251 01 Říčany

Telefon +420 313 333 111, 333

Fax +420 313 333 777

info@jungheinrich.cz

www.jungheinrich.cz

Výrobní závody v německých městech  
Norderstedt, Moosburg a Landsberg jsou  
stejně jako centrum originálních  
náhradních dílů v Kaltenkirchen  
certifikovány.

ISO 9001  
ISO 14001

Vozíky Jungheinrich splňují evropské  
bezpečnostní požadavky.



 **JUNGHEINRICH**