




Mobile Robot hoogheffende toepassingen

ERC 213a / 217a

Hefhoogte: 3100-4400 mm / Capaciteit: 1300-1700 kg

ERC 213a / 217a



ERC 213a / 217a

ERC 213a		Heffing (h3)	Ingeschoven masthoogte (h1)	Vrije heffing (h2)	Uitgeschoven masthoogte (h4)
Tweevoudige mast ZT		3100 mm	2150 mm	200 mm	3625 mm
		3800 mm	2500 mm	200 mm	4325 mm
		4400 mm	2750 mm	200 mm	4925 mm
ERC 217a		Heffing (h3)	Ingeschoven masthoogte (h1)	Vrije heffing (h2)	Uitgeschoven masthoogte (h4)
Tweevoudige mast ZT		2840 mm	2150 mm	200 mm	3495 mm
		3540 mm	2500 mm	200 mm	4195 mm

VDI-tabel

Kenmerken	1.1	Fabrikant (korte naam)		Jungheinrich	
	1.2	Typeaanduiding fabrikant		ERC 213a	ERC 217a
	1.3	Aandrijving		Elektrisch	
	1.4	Bediening		Automatisch	
	1.5	Capaciteit/last	Q kg	1300	1700
	1.6	Lastzwaartepuntafstand	c mm	600	
	1.8	Lastafstand	x mm	659	
	1.9	Wielbasis	y mm	1496	
Gewichten	2.1.1	Eigen gewicht (incl. accu)	kg	1410	1460
	2.2	Aslast met last voor/achter	kg	1060 / 1650	1080 / 2080
	2.3	Aslast onbelast voor/achter	kg	985 / 425	1000 / 410
Wielen/chassis	3.1	Banden		Polyurethaan (PU)	
	3.2	Bandenmaat, voor		Ø 230 x 77	
	3.3	Bandenmaat, achter		Ø 85 x 110	Ø 85 x 85
	3.4	Extra wielen		Ø 140 x 54	
	3.5	Wielen, aantal voor/achter (x = aangedreven)		1x + 1 / 2	1x + 1 / 4
	3.6	Spoorbreedte, voor	b10 mm	515	
	3.7	Spoorbreedte, achter	b11 mm	400	
Afmetingen	4.2	Ingeschoven masthoogte (h1)	h1 mm	2075	
	4.2.1	Totale hoogte	h15 mm	2285	
	4.4	Heffing (h3)	h3 mm	3100	2840
	4.5	Uitgeschoven masthoogte (h4)	h4 mm	3650	3520
	4.15	Gedaalde hoogte	h13 mm	90	
	4.19	Totale lengte	l1 mm	2393	
	4.20	Lengte inclusief vorkrug	l2 mm	1158	
	4.21.1	Totale breedte	b1 mm	965	
	4.22	Vorkafmetingen	s/e/l mm	56 x 185 x 1235	
	4.25	Maat over de vorken	b5 mm	570	
Prestaties	4.32	Bodemvrijheid midden wielbasis	m2 mm	28	20
	5.1	Rijsnelheid met last/onbelast	km/u	9 / 9	7 / 7
	5.8	Max. helling met last/onbelast	%	4 / 4	- / -
E-motor/elektronica	5.10	Rem		generatorisch	
	6.1	Rijmotor, vermogen S2 60 min	kW	3,2	2,8
	6.2	Hefmotor, vermogen bij S3	kW	3	
	6.3	Accu volgens DIN 43531/35/36		B 3 PzS	
	6.4	Accuspanning/nominaal vermogen	V / Ah	24 / 375	
	6.5	Accugewicht	kg	273	

Overig	8.1	Type rijregeling		AC speedCONTROL
	10.7	Geluidsniveau volgens EN12053	dB (A)	64
- Dit typeblad volgens VDI-richtlijn 2198 noemt alleen de technische waarden van de standaardmachine. Afwijkende banden, andere hefmasten, extra systemen etc. kunnen resulteren in andere waarden.				

- 4.2.1: met extra opties (zoals bv. automatisch laden, Floor-Spot, detectie van geheven obstakels) h15 + 100 mm.
- 5.1: In handmatige modus 3,0 km/u. Rijsnelheden in lastrichting: max. 5,4 km/u (1,5 m/s).
- 5.1: bij de ERC 213a met uitvoering Efficiency 7,0 / 7,0 km/u
- 6.1: bij de ERC 213a met uitvoering Efficiency: 2,8 kW

De Duitse fabrieken in Norderstedt,
Moosburg en Landsberg zijn gecertificeerd, ISO 9001
evenals ons onderdelenmagazijn in ISO 14001
Kaltenkirchen.

Jungheinrich intern transport materieel
voldoet aan de Europese
veiligheidsvoorschriften.



 **JUNGHEINRICH**