



Mazie daļas atlasītājs

EKM 202

Celšanas augstums: 3000 mm / Kravnesība: 215 kg

Droša alternatīva darbu vadītājam.

Vienkārša un efektīva sīkpreču komplektēšana.

Mūsu izveicīgais un daudzpusīgais sīkpreču komplektētājs EKM ir ideāli piemērots izmantošanai filiālēs, vieglu apkopes darbu veikšanai vai komplektēšanai bez paletēm. Stabils masts ļauj piekļūt precēm līdz pat trešajam plauktu līmenim – mūsu izpratnē tā ir labākā alternatīva klasiskajam darbu vadītājam.

Pateicoties kompaktajiem izmēriem un mazajam augstumam, EKM bez problēmām spēj pārvietoties pa šaurām filiāles ejām un izbraukt caur zemām durvju ailām. Automātiskās durvis nodrošina, ka vadītājs ir drošībā arī lielā augstumā. Grīdā integrētais sensoru paklājs atbalsta neierobežotas kustības pie vadītāja pulsts, sniedzot iespēju vadītājam brīvi izvēlēties savu pozīciju uz stāvēšanas platformas.

Plašā vadības pulsts vadītājam gan brauciena laikā, gan stāvot nodrošina pateicīgu pozīciju un vienmēr labu redzamību braukšanas virzienā. Ergonomiski izvietoti vadības elementi vienlaicīgi ļauj veikt celšanu un braukšanu, kas darbu ar EKM padara īpaši efektīvu.



Bez raizēm. Bez kompromisiem.

Ar Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus mēs Jums dodam solījumu uz laiku līdz 8 gadiem, garantējot mūsu augstvērtīgo litija jonu akumulatoru ilgu kalpošanas laiku. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu litija jonu akumulatoru lielā jauda un ilgais darbmūžs pārliecinās arī Jūs. Tādēļ mēs garantējam, ka Jūs 6 mēnešu laikā pēc piegādes vienkārši un ātri varat atgriezties pie Jūsu iepriekš izmantotās tehnoloģijas.



Izmantojiet savus datus savā labā.

Izmantojiet savu iekrāvēju datus, lai ietaupītu laiku, enerģiju un naudu, kā arī lai kāpinātu efektivitāti. Ar mūsu telemātikas ierīci (standarta aprīkojumā) Jūsu rīcībā ir bezmaksas pakete tehnikas parka pārvaldībai, ko iespējams ērti papildināt ar dažādiem aparātūras un programmatūras komponentiem.

Garantijas nosacījumi

* Plašāku informāciju par garantijas nosacījumiem varat atrast mūsu mājas lapā.

Visas priekšrocības īsumā

- Preču komplektēšana augstumā līdz 5,3 m
- Īpaši manevrētspējīgs, iespējama pārvietošanās ar paceltu platformu
- Individuāli regulējamas mantu novietošanas iespējas
- Drošs jebkurā augstumā, pateicoties automātiskām durvīm
- Floor-Stripes, strādājot vietās ar cilvēku plūsmu

Jūsu Jungheinrich komplektētājs, lai Jūs kā klients gūtu maksimālu labumu.



Efektivitāte

Maksimāla veikspēja ar efektīvākajiem iekrāvējiem.

EKM ir pietiekami daudz enerģijas, lai pavisam viegli tiktu galā ar tam uzticētajiem uzdevumiem – to nodrošina bezapkalpes 192 Ah AGM akumulators ar iebūvētu lādētāju.

Akumulators un uzlāde

- Bezapkalpes 192 Ah AGM akumulators.
- Iebūvētais lādētājs ar integrētu spirālveida kabeli ir piemērots uzlādei no jebkuras 230 V kontaktligzdas – vairs nekādas lādēšanas kabeļa meklēšanas!

Pieejami ar līdija jonu tehnoloģiju

- Augsta pieejamība, pateicoties īpaši isam uzlādes laikam.
- Nav nepieciešama akumulatora nomaiņa.
- Samazinātas izmaksas, pateicoties tam, ka, salīdzinot ar svina-skābes akumulatoriem, nav jāveic apkope.

Nav nepieciešamas speciālas telpas uzlādei un ventilācija, jo neveidojas gāzes.



Drošība

Vislabākie priekšnoteikumi drošam darbam.

Automātiska durvju aizvēršanās, uzkāpjot uz un nokāpjot no stāvēšanas platformas, gādā par maksimālu vadītāja drošību.

Stabils un izturīgs

- Stabils masts lielākai drošībai arī paceltā stāvoklī.
- Izturīgs tērauda rāmis ar papildu prettriecienu aizsargu aizsargā pret iekrāvēja bojājumiem.
- Bez plastmasas detaļām ārpusē, kas varētu tikt bojātas.
- Standarta variantā automātiska durvju aizvēršanās, vadītājam uzkāpjot uz platformas un nokāpjot no tās, kas nodrošina iespēju pacelt platformu tikai tad, kad durvis ir aizvērtas.
- Automātiska durvju aizvēršanās (opcija): durvis tiek atbloķētas vien tad, kad platforma ir pilnībā nolaista lejā. Palielina vadītāja drošību, jo tiek novērsta nejauša durvju atvēršana paceltā stāvoklī.

Drošs un ergonomisks

- Kapacitīvie sensori paredz iekrāvēja vadību ar abām rokām, nodrošinot to, ka vadītājs brauciena laikā paliek iekrāvēja kontūras iekšpusē.
- Jaunas konstrukcijas vadības poga, izmantojama, lai pieturētos, kā arī precīzai braukšanai.
- Droša braukšana taisnā virzienā, pateicoties definētai nulles pozīcijai, viegla kustība nelielos līkumos un plaša diapazona stūres pagriezienu leņķis 90° pagriezienos.
- Ergonomisks labās rokas novietojums: kontrollers, ko var vadīt ar īkšķi, novērš visas rokas pagriešanu; kontrollera roktura papildu virsmu var izmantot, lai pieturētos ar labo roku.
- Citas pogas sniedz iespēju veikt galvenā pacelēja un novietnes pacelšanas un nolaistā kustības.



Individualitāte

Krautņotājs, kas ir tikpat individuāls kā Jūsu bizness.

Maigi un mierīgi: maigā nolaistana sniedz iespēju nolaist platformu saudzīgi, samazinot satricinājumus un pasargājot vadītāju.

Pacelšana un satveršana

- Ideāla redzamība visos virzienos, pateicoties masta konstrukcijai, arī līdz 5,30 m augstumā.
- Pacelējam, kas nav aprīkots ar ķēdi, nepieciešams minimāls detaļu daudzums un apkope, kas saistīta ar ļoti nelielu darba apjomu.
- Funkcija "Softlanding" nodrošina lēnu un vienmērīgu platformas nolaistānu isi pirms beigu stāvokļa sasniegšanas – tas nozīmē, ka vadītājs netiek pakļauts satricinājumiem un viņš vienkāršā veidā var atpazīt brīdī, kad platforma ir nolaista un viņš no tās var nokāpt.

Mantu novietošanas iespējas

- Līdz 100 kg nestspēja drošai priekšmetu novietošanai un transportēšanai.
- Iegareni caurumi novietnē labai redzamībai uz leju paceltā stāvoklī, lai laikus pamanītu tuvumā esošus cilvēkus.
- Iegareni caurumi novietnē labai redzamībai uz leju paceltā stāvoklī, lai laikus pamanītu tuvumā esošus cilvēkus.
- Pietiekami daudz vietas arī mazu priekšmetu drošai transportēšanai.
- Elektriski regulējama novietne ar 610 mm regulēšanas diapazonu (opcija).
- Zemākajā pozīcijā novietni var piepildīt no ārpuses (opcija).
- Liels regulēšanas diapazons virzienā uz leju nodrošina labu redzamību, skatoties uz priekšu, arī tad, ja uz virsmas ir izvietoti vairāki priekšmeti. Individuāli pieejamas citas speciālas novietnes, piem., durvis.

Modeļa pārskats

Jūsu lietojumprogrammām piemērots modelis:

Nosaukums	Ietilpība / slodze	Pacelšanas augstums (maks.)	Braukšanas ātrums bez kravas	Celšanas ātrums bez kravas
EKM 202	215 kg	3000 mm	8 km/h	0,19 m/s

SIA Jungheinrich Lift Truck

Rītausmas iela 23

Rīga, LV-1058

Latvija

Telefons +371 67 813 913

Fakss +371 67 813 911

info@jungheinrich.lv

www.jungheinrich.lv

Sertificētas ir Vācijas ražotnes
Norderstedte, Mosburga un Landsberga, ka
arī mūsu rezerves daļu centrs
Kaltenkirchenē.

ISO 9001
ISO 14001

Jungheinrich iekrāvēji atbilst Eiropas
Savienības drošības prasībām.



 **JUNGHEINRICH**