



# Akumulatorowy podnośnikowy wózek widłowy **EJC 010i**

Wysokość podnoszenia: 2300-3600 mm / Udźwig: 1000 kg

# Kompaktowy towarzysz

## do różnorodnych prac okazjonalnych.

**Oszczędność miejsca, łatwa obsługa i idealne rozwiązanie do drobnych prac.**

EJC 010i to podstawowy model w gamie elektrycznych wózków podnośnikowych sterowanych dyszlem. Jest idealny do środowisk lub magazynów o ograniczonej przestrzeni i może obsługiwać transport i podnoszenie do 1 000 kg, a także układanie na wysokości do 3,60 m.

To wszechstronne urządzenie ma podwójny maszt teleskopowy o pięciu różnych wysokościach podnoszenia od 2,30 do 3,60 metra. Pojemność akumulatora 50 Ah wraz z wbudowanym prostownikiem (15 A) gwarantuje wysoką dostępność.

Dzięki swoim kompaktowym wymiarom i małemu promieniowi skrętu EJC 010i zawsze świetnie się sprawdza, nawet w ciasnej przestrzeni. Jako ergonomiczna platforma podnoszona idealnie nadaje się do zaopatrzenia maszyn. Niska konstrukcja zapewnia dobrą widoczność na widły i otoczenie.

Podsumowując: EJC 010i to idealne rozwiązanie dla małych i średnich przedsiębiorstw, które muszą sporadycznie przewozić i składować lekkie towary na krótkich dystansach.



### Najwyższa wydajność. Bez kompromisów.

Jungheinrich Li-ion Guarantee Plus to gwarancja długoterminowej wydajności naszych wysokiej jakości akumulatorów litowo-jonowych przez okres do 8 lat. Jesteśmy pewni, że wysoka wydajność i długa żywotność naszej technologii litowo-jonowej przekonają Państwa. Dlatego dajemy Państwu możliwość łatwego i szybkiego powrotu do wcześniej użytkowanej technologii w ciągu 6 miesięcy od chwili otrzymania akumulatora.



### Dane pracujące na Państwa korzyść.

Mogą Państwo wykorzystać dane swoich wózków, aby zaoszczędzić czas, energię i koszty oraz zwiększyć wydajność. Dzięki Telematics box (komponent montowany fabrycznie) mają Państwo do dyspozycji bezpłatny pakiet startowy do zarządzania flotą, który można elastycznie rozszerzać o różne komponenty sprzętowe i oprogramowanie.

### warunki gwarancji

\*Zgodnie z naszymi warunkami gwarancji. Szczegóły są dostępne na naszej stronie internetowej.

## Korzyści

- Wózek klasy podstawowej do transportu lżejszych towarów.
- Niewielka szerokość korytarza roboczego, mały promień skrętu i niska konstrukcja.
- Wstępnie skonfigurowane, szybko dostępne urządzenie podstawowe o wysokości podnoszenia od 2,30 do 3,60 metra.
- Bezobsługowa technologia litowo-jonowa: wysoka dostępność dzięki możliwości doładowywania.

- Intuicyjna obsługa nawet dla niedoświadczonych pracowników.

# Wózek podnośnikowy Jungheinrich

## do okazjonalnego transportu i układania.



### Wydajność

Kompaktowy, elastyczny i niezawodny w codziennej pracy.


Oszczędność miejsca – możliwa dzięki naszej nowoczesnej technologii litowo-jonowej – sprawia, że EJC 010i jest niezbędnym pomocnikiem w ciasnych przestrzeniach.



### Bezpieczeństwo

Zmniejsza ryzyko, zapobiega uszkodzeniom.

Nowa geometria masztu w połączeniu z niską ramą zapewnia doskonałą widoczność na czubki wideł i ładunek. Oznacza to zmniejszone ryzyko uszkodzenia towarów i otoczenia podczas transportu.



### Indywidualność

Multitalent, jakiego Państwo potrzebują: EJC 010i.

Za pomocą elektrycznego wózka podnośnikowego Jungheinrich EJC 010i mogą Państwo wydajnie i oszczędnie wykonywać lżejsze zadania z zakresu transportu, układania lub kompletacji zamówień.

#### Elastyczność w codziennej pracy

- Kompaktowy i zwrotny, dzięki czemu idealnie nadaje się do małych lub ciasnych obszarów.
- Niska konstrukcja i dobra widoczność przez maszt sprzyja precyzyjnej i łatwej obsłudze ładunków.
- Podnoszenie proporcjonalne i dwustopniowe opuszczanie zapewniające precyzyjne pozycjonowanie.
- Podnoszenie i opuszczanie przy podniesionym dyszlu i jednoczesnym wciśnięciu przycisku jazdy spowolnionej umożliwia prostą i szybką kompletację zamówień oraz załadunek i rozładunek palet.
- Wysoka gęstość energii akumulatora litowo-jonowego umożliwia kompaktową konstrukcję wózka.

#### Bardzo niskie zużycie energii

- Elastyczne ładowanie rozproszone z dowolnego standardowego gniazdka.
- Funkcja oszczędzania energii: wózek wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używany.
- Stabilizator napięcia – zawsze dostępna jest pełna moc.

#### Stuprocentowa technologia litowo-jonowa

- Brak konieczności wymiany akumulatora: oszczędza to czas i koszty.
- Szybkie ładowanie i doładowanie podczas przerw lub przestojów zapewnia wysoką dostępność wózka.
- Do 3 razy trwalszy w porównaniu do akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
- Pewność eksploatacji dzięki wysokiej jakości systemowi zarządzania akumulatorem.

#### Inteligentny i łatwy w obsłudze

- Mniej doświadczeni użytkownicy korzystają z intuicyjnej obsługi.
- Dobry widok na widły, ładunek i obszar dookoła miejsca pracy.
- Uproszczone manewrowanie w ograniczonej przestrzeni w trybie jazdy spowolnionej przy podniesionym dyszlu.
- Niewielka długość korpusu i mały promień skrętu zmniejszają ryzyko uszkodzenia towarów, otoczenia i wózka.
- Włącznik najazdowy w głowicy dyszla chroni operatora przed kolizjami.
- Czterokołowy układ jezdny zapewnia bezpieczną i stabilną pozycję.

#### Uniwersalne zastosowanie w wielu sytuacjach

- Obsługa palet (podnoszenie, opuszczanie, transport) oraz kompletacja zamówień.
- Platforma podnoszona lub stół roboczy podnosi towary na ergonomiczną wysokość roboczą.
- 2-calowy wyświetlacz wózka i indywidualnie wybierany 4-cyfrowy kod dostępu.
- Niezależne od języka symbole na wyświetlaczu dostarczają informacji o stanie wózka i akumulatora.
- Schowek na dokumenty na pokrywie przedniej na dokumenty w formacie A5.
- Indywidualnie ustawiana prędkość jazdy (3 programy od 4 do 5,3 km/h).

# Przegląd modeli

Właściwy model dla Państwa aplikacji:

| Nazwa             | Udźwig / ładunek | Wysokość podnoszenia (maks.) | Prędkość jazdy bez ładunku | Szerokość korytarza roboczego (paleta 800x1200 wzdłuż) | Prędkość podnoszenia bez ładunku |
|-------------------|------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
| EJC 010i (2300ZT) | 1000 kg          | 2300 mm                      | 5,3 km/h                   | 2052 mm                                                | 0,27 m/s                         |
| EJC 010i (2500ZT) | 1000 kg          | 2500 mm                      | 5,3 km/h                   | 2052 mm                                                | 0,27 m/s                         |
| EJC 010i (2900ZT) | 1000 kg          | 2900 mm                      | 5,3 km/h                   | 2052 mm                                                | 0,27 m/s                         |
| EJC 010i (3200ZT) | 1000 kg          | 3200 mm                      | 5,3 km/h                   | 2052 mm                                                | 0,27 m/s                         |
| EJC 010i (3600ZT) | 1000 kg          | 3600 mm                      | 5,3 km/h                   | 2052 mm                                                | 0,27 m/s                         |

Jungheinrich Polska Sp. z o.o.

ul. Świerkowa 3, Bronisze k. Warszawy  
05-850 Ożarów Mazowiecki  
PL1130082801

telefon +48 22 332 88 00

fax +48 22 332 88 01

infolinia 0801 300 801

info@jungheinrich.pl

www.jungheinrich.pl

Niemieckie zakłady produkcyjne w  
Norderstedt, Moosburgu i Landsbergu oraz  
nasze Centrum Części Zamiennych w  
Keltenkirchen posiadają certyfikaty ISO.

ISO 9001  
ISO 14001

Wózki jezdniowe firmy Jungheinrich  
spełniają europejskie wymogi  
bezpieczeństwa.



**JUNGHEINRICH**