



Stacker elétrico com elevação dos braços das rodas

EJD 120/222

Elevação: 1500-2905 mm / Capacidade de carga: 2000-2200 kg

LION
technology

JUNGHEINRICH

O polivalente para o transporte em dois níveis.

Com uma maior variação das alturas de elevação para uma variedade de aplicações.

O versátil e compacto stacker elétrico EJD é a opção perfeita para o transporte de paletes em dois níveis em rampas e pisos irregulares, bem como para o armazenamento e recolha em alturas até 2905 mm. Este eficiente empilhador convence ainda com o seu comportamento de marcha estável com a máxima manobrabilidade – mesmo em espaços estreitos.

Com a recolha simultânea de duas paletes, o EJD trabalha duas vezes mais depressa do que os empilhadores convencionais. Os sistemas de assistência inteligentes, o timão de segurança longo com proteção de 4 níveis para os pés, os refletores e a visibilidade otimizada da ponta do garfo garantem a máxima segurança no trabalho.

O moderno motor de corrente trifásica brilha graças à potência nunca antes vista, à elevada eficiência e à excelente eficiência energética. É ainda possível trabalhar com um maior nível de conforto devido aos três programas de marcha selecionáveis flexíveis, e ao sistema hidráulico proporcional de série, para uma elevação e abaixamento controlados.



Sem problemas. Sem compromisso.

Com a Junghenrich Li-ion Guarantee Plus, apresentamos-lhe uma proposta de valor a longo prazo de até 8 anos para as nossas baterias de iões de lítio de alta qualidade. Temos a certeza de que o elevado desempenho e a longa vida útil da nossa tecnologia de iões de lítio o convencerão. Garantimos que pode regressar à tecnologia originalmente utilizada por si de forma fácil e rápida dentro de 6 meses após a entrega.



Utilize os seus dados a seu favor.

Utilize os dados dos seus equipamentos para poupar tempo, energia e custos e aumentar a eficiência. A nossa caixa telemática (de fábrica) oferece-lhe um pacote inicial de gestão de frotas gratuito que pode ser expandido de forma flexível com vários componentes de hardware e software.

Condições de garantia

*De acordo com as nossas condições de garantia. Consulte nosso site para obter informações.

Todas as vantagens em resumo

- Empilhador em dois níveis multifunções.
- Armazenamento e recolha flexíveis em alturas até 2905 mm.
- Maior variação das alturas de elevação em três tipos de mastro.
- Disponível com tecnologia de iões de lítio.
- Vários sistemas de assistência para uma maior segurança.

O seu stacker Jungheinrich

para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Quer com tecnologia de corrente trifásica economizadora de energia ou tecnologia de iões de lítio avançada – com o EJD optará por um equipamento para um trabalho económico em diversas áreas de aplicação.



Segurança.

Melhores condições para um trabalho seguro.

Através de adaptações flexíveis do sistema hidráulico proporcional, os trabalhos de empilhamento tornam-se mais precisos do que nunca. Quer no transporte de paletes, na utilização em rampas ou em altura – a segurança é a principal prioridade neste equipamento polivalente.



Personalização.

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Tão versátil e, mesmo assim, tão preciso: selecione exatamente o empilhador de que precisa para os seus requisitos de armazenamento. O EJD oferece diversas funções adicionais para qualquer requisito.

Comando inteligente e tecnologia de acionamento avançada

- Motor de tração moderno com tecnologia de corrente trifásica para elevado desempenho e custos operativos reduzidos.
- Modo de marcha ECO para um reduzido consumo de energia com velocidade de marcha constante.
- proteção antirretrocesso em rampas.
- Sem escovas de carvão devido ao motor de tração livre de manutenção.

Utilização prolongada com bateria de chumbo-ácido

- Elevada capacidade de bateria, até 375 Ah, para períodos operativos prolongados.
- Compartimento da bateria S com 150 Ah (EJD 120), M com 250 Ah ou L com 375 Ah (EJD 222).
- Carregador integrado opcional para baterias húmidas e baterias livres de manutenção para um carregamento fácil em qualquer tomada de 230 V.
- Extração lateral da bateria no compartimento da bateria M e L permite uma troca de bateria ergonómica e economizadora de tempo.

Disponível com tecnologia de iões de lítio

- Elevada disponibilidade com tempos de carga extremamente reduzidos.
- Não é necessária a substituição da bateria.
- Redução de custos devido a uma vida útil mais longa e à isenção de manutenção, em comparação com as baterias de chumbo-ácido.
- Não são necessários espaços para recarga nem ventilação porque não há emissão de gases.

Construção robusta

- Contorno do chassis fechado.
- Chassis em aço de até 7 mm para utilizações com bastantes impactos.

Empilhar e desempilhar confortável

- Batente da paleta no chassis para o posicionamento rápido e preciso de duas paletes sobrepostas.
- Cabeça de timão multifunções para comando intuitivo de todas as funções de elevação e descida.
- Elevação e descida precisas e suaves da carga através de motor hidráulico com regulação da velocidade.
- Acionamento gradual lateral para a elevação e descida dos garfos na preparação de encomendas.

Trabalho confortável e seguro

- Seleção flexível entre três programas de marcha.
- Melhor visibilidade em zonas mal iluminadas com faróis integrados opcionalmente.
- Timão de segurança de 4 níveis para proteção ativa dos pés.

Informado a qualquer momento

- Visor adicional de 2 polegadas opcional para sistemas de assistência, incl. boa visibilidade no empilhamento.
- Estado de carga da bateria, horas de serviço e mensagens de ocorrência.
- Ativação opcional do equipamento por EasyAccess através de Softkey, PinCode ou cartão de transponder.

Versátil através da elevação dos braços das rodas

- Transporte a dois níveis de duas paletes em simultâneo.
- Mecanismo adicional de elevação para elevar os braços de apoio, independentemente dos garfos.

Flexibilidade na operação com operador apeado

- Personalização através de uma diversidade de mastros em diferentes modelos (EF = mastro de elevação simples, ZT = mastro telescópico duplo, DT = mastro telescópico triplo).
- Condução do equipamento à velocidade ergonómica de 5,6 km/h para uma manobrabilidade cómoda e segura.
- No programa de marcha 3 é possível uma adaptação individual a uma velocidade máxima de 6 km/h.
- Faróis para iluminação ideal.

Equipamentos adicionais

- Versão para câmaras de refrigeração.
- Grade de proteção da carga em duas alturas.
- Suporte opcional na cobertura da bateria.
- Suporte de opções robusto, de aplicação universal.
- Faróis para iluminação de camiões.
- Suporte de rolo de película.
- Base A4 para escrever.
- Compartimento magnético.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/ carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de marcha sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga
EJD 120	2000 kg	1660 mm	6 km/h	2343 mm	0,25 m/s
EJD 222	2200 kg	2905 mm	6 km/h	2447 mm	0,25 m/s

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro de
Peças em Kaltenkirchen.
ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



 **JUNGHEINRICH**