



Porta-paletes elétrico com elevação ergonómica **EJE C20**

Elevação: 662 mm / Capacidade de carga: 2000 kg

 **JUNGHEINRICH**

O porta-paletes ergonómico para todos os casos.

Preparação de encomendas com mercadorias leves de modo fácil e rápido.

O ágil e ergonómico porta-paletes elétrico EJE C20 é o companheiro flexível em cenários de aplicação em que se deslocam e recolhem mercadorias. Além da elevação dos braços de apoio, o equipamento possui um mastro simples integrado, que pode elevar mercadorias até 752 mm.

As mercadorias atingem, assim, uma altura ergonómica e as paletes são removidas de forma rápida e eficiente. Isso faz deste porta-paletes elétrico o equipamento ideal para o comércio a retalho.

Especialmente quando as mercadorias precisam ser movidas com rapidez e eficiência, o EJE C20 oferece alta velocidade e alta aceleração com baixo consumo de combustível.

A segurança também é muito importante para o EJE C20. O timão articulado em baixo garante a distância necessária entre o equipamento e o operador. Nos espaços especialmente apertados, o botão caracol assegura uma manobra segura com o timão levantado.



Utilize os seus dados a seu favor.

Utilize os dados dos seus equipamentos para poupar tempo, energia e custos e aumentar a eficiência. A nossa caixa telemática (de fábrica) oferece-lhe um pacote inicial de gestão de frotas gratuito que pode ser expandido de forma flexível com vários componentes de hardware e software.

Todas as vantagens em resumo

- Elevação adicional do mastro para trabalho ergonómico
- Motor de corrente trifásica potente e livre de manutenção
- Ágil e compacto devido à reduzida dianteira
- Grande capacidade de manobra com o timão elevado
- Aceleração forte e alta velocidade

O seu porta-paletes manual da Jungheinrich para máximos benefícios para o cliente.



Eficiência

Máximo desempenho com os equipamentos mais eficientes.

Máximo desempenho através da nossa gestão profissional da bateria: capacidades da bateria particularmente altas, o carregador integrado opcional e troca de bateria simplificada permitem tempos de operação ainda mais longos com o elevado desempenho habitual.

Tecnologia de corrente trifásica eficiente

- Alto grau de rendimento com uma excelente gestão energética.
- Forte aceleração.
- Regulação contínua da velocidade de marcha através do interruptor de marcha.
- Mudança mais rápida do sentido de marcha.
- Sem escovas de carvão – motor de tração livre de manutenção.
- Garantia de 2 anos para o motor de tração.

Gestão profissional da bateria

- Capacidades da bateria até 250 Ah permitem longos períodos operativos.
- Baterias de 2 PzB 200 Ah para extração vertical.
- Extração lateral (opcional) para baterias de 2 PzS 250 Ah.
- Carregador integrado (24V/ 30A para baterias húmidas e baterias sem manutenção) para carga fácil em qualquer tomada de corrente (opcional).



Segurança

Melhores condições para um trabalho seguro.

O manuseamento otimizado de diferentes paletes, bem como a separação opcional da elevação do mastro e dos braços de apoio reduzem o risco de acidentes e garantem maior segurança durante o despacho de mercadorias e a preparação de encomendas.

Manuseamento seguro de paletes

- Entrada transversal otimizada em europaletes ou paletes fechadas vazias, através de patins fechados em ambas as pontas do garfo.
- Para remover uma meia palete de uma europaleta.
- metades/quartos de europaletes (opcional).

Excelente estabilidade na deslocação em curvas

- As rodas de apoio suspensas e amortecidas, unidas pelo balanceiro de acoplamento ProTracLink, distribuem as forças de estabilização em função da situação de marcha.
- Perfeito para a utilização nas rampas de carga como no carregamento e descarga de camiões.
- Distribuição uniforme da carga sobre todas as rodas na marcha em linha reta.
- De forma concentrada na roda de apoio exterior no caso de deslocação em curvas.

Redução dos custos de manutenção

- Motor de corrente trifásica sem escovas de carvão e livre de manutenção.
- Acesso fácil a todos os grupos através da tampa dianteira de uma peça e com apenas 2 parafusos.
- Proteção segura, por exemplo, contra pó e humidade através de encapsulamento do comando e fichas segundo IP 54.
- ProTracLink patenteado: Menor desgaste das rodas de apoio caso o equipamento não se encontre totalmente direito nas rampas devido à compensação automática de nível.



Personalização

Um equipamento tão individual quanto o seu negócio.

Quer seja na câmara de refrigeração, na área de filiais, para o despacho de mercadorias ou para a simples preparação de encomendas, com pequenos extras, como um suporte para escrever com iluminação ou uma grade de proteção da carga, estes modelos adaptam-se às suas necessidades.

Informado a qualquer momento

- Parâmetros de marcha ajustáveis através de CanDis e CanCode (opcional).
- Display informativo CanDis (opcional) com indicação adicional das horas de serviço e memorização de dados de assistência técnica.
- Controlador de descarga (LED de 3 cores) com desativação da elevação.
- Ativação do equipamento mediante PIN e seleção de 3 programas de marcha através de CanCode (opcional).

Comando por impulsos

- A velocidade especificada no interruptor de marcha mantém-se em qualquer situação de marcha, incluindo nas subidas e descidas.
- Travagem automática em caso de retrocesso involuntário na rampa.
- Adaptação ideal a cada tipo de utilização através de parâmetros de marcha individualmente ajustáveis (aceleração, velocidade máxima, travão-motor).
- Possibilidade de seleção entre 3 programas de marcha diferentes (opcional).
- Recuperação da energia através da travagem regenerativa na redução da velocidade de marcha.
- Nível de ruído muito baixo durante a marcha.

Equipamentos adicionais

- Suporte para escrever com iluminação.
- Grade de proteção da carga.
- Interruptor de ignição especial para facilmente soltar o travão.
- Versão para câmaras de refrigeração.

Visão geral do modelo

O modelo adequado para as suas aplicações:

Nome	Capacidade de carga/ carga	Altura de elevação (máx.)	Velocidade de marcha sem carga	Largura de trabalho (paleta 800x1200 longitudinal)	Velocidade da elevação sem carga
EJE C20	2000 kg	662 mm	6 km/h	2217 mm	0,2 m/s

Jungheinrich Portugal

Equipamentos de Transporte, Lda.

Delegação Sul - Tel. Geral 219 156 060

Delegação Norte - Tel. Geral 252 249 010

Serviço Aluguer

Nacional 21 915 6070

Serviço Pós-Venda

Nacional 21 915 6060

linha.directa@jungheinrich.pt

www.jungheinrich.pt

As fábricas de produção alemãs em
Norderstedt, Moosburg e Landsberg são
certificadas, bem como o nosso Centro de
Peças em Kaltenkirchen.

ISO 9001
ISO 14001

Os equipamentos da Jungheinrich para
movimentação da carga estão em
conformidade com os requisitos de
segurança europeus.



The logo for Jungheinrich, featuring the company name in a bold, sans-serif font. The letter 'J' is stylized with a red arrow pointing upwards and to the right through the top of the letter.